

LED Leuchtmittel

LED-Lampen Packs

LED GLÜHBIRNEN

	5er Pack 5 LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 12V 45° 5W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x45 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Glas • Spannung: 12V DC
	10er Pack LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 12V 45° 5W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x45 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Glas • Spannung: 12V DC
	5er Pack 5 LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 220V 45° 5W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x45 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Glas • Spannung: 220-240V AC
	10er Pack LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 220V 45° 5W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x45 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Glas • Spannung: 220-240V AC
	5er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 5W <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Spannung: 220-240V AC
	10er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 5W <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Spannung: 220-240V AC
	5er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 7W <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 520 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Spannung: 220-240V AC
	10er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 7W <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 520 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Spannung: 220-240V AC
	5er Pack LED-Lampen GU10 Dimmbar COB Cristal 7W <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 520 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	10er Pack LED-Lampen GU10 Dimmbar COB Cristal 7W <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 520 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	100er Pack Lampenfassungen GU10 (100St.) <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Weiß</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Keramik

LED Lampen Philips

LED GLÜHBIRNEN

	LED Lampe E27 A60 Philips CorePro CLA 5.5W <i>Philips LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2700K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 470 lm • Abstrahlwinkel: 150° • Spannung: 220-240V AC • Leistung: 5.5W
	LED Lampe E27 A60 Philips Master DT 6W <i>Philips LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2700K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 470 lm • Maße: Ø60x110 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Spannung: 220-240V AC

	LED Lampe E27 A60 Philips CorePro CLA 8W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 806 lm • Abstrahlwinkel: 200° • Spannung 220-240V AC • Leistung 8W
	LED Lampe E27 Dimmbar Filament Philips CLA A60 5.5W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 470 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 5.5 W
	LED Lampe E27 ST64 Filament Philips CLA 7W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 806 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 7 W
	LED Lampe E27 A60 Philips CorePro CLA 10W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 1055 lm • Abstrahlwinkel: 200° • Spannung 220-240V AC • Leistung 10.5 W
	LED Lampe E27 A60 Philips Dimmbar Filament CLA 7.5W Gold <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 610 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 7.5W
	LED Lampe E27 A60 Filament Philips CLA 8W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 806 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	LED Lampe E27 A60 Philips CorePro CLA 11W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 1055 lm • Abstrahlwinkel: 200° • Spannung 220-240V AC • Leistung 11W
	LED Lampe E27 G120 Philips Dimmbar Filament Globe CLA 7W Gold <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 630 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 7W
	LED Lampe E27 G93 Philips 9,5W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 806 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 9.5 W
	LED Lampe E27 P45 Philips Dimmbar Filament Luster CLA 4.5W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 470 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 4.5 W
	LED Lampe E27 G93 Philips Dimmbar Filament Globe CLA 7W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 806 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 7 W
	LED Lampe E27 Dimmbar Filament Philips CLA ST64 7W Gold <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 630 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 7 W
	LED Lampe Philips HUE E27 9W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 110 x 60 mm • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe Philips HUE Ambiance E27 9,5W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 806 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 9 W
	LED Lampe E27 A60 Philips CorePro CLA 13W <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 2700K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 1521 lm • Abstrahlwinkel: 200° • Spannung 220-240V AC • Leistung 13W
	LED Lampe E14 BA35 Philips Dimmbar Filament Candle CLA 5W <i>Philips LED Lampen E14</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 470 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 5W

	LED Lampe E14 P45 Philips Dimmbar Filament Luster CLA 4.5W <i>Philips LED Lampen E14</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 470 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 4.5 W
	LED Lampe GU10 Philips MASTER Spot-MV 4.3W 40° <i>Philips LED Lampen GU10</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 450 lm • Maße: 50 x 56 mm • Abstrahlwinkel: 40° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe GU10 Philips CorePro MAS spotMV 4.3W 60° <i>Philips LED Lampen GU10</i>	» Warmes Weiß 2700K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 420 lm • Maße: Ø50x56 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 60° <i>Philips LED Lampen GU10</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 365 lm • Maße: 54 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 60° <i>Philips LED Lampen GU10</i>	» Warmes Weiß 2700K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 355 lm • Maße: 54 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe GU10 Philips CorePro spot-MV 5W 120° <i>Philips LED Lampen GU10</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe GU5.3 MR16 Philips 12V CRI 92 ExpertColor 7.5W 36° <i>Philips LED Lampen GU5.3 / MR16</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 520 lm • Maße: 50x46 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Spannung 12V AC
	LED Lampe GU5.3 MR16 Philips Master 12V SpotLV VLE 6.3W 36° Black <i>Philips LED Lampen GU5.3 / MR16</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 410 lm • Maße: 50x50 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Spannung 12V AC
	LED Lampe R7S Philips CorePro 118mm 6.5W <i>Philips LED Lampen R7S</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 806 lm • Maße: 118x22 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe R7S Philips CorePro 118mm 14W <i>Philips LED Lampen R7S</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 118 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe AR111 Philips SpotLV 15W 40° <i>Philips LED Lampen G53 AR111</i>	» Warmes Weiß 3000K » Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 830 lm • Abstrahlwinkel: 40° • Spannung 12V DC • Leistung 15 W
	LED Lampe AR111 Philips SpotLV 15W 24° <i>Philips LED Lampen G53 AR111</i>	» Warmes Weiß 3000K » Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 830 lm • Maße: Ø111x62 mm • Abstrahlwinkel: 24° • Spannung 12V DC
	LED Lampe Philips SpotLV AR111 20W 24° <i>Philips LED Lampen G53 AR111</i>	» Warmes Weiß 3000K » Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 1250 lm • Abstrahlwinkel: 24° • Spannung 12V DC • Leistung 20 W
	LED Lampe G9 Philips CorePro Kapsel 2.3W <i>Philips LED Lampen G9</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Abstrahlwinkel: 200° • Leistung 2.3 W
	LED Lampe G4 Philips CorePro Kapsel 12V 2W <i>Philips LED Lampen G4</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: 14 3x45 mm • Abstrahlwinkel: 2 x 60° • Spannung 12V AC

LED Lampen E27

LED GLÜHBIRNEN

	LED-Lampe E27 C37 5W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 400 lm • Maße: Ø37x100 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / PC • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 5W G45 <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 400 lm • Maße: Ø45x84 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / PC • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 A60 5W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 509 lm • Maße: Ø60x110 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / PC • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 A60 7W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 603 lm • Maße: Ø60x109 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / PC • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 A60 10W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 999 lm • Maße: Ø60x109 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / PC • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 A60 12W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1129 lm • Maße: Ø60x109 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / PC • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 G120 12W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1000 lm • Maße: Ø120x160 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Werkstoff: Aluminium / PC • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 15W G95 <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1400 lm • Maße: Ø95x129 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Werkstoff: Aluminium / PC • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 CFL 12W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1100 lm • Maße: Ø54x170 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC / Glas • Schutzart IP: IP20
	LED Lampe E27 A60 Philips CorePro CLA 5.5W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2700K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 470 lm • Abstrahlwinkel: 150° • Spannung 220-240V AC • Leistung 5.5W
	LED Lampe E27 A60 Philips Master DT 6W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2700K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 470 lm • Maße: Ø60x110 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe E27 G93 Philips 9,5W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2700K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 806 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 9.5 W
	LED Lampe E27 A60 Philips CorePro CLA 8W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2700K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 806 lm • Abstrahlwinkel: 200° • Spannung 220-240V AC • Leistung 8W
	LED Lampe E27 A60 Philips CorePro CLA 10W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 1055 lm • Abstrahlwinkel: 200° • Spannung 220-240V AC • Leistung 10.5 W
	LED Lampe E27 A60 Philips CorePro CLA 11W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2700K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 1055 lm • Abstrahlwinkel: 200° • Spannung 220-240V AC • Leistung 11W
	LED-Lampe E27 R80 11W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 810 lm • Maße: Ø80x116 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC

	LED-Lampe E27 R90 12W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1000 lm • Maße: Ø90x116 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PC • Schutzart IP: IP20
	LED Glühlampe E27 Slim Filament G70 6W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 600 lm • Maße: 60x110 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 4W Glass <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 360 lm • Maße: Ø45x74,5 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 8W Glass <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm • Maße: Ø60x108 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 G95 10W Glass <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 830 lm • Maße: Ø95x135 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 G125 10W Glass <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 830 lm • Maße: Ø125x170 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 8W DL <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 720 lm • Maße: Ø40x180 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP44
	LED Lampe E27 Insektenkiller 2W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 165x100 mm • Spannung 220-240V AC • Leistung 2 W
	LED Lampe E27 Insektenkiller 9W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 165 mm • Spannung 220-240V AC • Leistung 9 W
	LED-Lampen Anti- Moskitos 12W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 720 lm • Maße: Ø45x108 mm • Abstrahlwinkel: 260° • Werkstoff: Aluminium / PC • Spannung 220-240V AC
	Wireless Lichtschalter Regulierbar Set mit LED Glühbirne 8W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 600 lm • Maße: Ø70x15,5 mm • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	Wireless Lichtschalter Silber Regulierbar Set mit LED Glühbirne 8W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 600 lm • Maße: Ø70x15,5 mm • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	Wireless Lichtschalter Set Lichtfarbe auswählbar +LED Glühbirne 8W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 600 lm • Maße: Ø70x15,5 mm • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	Wireless Lichtschalter Silber Set Lichtfarbe auswählbar mit LED Glühbirne 8W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 600 lm • Maße: Ø70x15,5 mm • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	Starter-Set Philips Hue 2 x E27 9W Weiss <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 2x806 lm • Abstrahlwinkel: 150° • Spannung 220-240V AC • Leistung 2x9 W
	Starter Set Philips Hue 3 x E27 9W Color Ambiance <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 806 lm • Leistung 9 W

	Kabelloses Dimmer-Set <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> Regulierbar: Ja Lichtstrom: 800 lm Abstrahlwinkel: 180° Leistung 9,5 W
	LED Lampe Philips HUE E27 9W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> Regulierbar: Ja Lichtstrom: 800 lm Maße: 110 x 60 mm Schutzart IP: IP20 Spannung 220-240V AC
	LED Lampe Philips HUE Ambiance E27 9,5W <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> Regulierbar: Ja Lichtstrom: 806 lm Spannung 220-240V AC Leistung 9 W
	LED-Lampe E27 G45 3W Filament Kleine Klassik Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> Regulierbar: Triac Lichtstrom: 300 lm Maße: Ø45x73 mm Abstrahlwinkel: 360° Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 A60 6W Klassisches Filament Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> Regulierbar: Triac Lichtstrom: 550 lm Maße: Ø60x105 mm Abstrahlwinkel: 360° Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Gold Classic A60 6W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> Regulierbar: Triac Lichtstrom: 550 lm Maße: Ø60x105 mm Abstrahlwinkel: 360° Werkstoff: Glass
	LED Birne E27 Dimmbar mit Filament Reflect G45 3.5W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> Regulierbar: Triac Lichtstrom: 300 lm Maße: Ø45x73 mm Abstrahlwinkel: 120° Werkstoff: Glass
	Dimmbare E27 LED Birne Filament Gold Reflect G45 3.5W <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Lichtstrom: 300 lm Maße: Ø45x73 mm Abstrahlwinkel: 120° Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 A60 3.5W Filament Reflect Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Lichtstrom: 320 lm Maße: Ø55x105 mm Abstrahlwinkel: 120° Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 R63 3.5W Filament Frost Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Regulierbar: Triac Lichtstrom: 320 lm Maße: Ø65x90 mm Abstrahlwinkel: 120°
	LED-Lampe E27 R63 3.5W Filament Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Regulierbar: Triac Lichtstrom: 350 lm Maße: Ø65x90 mm Abstrahlwinkel: 120°
	LED-Lampe E27 T45 3.5W Filament Tory Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Lichtstrom: 320 lm Maße: Ø40x110 mm Abstrahlwinkel: 360° Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 T45 3.5W Filament Gold-Tory Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Regulierbar: Triac Lichtstrom: 320 lm Maße: Ø40x110 mm Abstrahlwinkel: 360°
	Birne LED E27 Dimmbar Filament T30-S 3.5W <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Regulierbar: Triac Lichtstrom: 350 lm Maße: Ø30x127 mm Abstrahlwinkel: 360°
	LED-Lampe E27 Filament Lichter Lemon ST58 1W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Weiß 2800K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> Lichtstrom: 80 lm Maße: Ø58x130 mm Abstrahlwinkel: 360° Werkstoff: Glass Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 Filament Lichter Lemon RGB ST58 1W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> Lichtstrom: 80 lm Maße: Ø58x130 mm Abstrahlwinkel: 360° Werkstoff: Glass Spannung 220-240V AC

	LED-Lampe E27 Glint Big Lemon ST64 3.5W Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Fancy Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 3.5 W
	LED-Lampe E27 Filament Spark Big Lemon ST64 3.5W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Fancy Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 Filament Spirale Classic A60 4W Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø55x105 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Spirale Gold Classic A60 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø55x105 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Spirale Smoke Classic A60 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø55x105 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Spirale Big Lemon ST64 4W Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø64x143 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Spirale Gold Big Lemon ST64 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø64x145 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Dimmbar Gold Big Lemon ST64 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø64x143 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Spirale Supreme G125 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø125x176mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Spirale Gold Supreme G125 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø125x176mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Spirale Smoke Supreme G125 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø125x176mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Spirale PS165 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø165x295 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Spirale Smoke PS165 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø165x295 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Spirale Gold 4W Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø165x295 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Spirale Big Supreme G250 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø235x320 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Spirale Gold Supreme G250 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø235x320 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass

	LED-Lampe E27 Filament Spirale Smoke Big Supreme G250 4W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø235x320 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Zitrone ST58 5.5W <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 500 lm • Maße: Ø58x130 mm • Abstrahlwinkel: 360°
	LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Gold Lemon ST64 5.5W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 500 lm • Maße: Ø64x145 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED Lampe E27 Dimmbar Filament Philips CLA A60 5.5W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 470 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 5.5 W
	T30-L LED Birne E27 5W Filament Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 450 lm • Maße: Ø30x295 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED Lampe E27 P45 Philips Dimmbar Filament Luster CLA 4.5W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 470 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 4.5 W
	LED Lampe E14 Dimmbar Filament Philips Candle CLA B35 5W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 470 lm • Maße: Ø35x103 mm • Spannung 220-240V AC • Leistung 5W
	LED-Lampe E27 Filament Smoke Lemon ST58 5.5W Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 500 lm • Werkstoff: Glass • Spannung 220-240V • Leistung 5.5 W
	LED-Lampe E27 G80 6W Globe Filament Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø85x129 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 G80 6W Filament Goldkugel Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø85x129 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 G95 6W Filament Planet Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø93x132 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 G95 6W Filament Planet Gold Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø93x132 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED Birne E27 Dimmbar mit Filament T30-L 6W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø30x300 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 Filament Smoke Big Lemon ST64 5.5W Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 500 lm • Maße: Ø64x145 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 ST64 5.5W Filament Transparent Grosse Zitrone Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 500 lm • Maße: Ø64x145 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 R63 6W Filament Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 600 lm • Maße: Ø65x90 mm • Abstrahlwinkel: 120°

	LED-Lampe E27 G125 6W Supreme Filament Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 450 lm • Maße: Ø125x176mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 G125 6W Filament Supreme Gold Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø125x176 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 A60 6W Filament Reflect Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø60x105 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 A60 6W Filament Gold Reflect Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø60x105 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 G125 6W Special Supreme Filament Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 400 lm • Maße: Ø120x230 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe E27 R63 6W Filament Frost Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 570 lm • Maße: Ø65x90 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 R80 6W Filament Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 600 lm • Maße: Ø80x114 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 G125 6W Filament Reflect Supreme Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø125x176 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Glass
	LED-Lampe E27 G125 6W Filament Reflect Supreme Gold Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø125x176 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Glass
	LED Lampe E27 Dimmbar Filament Cumber G75 6W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 540 lm • Maße: 330 mm • Abstrahlwinkel: 360°
	LED Lampen E27 Filament Ananas 6W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 550 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe E27 Filament T30-S 6.5W Dimmbar <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 600 lm • Maße: Ø30x127 mm • Abstrahlwinkel: 360°
	LED Lampe E27 Filament Gold Bottle 7W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 650 lm • Maße: Ø78x228 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass
	LED Lampe E27 ST64 Filament Philips CLA 7W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 806 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 7 W
	LED Lampe E27 Dimmbar Filament Philips CLA ST64 7W Gold <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 630 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 7 W
	LED Lampe E27 G120 Philips Dimmbar Filament Globe CLA 7W Gold <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 630 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 7W

	LED Lampe E27 A60 Philips Dimmbar Filament CLA 7.5W Gold <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 610 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 7.5W
	LED Lampe E27 A60 Filament Philips CLA 8W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 806 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	LED Lampe E27 A60 Philips CorePro CLA 13W <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 1521 lm • Abstrahlwinkel: 200° • Spannung 220-240V AC • Leistung 13W
	LED-Lampe RGB E27 3W <i>LED Lampen E27 Farbwechsel RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 250lm • Maße: Ø67x70mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Lampe E27 RGB 5W <i>LED Lampen E27 Farbwechsel RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 450lm • Maße: Ø60x110mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Lampe RGB E27 9W <i>LED Lampen E27 Farbwechsel RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Regulierbar: IR • Lichtstrom: 850lm • Maße: Ø60x122mm • Abstrahlwinkel: 180°
	LED-Lampe E27 Filament Spark Big Lemon ST64 3.5W <i>LED Lampen E27 Farbwechsel RGB</i>	» Fancy Effect	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 200 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Spannung 220-240V AC
	LED Strassenlampe Corn E27 10W <i>E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe</i>	» Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1100 lm • Maße: Ø44x152 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 13W <i>E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1430 lm • Maße: Ø44x157 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 18W <i>E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1980 lm • Maße: Ø72x145 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP64
	LED Strassenlampe Corn E27 25W <i>E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2750 lm • Maße: Ø70x190 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe E27 28W <i>E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 2800 lm • Maße: 240x95mm • Abstrahlwinkel: 180° • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 30W <i>E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4500K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3300 lm • Maße: Ø70x210 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP54
	LED Strassenlampe Corn E27 35W <i>E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø90x220 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 40W <i>E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: Ø90x240 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 40W IP65 <i>E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4400 lm • Maße: 93x267 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65



LED Straßenlampe E27 40W

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Lichtfarbe: Neutrales Weiß
- Lichtstrom: 4000 lm
- Maße: Ø124x290 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Lampe 42W E27 für Straßenbeleuchtung

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Lichtfarbe: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 4200 lm
- Maße: 230x150mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Schutzart IP: IP54

LED Lampen E14

LED GLÜHBIRNEN



LED-Lampe E14 5W G45

Herkömmliche LED Lampen E14

- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Kaltes Weiß 6000K-6500K
- » Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø45x82 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Spannung 220-240V AC



LED-Lampe E14 5W C37

Herkömmliche LED Lampen E14

- » Kaltes Weiß 6000K-6500K
- » Warmes Weiß 2800K-3200K
- » Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø37x99 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Spannung 220-240V AC



LED-Lampe Sphäre E14 4W Glass

Herkömmliche LED Lampen E14

- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Warmes Weiß 2800K-3200K
- » Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 360 lm
- Maße: Ø45x74,5 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass
- Spannung 220-240V AC



LED-Lampe Kerzenform E14 4W Glass

Herkömmliche LED Lampen E14

- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Warmes Weiß 2800K-3200K
- » Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 360 lm
- Maße: Ø35x98 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass
- Spannung 220V AC



Klassische LED-Lampe E14 2W C35

LED Fadenlampen E14

- Lichtfarbe: Warmes Weiß
- Lichtstrom: 200 lm
- Maße: Ø35x100 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass



LED-Lampe E14 G45 3W Filament Sphäre Dimmbar

LED Fadenlampen E14

- Lichtfarbe: Warmes Weiß
- Lichtstrom: 300 lm
- Maße: Ø45x80 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass



LED-Lampe E14 Dimmbar Filament Classic Gold C35 3.5W

LED Fadenlampen E14

- Lichtfarbe: Warmes Weiß
- Lichtstrom: 300 lm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass
- Spannung 220-240V AC



LED Lampe E14 Dimmbar Filament Reflect G45 3.5W

LED Fadenlampen E14

- Lichtfarbe: Warmes Weiß
- Lichtstrom: 300 lm
- Maße: Ø45x73 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Glass



Dimmbare E14 LED Birne Filament Gold Reflect G45 3.5W

LED Fadenlampen E14

- Lichtfarbe: Warmes Weiß
- Maße: Ø45x73 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Glass
- Spannung 220-240V



Glühbirne LED E14 dimmbar Filament Murano C35 4W

LED Fadenlampen E14

- » Warmes Weiß 2000K-2500K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 300 lm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass
- Spannung 220-240V AC



LED Lampe E14 BA35 Philips Dimmbar Filament Candle CLA 5W

LED Fadenlampen E14

- » Warmes Weiß 2700K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 470 lm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 5W



LED Lampe E14 P45 Philips Dimmbar Filament Luster CLA 4.5W

LED Fadenlampen E14

- » Warmes Weiß 2700K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 470 lm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 4,5 W



LED-Lampe RGB E14 3W

LED Lampen E14 Farbwechsel RGB

- Lichtfarbe: RGB
- Lichtstrom: 250lm
- Maße: Ø50x75mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium

LED Lampen GU10

LED GLÜHBIRNEN

	LED Lampe GU10 S11 120° 6W <i>Herkömmliche LED Lampen GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 450 lm • Maße: Ø48x58 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe GU10 45° 5W COB Glas <i>Herkömmliche LED Lampen GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe GU10 45° 7W COB Glas <i>Herkömmliche LED Lampen GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 520 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP20
	LED Lampe GU10 Philips CorePro spot-MV 5W 120° <i>Herkömmliche LED Lampen GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 550 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Spannung 220-240V AC
	5er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 5W <i>Herkömmliche LED Lampen GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Spannung 220-240V AC
	10er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 5W <i>Herkömmliche LED Lampen GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Spannung 220-240V AC
	5er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 7W <i>Herkömmliche LED Lampen GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 520 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Spannung 220-240V AC
	10er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 7W <i>Herkömmliche LED Lampen GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 520 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Spannung 220-240V AC
	5er Pack LED-Lampen GU10 Dimmbar COB Cristal 7W <i>Herkömmliche LED Lampen GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 520 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	10er Pack LED-Lampen GU10 Dimmbar COB Cristal 7W <i>Herkömmliche LED Lampen GU10</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 520 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED LAMPE GU10 S11 Dimmbar 120° 5W <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 400 lm • Maße: Ø50x56 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Lampe GU10 S11 Dimmbar 60° 5W <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 400 lm • Maße: Ø50x56 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED-Lampe GU10 45° 7W COB Glas Dimmbar <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 520 lm • Maße: Ø50x55 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED Lampe GU10 S11 6W Dimmbar 120° 7W <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 560 lm • Maße: Ø48x58 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Lampe GU10 S11 dimmbar 60° 7W <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K » Ice Weiß 8000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 560 lm • Maße: Ø51x58 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC

	LED Lampe GU10 Philips CorePro MAS spotMV 4.3W 60° <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2700K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 420 lm • Maße: Ø50x56 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe GU10 Philips MASTER Spot-MV 4.3W 40° <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 450 lm • Maße: 50 x 56 mm • Abstrahlwinkel: 40° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 60° <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2700K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 355 lm • Maße: 54 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe GU10 Philips CorePro MAS spotVLE 4.9W 60° <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 365 lm • Maße: 54 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe RGB GU10 60° 3W <i>LED Lampen GU10 RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 250lm • Maße: Ø50x63mm • Abstrahlwinkel: 60° • Enthält Fernbedienung
	Kippbarer Ring Downlight Rund für LED Lampen GU10 / GU5.3 <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß » Chrom satiniert » Nickel satiniert » Verchromt 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø81~84x22 mm • Zuschnittmaße: Ø72 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Kippbarer Ring Downlight Eckig für LED Lampen GU10 / GU5.3 <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Nickel satiniert » Weiß » Verchromt » Chrom satiniert 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 81~83x22 mm • Zuschnittmaße: Ø72 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Lampenfassungen GU10 <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Keramik
	Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 87x87x54 mm • Werkstoff: PCB • Enthält Fernbedienung • Schutzart IP: IP25 • Spannung 220-240V AC
	Adapter von E27 auf GU10 (Sockelumwandler) <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>		
	100er Pack Lampenfassungen GU10 (100St.) <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Keramik

LED Lampen GU5.3 und MR16

LED GLÜHBIRNEN

	LED Lampe GU5.3 MR16 S11 220V 6W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 470 lm • Maße: 53 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe GU5.3 MR16 S11 12V 6W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 470 lm • Maße: Ø50 x 52 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Spannung 12V DC
	COB -LED-Lampe GU5.3 220V AC 90° 3W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 300 lm • Maße: Ø50x73 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe GU5.3 90° COB 220V AC 5W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 420 lm • Maße: Ø50x51 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC

	LED-Lampe GU5.3/MR16 60° RGB 5W 12V DC <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 50x65mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Lampe GU5.3/MR16 220V AC 60° RGB 3W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: 50x65mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Fernbedienung
	LED-Lampe GU5.3/MR16 COB 45° 5W 220V Glas <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: 50x45 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Glas • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe GU5.3/MR16 COB 45° 5W 12V Glas <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x45 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Glas • Spannung 12V DC
	LED Lampe GU5.3 MR16 Philips Master 12V SpotLV VLE 6.3W 36° Black <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 410 lm • Maße: 50x50 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Spannung 12V AC
	LED Lampe GU5.3 MR16 Philips 12V SpotVLE 7W 36° <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 630 lm • Maße: 50 x 50 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Spannung 12V AC
	LED Lampe GU5.3 MR16 Philips 12V CRI 92 ExpertColor 7.5W 36° <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 520 lm • Maße: 50x46 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Spannung 12V AC
	5er Pack 5 LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 12V 45° 5W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x45 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Glas • Spannung 12V DC
	10er Pack LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 12V 45° 5W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x45 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Glas • Spannung 12V DC
	5er Pack 5 LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 220V 45° 5W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x45 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Glas • Spannung 220-240V AC
	10er Pack LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 220V 45° 5W <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 484 lm • Maße: Ø50x45 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Glas • Spannung 220-240V AC
	Lampenfassungen GU5.3 <i>LED lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Keramik
	Adapter von E27 auf MR16 (Lichtadapter) <i>LED lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>		
	Kippbarer Ring Downlight Rund für LED Lampen GU10 / GU5.3 <i>LED lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>	» Nickel satiniert » Verchromt » Weiß » Chrom satiniert	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø81-84x22 mm • Zuschnittmaße: Ø72 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Kippbarer Ring Downlight Eckig für LED Lampen GU10 / GU5.3 <i>LED lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>	» Verchromt » Chrom satiniert » Nickel satiniert » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 81-83x22 mm • Zuschnittmaße: Ø72 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20

LED Lampen MR11

LED GLÜHBIRNEN



LED-Lampe MR11 1W (12V)

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
 » Neutrales Weiß 4000K-4500K
 » Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 120 lm
- Maße: Ø35x38mm
- Abstrahlwinkel: 30°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP25

LED Lampen MR11



LED-Lampe MR11 3W (12V)

» Warmes Weiß 2800K-3200K
 » Kaltes Weiß 6000K-6500K
 » Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 250 lm
- Maße: Ø35x38mm
- Abstrahlwinkel: 30°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP25

LED Lampen MR11

LED Lampen G53 AR111

LED GLÜHBIRNEN



LED-Lampe COB AR111 5W

» Kaltes Weiß 6000K
 » Warmes Weiß 3000K
 » Neutrales Weiß 4500K

- Lichtstrom: 450 lm
- Maße: Ø111x67 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20

LED Lampen G53 AR111



LED-Lampe COB AR111 7W

» Warmes Weiß 3000K
 » Neutrales Weiß 4500K
 » Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 600 lm
- Maße: Ø111x67 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20

LED Lampen G53 AR111



LED-Lampe COB AR111 9W

» Warmes Weiß 3000K
 » Kaltes Weiß 6000K
 » Neutrales Weiß 4500K

- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: Ø111x67 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20

LED Lampen G53 AR111



LED-Lampe COB AR111 12W

» Kaltes Weiß 6000K
 » Neutrales Weiß 4500K
 » Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 1080 lm
- Maße: Ø111x67 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20

LED Lampen G53 AR111



LED-Lampe COB 12W AR111 (12V)

» Kaltes Weiß 6000K
 » Neutrales Weiß 4500K
 » Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 1080 lm
- Maße: Ø111x67 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20

LED Lampen G53 AR111



LED-Lampe COB AR111 15W

» Neutrales Weiß 4500K
 » Warmes Weiß 3000K
 » Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 1300 lm
- Maße: Ø111x67 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20

LED Lampen G53 AR111



LED-Lampe COB AR111 18W

» Warmes Weiß 3000K
 » Kaltes Weiß 6000K
 » Neutrales Weiß 4500K

- Lichtstrom: 1550 lm
- Maße: Ø111x67 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20

LED Lampen G53 AR111



LED Lampe AR111 Philips SpotLV 15W 24°

» Warmes Weiß 3000K
 » Warmes Weiß 2700K

- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 830 lm
- Maße: Ø111x62 mm
- Abstrahlwinkel: 24°
- Spannung 12V DC

LED Lampen G53 AR111



LED Lampe AR111 Philips SpotLV 15W 40°

» Warmes Weiß 3000K
 » Warmes Weiß 2700K

- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 830 lm
- Abstrahlwinkel: 40°
- Spannung 12V DC
- Leistung 15 W

LED Lampen G53 AR111



LED Lampe Philips SpotLV AR111 20W 24°

» Warmes Weiß 3000K
 » Warmes Weiß 2700K

- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 1250 lm
- Abstrahlwinkel: 24°
- Spannung 12V DC
- Leistung 20 W

LED Lampen G53 AR111



Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für LED Lampen AR111

» Schwarz
 » Weiß

- Maße: 183x183 mm
- Zuschnittmaße: 160x160 mm
- Werkstoff: Stahl

LED Lampen G53 AR111



Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für zwei LED Lampen AR111

» Schwarz
 » Weiß

- Maße: 183x333 mm
- Zuschnittmaße: 160x310 mm
- Werkstoff: Stahl

LED Lampen G53 AR111



Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für drei LED Lampen AR111

» Weiß
 » Schwarz

- Maße: 183x483 mm
- Zuschnittmaße: 160x460 mm
- Werkstoff: Stahl

LED Lampen G53 AR111

LED Lampen G24

LED GLÜHBIRNEN

	LED-Lampe G24 Frost 7W <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 700 lm • Maße: Ø35x140 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP44
	LED-Lampe G24 7W <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 700 lm • Maße: Ø35x140 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP44
	LED-Lampe G24 9W Frost <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 907 lm • Maße: 35x35x165 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP44
	LED-Lampe G24 9W <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 907 lm • Maße: 35x35x165 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP44
	LED-Lampe G24 12W Frost <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1209 lm • Maße: 35x35x190 mm (± 2mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP44
	LED-Lampe G24 12W <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1209 lm • Maße: Ø35x190 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP44

LED Lampen G9

LED GLÜHBIRNEN

	LED-Stiftsockellampe G9 2.5W <i>LED Lampen G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: 16x12x47 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
	LED-Stiftsockellampe G9 S11 COB 2W <i>LED Lampen G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø48x13 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Glass • Spannung 220-240V AC
	LED-Stiftsockellampe G9 3W <i>LED Lampen G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2700K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 300 lm • Maße: Ø15x52 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Epoxy Harz
	LED-Stiftsockellampe G9 5W <i>LED Lampen G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2700K-3200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 500 lm • Maße: Ø15x64 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Epoxy Harz
	LED Lampe G9 Philips CorePro Kapsel 2.3W <i>LED Lampen G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2700K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Abstrahlwinkel: 200° • Leistung 2.3 W

LED Lampen G4

LED GLÜHBIRNEN

	LED-Stiftsockellampe G4 1,5W (220V) <i>LED Lampen G4</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2700K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 120 lm • Maße: Ø10x36 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Epoxy Harz • Spannung 220-240V AC
	LED-Stiftsockellampe G4 PC 1,5W (12V) <i>LED Lampen G4</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 110 lm • Maße: 48x16 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PC • Spannung 12V AC / DC

	LED-Stiftsockellampe G4 1,5W (12V) <i>LED Lampen G4</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2700K-3200K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 120 lm • Maße: Ø10x36 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Epoxy Harz • Spannung 12V DC
	LED-Stiftsockellampe G4 Frost 1.7W (12V) <i>LED Lampen G4</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 150 lm • Maße: 37x10 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 12V AC / DC • Leistung 1.7 W
	LED-Stiftsockellampe G4 Frost 2.5W (12V) <i>LED Lampen G4</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 230 lm • Maße: 37x13 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 12V AC / DC • Leistung 2.5 W
	LED-Stiftsockellampe G4 3W (220V) <i>LED Lampen G4</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2700K-3200K » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 270 lm • Maße: Ø15x40 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Epoxy Harz • Spannung 220-240V AC
	G4 LED-Glühbirne 3W (12V) <i>LED Lampen G4</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2700K-3200K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 270 lm • Maße: Ø13x38 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Epoxy Harz • Spannung 12V DC
	LED Lampe G4 Philips CorePro Kapsel 12V 2W <i>LED Lampen G4</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2700K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: 14 3x45 mm • Abstrahlwinkel: 2 x 60° • Spannung 12V AC

LED Lampen R7S

LED GLÜHBIRNEN

	LED-Lampe R7S 5W 78mm Slim <i>LED Lampen R7S</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 2700K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: Ø22x78 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 5 W
	LED Lampe R7S Philips CorePro 118mm 6.5W <i>LED Lampen R7S</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 806 lm • Maße: 118x22 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe R7S 10W 118mm Slim <i>LED Lampen R7S</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2700K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1000 lm • Maße: Ø22x118 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 10 W
	LED-Lampe 10W R7S 118mm Slim Dimmbar <i>LED Lampen R7S</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 2700K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 1000 lm • Maße: Ø22x118 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe R7S Philips CorePro 118mm 14W <i>LED Lampen R7S</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 118 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Spannung 220-240V AC
	LED-Lampe R7S 15W 135mm Slim <i>LED Lampen R7S</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 2700K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1500 lm • Maße: Ø22x135 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 15 W
	LED-Lampen R7S 18W 189mm Slim <i>LED Lampen R7S</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2700K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: Ø22x189 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 18 W

LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38

LED GLÜHBIRNEN

	LED-Lampe PAR30 COB 7W <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 680 lm • Maße: Ø95x110 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
--	--	--	---

	LED-Lampe PAR38 COB 12W <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1160 lm • Maße: 121x140 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Lampe PAR20 5W IP65 <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 450 lm • Maße: Ø60x88 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Lampe E27 PAR30 10W IP65 <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 900 lm • Maße: 100 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Lampe E27 PAR38 15W IP65 <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1350 lm • Maße: 135 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Rotes Licht <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1350 lm • Maße: Ø120x130 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Blaues Licht <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	» Blau	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1350 lm • Maße: Ø120x130 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Grünes Licht <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	» Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1350 lm • Maße: Ø120x30 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Orangenes Licht <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	» Orange	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1350 lm • Maße: Ø120x130 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65

LED Lampen S19

LED GLÜHBIRNEN

	LED-Lampe S19 6W <i>LED Lampen S19</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 2700K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: Ø38x309 mm • Abstrahlwinkel: 330° • Werkstoff: PC • Schutzart IP: IP20
--	--	--	---

LED Lampen E40

LED GLÜHBIRNEN

	LED Straßenlampe Corn E40 40W <i>LED Lampen E40</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: Ø90x250 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn 35W E40 <i>LED Lampen E40</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø90x220 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Strassenlampe Corn E40 54W <i>LED Lampen E40</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5940 lm • Maße: Ø93x283 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E40 50W IP65 <i>LED Lampen E40</i>	» Neutrales Weiß 4500K-5000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5500 lm • Maße: 93x267 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65

LED Lampen Zubehör

LED GLÜHBIRNEN

	Kippbarer Ring Downlight Rund für LED Lampen GU10 / GU5.3 <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Nickel satiniert » Verchromt » Weiß » Chrom satiniert 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø81-84x22 mm • Zuschnittmaße: Ø72 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Kippbarer Ring Downlight Eckig für LED Lampen GU10 / GU5.3 <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Verchromt » Chrom satiniert » Nickel satiniert » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 81-83x22 mm • Zuschnittmaße: Ø72 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für LED Lampen AR111 <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Schwarz » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 183x183 mm • Zuschnittmaße: 160x160 mm • Werkstoff: Stahl
	Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für zwei LED Lampen AR111 <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Schwarz » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 183x333 mm • Zuschnittmaße: 160x310 mm • Werkstoff: Stahl
	Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für drei LED Lampen AR111 <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Schwarz » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 183x483 mm • Zuschnittmaße: 160x460 mm • Werkstoff: Stahl
	Lampenfassungen GU10 <i>LED Lampen Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Keramik
	100er Pack Lampenfassungen GU10 (100St.) <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Keramik
	Lampenfassungen GU5.3 <i>LED Lampen Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Keramik
	Lampenfassung Design <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß » Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø50x162 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Metallisierte Lampenfassung <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Chrom » Roségold » Perlschwarz » Gold 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø46x110 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Metallisierte Lampenfassung Design <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Gold » Chrom » Roségold » Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø47x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Metallisierte Lampenfassung mit Schalter <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Perlschwarz » Gold » Bronze » Chrom » Roségold 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø50x110 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Lampenfassungen R7S 118mm <i>LED Lampen Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Keramik
	Lampenfassungen R7S 138mm <i>LED Lampen Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Keramik
	Lampenfassungen R7S 189mm <i>LED Lampen Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Keramik
	Präsenzmelder PIR für E27 Leuchtmittel <i>LED Lampen Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø55,5x116,5 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PCB • Schutzart IP: IP20 • Spannung 110-240V AC



Adapter von E27 auf GU10 (Sockelumwandler)

LED Lampen Zubehör



Adapter von E27 auf MR16 (Lichtadapter)

LED Lampen Zubehör



Adapter/ Sockelumwandler von E14 auf E27

LED Lampen Zubehör

• Maße: Ø39x63 mm



Adapter von E27 auf E14 (Sockelverkleinerung)

LED Lampen Zubehör



Adapter von G24 auf E27 (Sockelumwandler)

LED Lampen Zubehör



Adapter von E27 auf G9 (Sockelumwandler)

LED Lampen Zubehör

• Maße: Ø27x55 mm



Adapter von G24 auf E27 (Fassungswechsler)

LED Lampen Zubehör

• Maße: Ø46x82 mm



Adapter von E40 auf E27 (Sockelverkleinerung)

LED Lampen Zubehör

• Maße: Ø45x50 mm
• Werkstoff: Aluminium / PC



Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung

LED Lampen Zubehör

• Maße: 87x87x54 mm
• Werkstoff: PCB
• Enthält Fernbedienung
• Schutzart IP: IP25
• Spannung 220-240V AC

LED Einbauleuchte

LED Einbauleuchten

LED EINBAUSTRHLER



LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 3W Weiss

LED Einbauleuchten

» Neutrales Weiß 4500K
» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K

• Lichtstrom: 240 lm
• Maße: Ø83x58 mm
• Zuschnittmaß: Ø68 mm
• Abstrahlwinkel: 60°
• Werkstoff: Aluminium



LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 3W Silber

LED Einbauleuchten

» Neutrales Weiß 4500K
» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K

• Lichtstrom: 240 lm
• Maße: Ø65x50 mm
• Zuschnittmaß: Ø50 mm
• Abstrahlwinkel: 60°
• Werkstoff: Aluminium



LED Strahler Downlight COB Schwenkbar 360° Rund 3W Design

LED Einbauleuchten

» Neutrales Weiß 4500K
» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K

• Lichtstrom: 240 lm
• Maße: Ø88x60 mm
• Zuschnittmaß: Ø80 mm
• Abstrahlwinkel: 50°
• Werkstoff: Aluminium



LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 5W Weiss

LED Einbauleuchten

» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K
» Neutrales Weiß 4500K

• Lichtstrom: 400 lm
• Maße: Ø83x58 mm
• Zuschnittmaß: Ø68 mm
• Abstrahlwinkel: 60°
• Werkstoff: Aluminium



LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 5W Silber

LED Einbauleuchten

» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K
» Neutrales Weiß 4500K

• Lichtstrom: 400 lm
• Maße: Ø85x55 mm
• Zuschnittmaß: Ø65 mm
• Abstrahlwinkel: 60°
• Werkstoff: Aluminium

	LED Strahler Downlight COB Schwenkbar 360° Rund 5W Design <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 400 lm • Maße: Ø88x60 mm • Zuschnittmaße: Ø80 mm • Abstrahlwinkel: 50° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 7W Weiss <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 560 lm • Maße: Ø83x58 mm • Zuschnittmaße: Ø68 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 7W Silber <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 560 lm • Maße: Ø85x55 mm • Zuschnittmaße: Ø65 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight COB Schwenkbar 360° Rund 7W Design <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 560 lm • Maße: Ø88x60 mm • Zuschnittmaße: Ø80 mm • Abstrahlwinkel: 50° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 9W Weiss <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 720 lm • Maße: Ø110x75 mm • Zuschnittmaße: Ø90 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight COB Schwenkbar 360° Rund 9W Design <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 720 lm • Maße: Ø105x75 mm • Zuschnittmaße: Ø95 mm • Abstrahlwinkel: 50° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 12W Weiss <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 960 lm • Maße: Ø115x75 mm • Zuschnittmaße: Ø90 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 12W Silber <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 960 lm • Maße: Ø115x65 mm • Zuschnittmaße: Ø90 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight COB Schwenkbar 360° Rund 12W Design <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 960 lm • Maße: Ø105x75 mm • Zuschnittmaße: Ø95 mm • Abstrahlwinkel: 50° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 15W Weiss <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: Ø135x85 mm • Zuschnittmaße: Ø110 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight COB Schwenkbar 360° Rund 15W Design <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: Ø130x90 mm • Zuschnittmaße: Ø120 mm • Abstrahlwinkel: 50° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 18W Weiss <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1500 lm • Maße: Ø135x85 mm • Zuschnittmaße: Ø110 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 18W Silber <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1500 lm • Maße: Ø135x70 mm • Zuschnittmaße: Ø110 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Downlight COB Schwenkbar 360° Rund 18W Design <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1500 lm • Maße: Ø130x100 mm • Zuschnittmaße: Ø120 mm • Abstrahlwinkel: 50° • Werkstoff: Aluminium
	LED Downlight-Einbauleuchte COB Schwenkbar 1W Weiss <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 80 lm • Maße: Ø53x25 mm • Zuschnittmaße: Ø44 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED Downlight Einbauleuchte COB Schwenkbar 1W Silber <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 80 lm • Maße: Ø53x25 mm • Zuschnittmaße: Ø45 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium

	LED Downlight Einbauleuchte Schwenkbar Rechteckig 2x3x1W	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 600 lm • Maße: 175x92x42 mm • Zuschnittmaße: Ø 64 mm (x2) • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	Einbauleuchte LED Downlight 2x5x1W Rechteckig	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 900 lm • Maße: 230x120x70 mm • Zuschnittmaße: Ø86 mm (x2) • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	Rechteckige Einbauleuchte LED-Strahler 3x3x1W	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 900 lm • Maße: 250x92x45 mm • Zuschnittmaße: 3xØ70 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED Downlight Rund Waterproof IP54 5W	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 350 lm • Maße: Ø83x51 mm • Zuschnittmaße: Ø65 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP54
	LED Downlight Eckig Waterproof IP54 5W	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 350 lm • Maße: 83x83x51 mm • Zuschnittmaße: Ø65 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP54
	LED Strahler Ausrichtbar 360° Valera 25W	<ul style="list-style-type: none"> » Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5000K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2500 lm • Maße: Ø145x154 mm • Zuschnittmaße: Ø125 mm • Abstrahlwinkel: 50° • Werkstoff: Aluminium
	Downlight LED Strahler speziell für Badeinrichtungen 10W IP44	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 937 lm • Maße: Ø115x58 mm • Zuschnittmaße: Ø90 mm • Abstrahlwinkel: 120°
	Downlight LED Strahler speziell für Badeinrichtungen 15W IP44	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1410 lm • Maße: Ø138x62 mm • Zuschnittmaße: Ø105 mm • Abstrahlwinkel: 120°
	Downlight LED Strahler speziell für Badeinrichtungen 20W IP44	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1870 lm • Maße: Ø190x72 mm • Zuschnittmaße: Ø145 mm • Abstrahlwinkel: 120°
	Downlight LED Strahler speziell für Badeinrichtungen 25W IP44	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2250 lm • Maße: Ø190x70 mm // Ø225x88 mm • Zuschnittmaße: Ø145 mm // Ø175 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PC
	Led Downlight Waterproof IP 65 6W	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 3000K-3500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 420 lm • Maße: Ø90x28.5 mm • Zuschnittmaße: Ø73 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium
	Led Downlight Waterproof IP 65 8W	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K-3500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 640 lm • Maße: Ø90x55 mm • Zuschnittmaße: Ø73 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 25W 120lm/W	<ul style="list-style-type: none"> » Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3.000 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 30W 120lm/W	<ul style="list-style-type: none"> » Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 40W 120lm/W	<ul style="list-style-type: none"> » Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 24W	<ul style="list-style-type: none"> » Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2880 lm • Maße: Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium

	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 30W LED Einbauleuchten	» Kalktes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kalktes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 36W LED Einbauleuchten	» Kalktes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kalktes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4320 lm • Maße: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø156 mm / Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 48W LED Einbauleuchten	» Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kalktes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kalktes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5760 lm • Maße: Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Cree Ausrichtbar 15W Weiss AR111 Dimmbar für Aufputz-Montage LED Einbauleuchten	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kalktes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 190x130x80 mm • Abstrahlwinkel: 24° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Strahler Cree Ausrichtbar 15W Schwarz AR111 Dimmbar für Aufputz-Montage LED Einbauleuchten	» Warmes Weiß 3000K » Kalktes Weiß 5500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 190x130x80 mm • Abstrahlwinkel: 24° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Strahler Cree Ausrichtbar 30W Weiss AR111 Dimmbar für Aufputz-Montage LED Einbauleuchten	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kalktes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 287x188x82 mm • Abstrahlwinkel: 24° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Strahler Cree Ausrichtbar 30W Schwarz AR111 Dimmbar für Aufputz-Montage LED Einbauleuchten	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kalktes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 287x188x82 mm • Abstrahlwinkel: 24° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 15W AR111 Dimmbar LED Einbauleuchten	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 168x168x102 mm • Zuschnittmaße: 152x152 mm • Abstrahlwinkel: 24°
	LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 30W AR111 Dimmbar LED Einbauleuchten	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 316x168x102 mm • Zuschnittmaße: 302x152 mm • Abstrahlwinkel: 24°
	LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 45W AR111 Dimmbar LED Einbauleuchten	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: 466x168x102 mm • Zuschnittmaße: 445x152 mm • Abstrahlwinkel: 24°
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 25W 120lm/W Schwarz LED Einbauleuchten	» Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Kalktes Weiß 5500K, Kalktes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Regulierbar 1-10V, Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3.000 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 30W 120lm/W Schwarz LED Einbauleuchten	» Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kalktes Weiß 5500K, Kalktes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 40W 120lm/W Schwarz LED Einbauleuchten	» Kalktes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kalktes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 24W LED Einbauleuchten	» Kalktes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kalktes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2880 lm • Maße: Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 30W LED Einbauleuchten	» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kalktes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kalktes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 36W LED Einbauleuchten	» Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kalktes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kalktes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4320 lm • Maße: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø156 mm / Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium



LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 48W

LED Einbauleuchten

» *Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K*

- Lichtstrom: 5760 lm
- Maße: Ø245x54 mm
- Zuschnittmaß: Ø210 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED Downlight Sicherheitsleuchte 3W 30°

LED Einbauleuchten

- Lichtstrom: 110 lm
- Maße: Ø85x42 mm
- Zuschnittmaß: Ø70 mm
- Abstrahlwinkel: 30°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED Downlight Notleuchte 5W linear

LED Einbauleuchten

- Lichtfarbe: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 188 lm
- Maße: Ø85x42 mm
- Zuschnittmaß: Ø70 mm
- Abstrahlwinkel: 120°x30°

LED Einbauplatten

LED EINBAUSTRALER



LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 3W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Warmes Weiß 2800K-3200K*
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Lichtstrom: 230 lm
- Maße: Ø85x20 mm
- Zuschnittmaß: Ø75 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 6W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 426 lm
- Maße: Ø120x20 mm
- Zuschnittmaß: Ø110mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 9W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Warmes Weiß 2800K-3200K*
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 700 lm
- Maße: Ø146x20 mm
- Zuschnittmaß: Ø135mm
- Abstrahlwinkel: 120°



LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 12W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Warmes Weiß 2800K-3200K*
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Lichtstrom: 960 lm
- Maße: Ø170x20 mm
- Zuschnittmaß: Ø155 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 15W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Warmes Weiß 2800K-3200K*
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Lichtstrom: 1200 lm
- Maße: 200x20 mm
- Zuschnittmaß: 185 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Deckeneinbauleuchte SuperSlim 18W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: Ø225x20 mm
- Zuschnittmaß: Ø205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 20W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Warmes Weiß 2800K-3200K*
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Lichtstrom: 1530 lm
- Maße: Ø240x20 mm
- Zuschnittmaß: Ø220mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 24W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Lichtstrom: 2000 lm
- Maße: Ø300x20 mm
- Zuschnittmaß: Ø280 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 48W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 3950 lm
- Maße: Ø600x20 mm
- Zuschnittmaß: Ø585 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Einbaustrahler Downlight Philips Slim 11W DN065B

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Warmes Weiß 3000K*
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 1000 lm
- Maße: Ø175x34 mm
- Zuschnittmaß: Ø150 mm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Werkstoff: Aluminium



LED Einbaustrahler Downlight Philips Slim 23W DN065B

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Warmes Weiß 3000K*
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 2000 lm
- Maße: Ø225x34 mm
- Zuschnittmaß: Ø200 mm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Werkstoff: Aluminium



LED Einbaustrahler Downlight Philips Ledinaire 9W DN060B

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» *Warmes Weiß 3000K*
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: Ø173x100 mm
- Zuschnittmaß: Ø150 mm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED Einbaustrahler Downlight Philips Ledinaire 18W DN060B

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» Warmes Weiß 3000K
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: Ø233x120 mm
- Zuschnittmaße: Ø200 mm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 6W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: 120x120x20mm
- Zuschnittmaße: 105x105mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 9W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 700 lm
- Maße: 147x147x20 mm
- Zuschnittmaße: 136x136 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Deckeneinbauleuchte Eckig Super Slim 12W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 960 lm
- Maße: 172x172x20 mm
- Zuschnittmaße: 152x152 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 15W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 1200 lm
- Maße: 200x200x20 mm
- Zuschnittmaße: 180x180 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 18W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: 225x225x20 mm
- Zuschnittmaße: 205x205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 20W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: 235x235x20 mm
- Zuschnittmaße: 215x215 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 48W

LED Deckeneinbauleuchten Basic

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 3950 lm
- Maße: 600x600x20 mm
- Zuschnittmaße: 585x585 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Deckeneinbauleuchte SuperSlim 6W Silber Rahmen

LED Deckeneinbauleuchten Design

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø120x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø110mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Enthält Driver



LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 12W Silber Rahmen

LED Deckeneinbauleuchten Design

» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 960 lm
- Maße: Ø170x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø155 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 15W Silber Rahmen

LED Deckeneinbauleuchten Design

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 1200 lm
- Maße: 200x20 mm
- Zuschnittmaße: 185 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 18W Silber Rahmen

LED Deckeneinbauleuchten Design

» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: Ø225x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Deckeneinbauleuchte SuperSlim 6W Schwarzer Rahmen

LED Deckeneinbauleuchten Design

» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø120x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø110 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 12W Schwarzer Rahmen

LED Deckeneinbauleuchten Design

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 960 lm
- Maße: Ø170x20mm
- Zuschnittmaße: Ø155mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED Deckeneinbauleuchte SuperSlim 15W Schwarzer Rahmen

LED Deckeneinbauleuchten Design

» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 1200 lm
- Maße: 200x20 mm
- Zuschnittmaße: 185 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED Deckeneinbauleuchte SuperSlim 18W Schwarzer Rahmen

LED Deckeneinbauleuchten Design

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: Ø225x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC

	Einbausatz mit runder LED Leuchte 8W <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 880 lm • Maße: Ø112x50 mm • Zuschnittmaße: Ø100 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	Einbausatz mit runder LED Leuchte 15W <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1660 lm • Maße: Ø154x50 mm • Zuschnittmaße: Ø97 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	Einbausatz mit runder Leuchte LED 22W <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2460 lm • Maße: Ø181x50 mm • Zuschnittmaße: Ø170 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 6W Silber Rahmen <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 400 lm • Maße: 120x120x20 mm • Zuschnittmaße: Ø105x105 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 12W Silber Rahmen <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 880 lm • Maße: 172x172x20 mm • Zuschnittmaße: 152x152 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 15W Silber Rahmen <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 200x200x20 mm • Zuschnittmaße: Ø180x180 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 18W Silber Rahmen <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1400 lm • Maße: 225x225x20 mm • Zuschnittmaße: 205x205 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 6W Schwarzer Rahmen <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 400 lm • Maße: 120x120x20 mm • Zuschnittmaße: 105x105 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 12W Schwarzer Rahmen <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 960 lm • Maße: 174x174x20 mm • Zuschnittmaße: 160x160 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 15W Schwarzer Rahmen <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 200x200x20 mm • Zuschnittmaße: 180x180 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 18W Schwarzer Rahmen <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1400 lm • Maße: 225x225x20 mm • Zuschnittmaße: 205x205 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC















LED Deckenleuchten

LED EINBAUSTRALER

	LED-Deckenleuchte Rund 6W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 480 lm • Maße: Ø120x40mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED-Deckenleuchte Rund 12W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 880 lm • Maße: Ø170x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED-Deckenleuchte Rund 18W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1480 lm • Maße: Ø225x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED-Deckenleuchte Rund 18W mit silbernem Rahmen <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1420 lm • Maße: Ø225x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver

	Wand/ Deckenleuchte LED Juno IP65 21W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1300 lm • Maße: Ø320x63 mm • Werkstoff: PC / ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP65
	LED-Deckenleuchte Rund 24W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1900 lm • Maße: Ø300x40mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	Aufbausatz mit runder LED Leuchte 8W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 880 lm • Maße: Ø110x45 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Aufbausatz mit runder LED Leuchte 15W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1660 lm • Maße: Ø150x45 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Aufbausatz mit runder LED Leuchte 22W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2460 lm • Maße: Ø181x45 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wand/Deckenleuchte Curio IP65 <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » PC 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø300x90 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 2x60 W
	Wand/Deckenleuchte Julius IP65 <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 400x400x90 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 2x60 W
	LED-Deckenleuchte Eckig 6W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 480lm • Maße: 120x120x40mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Eckig 12W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 880 lm • Maße: 170x170x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED-Deckenleuchte Eckig 18W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1440 lm • Maße: 225x225x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED-Deckenleuchte Eckig 18W mit silbernem Rahmen <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1420 lm • Maße: 225x225x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Eckig 24W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1900 lm • Maße: 300x300x40mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Eckig 48W <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3800 lm • Maße: 600x600x35 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Rundes Design 6W Silber <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 480 lm • Maße: Ø120x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Rundes Design 6W Weiß <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 480 lm • Maße: Ø125x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Deckenleuchte Eckiges Design 6W Silber <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 480 lm • Maße: 120x120x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20

	LED Deckenleuchte Eckiges Design 6W Weiß <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 480 lm • Maße: 122x122x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Deckenleuchte Rundes Design 12W Silber <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 880 lm • Maße: Ø170x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Rundes Design 12W Weiß <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 880 lm • Maße: Ø170x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Deckenleuchte Eckiges Design 12W Silber <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 880 lm • Maße: 170x170x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Eckiges Design 12W Weiß <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 880 lm • Maße: 170x170x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Rundes Design 18W Silber <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1480 lm • Maße: Ø225x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Rundes Design 18W Weiß <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1480 lm • Maße: Ø225x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Eckiges Design 18W Silber <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1480 lm • Maße: 225x225x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Eckiges Design 18W Weiß <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1480 lm • Maße: 225x225x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Deckenleuchte Rundes Design 24W Silber <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1900 lm • Maße: Ø300x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Rundes Design 24W Weiß <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1900 lm • Maße: Ø300x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED Deckenleuchte Eckiges Design 24W Silber <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1900 lm • Maße: 300x300x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Deckenleuchte Eckiges Design 24W Weiß <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1900 lm • Maße: 300x300x44 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED-Deckenleuchten COB Schwarzes Design 7W <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 3000K-3500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 560 lm • Maße: Ø90x55 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED-Deckenleuchte COB Weißes Design 7W <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K-3500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 560 lm • Maße: Ø90x55 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED-Deckenleuchte Style COB 7W Silber <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 3000K-3500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 560 lm • Maße: Ø90x50 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver

	LED-Deckenleuchte Style COB 12W Schwarz <i>LED Deckenleuchten Design</i>	» Kalktes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 960 lm • Maße: Ø114x65 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED-Deckenleuchte COB Weiss Design 12W <i>LED Deckenleuchten Design</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kalktes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 960 lm • Maße: Ø114x65 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED-Deckenleuchte Style COB 12W Silber <i>LED Deckenleuchten Design</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kalktes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 960 lm • Maße: Ø114x65 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	Wand/Deckenleuchte Gitter Hublot <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø220x91 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Spannung 220-240V AC • Leistung Max. 40 W
	Wand/Deckenleuchte Gitter Oval Hublot <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 220x120x65 mm • Schutzart IP: IP44 • Spannung 220-240V AC • Leistung Max. 40 W
	LED Deckenlampe Rund Hublot Weiß 12W <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» Kalktes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 850 lm • Maße: Ø211x57 mm • Abstrahlwinkel: 115° • Werkstoff: PC • Schutzart IP: IP54
	LED Deckenlampe Rund Hublot Schwarz 12W <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Kalktes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 850 lm • Maße: Ø211x57 mm • Abstrahlwinkel: 115° • Werkstoff: PC • Schutzart IP: IP54
	LED Deckenlampe Oval Hublot Weiß 12W <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Kalktes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 850 lm • Maße: 230x105x57 mm • Abstrahlwinkel: 115° • Werkstoff: PC • Schutzart IP: IP54
	LED Deckenlampe Oval Hublot Schwarz 12W <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Kalktes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 850 lm • Maße: 230x105x57 mm • Abstrahlwinkel: 115° • Werkstoff: PC • Schutzart IP: IP54
	Wand/Deckenleuchte LED Linus IP65 <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kalktes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1150 lm • Maße: Ø300x100 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	LED-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder E27 <i>LED Deckenleuchten mit Bewegungsmelder</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø300x112 mm • Werkstoff: PC • Schutzart IP: IP44
	LED-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder 16W <i>LED Deckenleuchten mit Bewegungsmelder</i>	» Neutrales Weiß 4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Neutrales Weiß • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: Ø300x115 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PC
	Wandleuchte mit PIR Sensor <i>LED Deckenleuchten mit Bewegungsmelder</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 264x102x190 mm • Schutzart IP: IP44 • Spannung 220-240V AC
	LED Deckenleuchte Quadratisch mit PIR Sensor 18W <i>LED Deckenleuchten mit Bewegungsmelder</i>	» Kalktes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1440 lm • Maße: 225x225x40 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver

LED Deckeneinbauleuchtenzubehör

LED EINBAUSTRÄHLER



Treiber LED-Platten Triack / LED-Deckeneinbauleuchte SuperSlim Dimmbar 6W

LED Deckeneinbauleuchtenzubehör

- Regulierbar: Triac
- Maße: 98x42x26 mm
- Werkstoff: Feuerfestes PCB
- Schutzart IP: IP20
- Leistung 6 W

	Treiber LED-Platten Triack /LED-Deckeneinbauleuchte SuperSlim Dimmbar 12W <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 98x42x26 mm • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Leistung 12 W
	Treiber LED-Deckeneinbauleuchte Triack SuperSlim Dimmbar 15-18W <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 113x44x28 mm • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Leistung 15-18 W
	Treiber LED-Deckeneinbauleuchte SuperSlim 18W (L.F: 0,9) <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 88x38x22 mm • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC • Leistung 18 W
	LED Treiber Dimmbar Triac Deckenleuchten/ Einbauleuchten LED Super Slim 24W <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 135x45x30 mm • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Leistung 24 W
	Treiber LED-Deckeneinbauleuchte Triack SuperSlim Dimmbar 40W (880mA-Ausgang) <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 145x45x30 mm • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Leistung 40 W
	LED-Treiber Triack SuperSlim Dimmbar 40W (1100mA Output) <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 163x45x35 mm • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Treiber LED-Deckeneinbauleuchte SuperSlim 48W <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC • Leistung 48 W
	Treiber LED-Deckeneinbauleuchte SuperSlim 48W <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 140x45x30 mm • Werkstoff: PCB • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Treiber LED-Deckeneinbauleuchten SuperSlim 6W <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 40x90x25 mm • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Leistung 6W
	Treiber LED-Deckeneinbauleuchten SuperSlim 12W <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 40x90x25 mm • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Leistung 12 W
	Treiber LED-Deckeneinbauleuchten SuperSlim 18W <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 40x90x25 mm • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Leistung 18 W
	Treiber LED-Deckeneinbauleuchten SuperSlim 24W <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 40x90x25 mm • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Leistung 24 W
	Treiber Dimmbar 1-10V Decken / Einbauleuchten LED SuperSlim 18W <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Maße: 125x45x30 mm • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Leistung 18 W
	Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 87x87x54 mm • Werkstoff: PCB • Enthält Fernbedienung • Schutzart IP: IP25 • Spannung 220-240V AC
	LED Dimmer 1/10V mit Fernbedienung IR <i>LED Deckeneinbauleuchenzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 87x87x54 mm • Werkstoff: PCB • Enthält Fernbedienung • Spannung 90-240V AC • Leistung 600 W

LED Einbaustrahler Philips

LED EINBAUSTRALER

	LED Einbaustrahler Downlight Philips Slim 11W DN065B <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1000 lm • Maße: Ø175x34 mm • Zuschnittmaß: Ø150 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Philips Slim 23W DN065B <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2000 lm • Maße: Ø225x34 mm • Zuschnittmaß: Ø200 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium
	Wandleuchte LED Philips Ledinaire 14.5W WL060V <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1100 lm • Maße: Ø285x85 mm • Werkstoff: ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP44
	LED Wandleuchte Philips Ledinaire 22W WL060V <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1700 lm • Maße: Ø345x83 mm • Werkstoff: ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP44
	LED Einbaustrahler Downlight Philips Ledinaire 9W DN060B <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm • Maße: Ø173x100 mm • Zuschnittmaß: Ø150 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Einbaustrahler Downlight Philips Ledinaire 18W DN060B <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: Ø233x120 mm • Zuschnittmaß: Ø200 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium / PC

LED-Röhren, Leisten & Wannenleuchten

LED Röhrenlampe

LED RÖHREN, LINIENLEUCHTEN & FEUCHTRAUMLEUCHTEN

	10er Pack LED Röhre T5 Glas 550mm Zweiseitige Einspeisung 9W (10 Stk) <i>LED T5 Röhre</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 900 lm • Maße: Ø18x550 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Werkstoff: Glass • Schutzart IP: IP25
	10er Pack LED Röhre T5 Glas 1150mm Zweiseitige Einspeisung 16W (10 Stk) <i>LED T5 Röhre</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: Ø18x1150 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Werkstoff: Glass • Schutzart IP: IP25
	10er Pack LED Röhren T5 Glas 1450mm Zweiseitige Einspeisung 18W(10 Stk) <i>LED T5 Röhre</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: Ø18x1450 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Werkstoff: Glass • Schutzart IP: IP25
	LED T8 Röhre 600mm Einseitige Einspeisung 9W <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 900 lm • Maße: Ø30x600 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP44
	LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 900mm 14W <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1400 lm • Maße: Ø30x900 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP44
	LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 1200mm 18W <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2700K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: Ø30x1200 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP44
	LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 1500mm 24W <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: Ø30x1500 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP44
	LED Nano T8 Röhre 14W PC Einseitige Einspeisung 900mm 100lm/W <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1400 lm • Maße: Ø28x900 mm • Abstrahlwinkel: 300° • Enthält Driver GS • Spannung 220-240V AC



LED Nano T8 Röhre 18W PC Einseitige Einspeisung 1200mm 130lm/W

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Neutrales Weiß 3800K-4200K
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 2340 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: PC
- Spannung 220-240V AC



LED T8 Nano Röhre PC 1500mm Einseitige Einspeisung 22W 130lm/W

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Neutrales Weiß 3800K-4200K
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 2860 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: PC
- Spannung 220-240V AC



10er Pack LED T8 Röhren Glas 600mm Einseitige Einspeisung 9W (10St.)

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Neutrales Weiß 3800K-4200K
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: Ø28x600 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Schutzart IP: IP25



10er Pack LED T8 Röhren Glas 900mm Einseitige Einspeisung 14W (10St.)

LED T8 Röhre

» Neutrales Weiß 3800K-4200K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: Ø28x900 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Schutzart IP: IP25



10er Pack LED T8 Röhren Glas 1200mm Einseitige Einspeisung 18W (10St.)

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Schutzart IP: IP25



10er Pack LED Röhren T8 Glas 1500mm Einseitige Einspeisung 22W (10St.)

LED T8 Röhre

» Neutrales Weiß 3800K-4200K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Schutzart IP: IP25



Halterung für LED Röhren T8 600mm

LED T8 Röhre

» Aluminium

- Maße: 600x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



Halterung für LED Röhren T8 900mm

LED T8 Röhre

» Aluminium

- Maße: 900x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



Halterung für LED Röhren T8 1200mm

LED T8 Röhre

» Aluminium

- Maße: 1200x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



Halterung für LED Röhren T8 1500mm

LED T8 Röhre

» Aluminium

- Maße: 1500x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



10er Pack LED Röhren Philips Core Pro T8 600mm Einseitige Einspeisung 8W (10St.)

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6500K
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: Ø28x600 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



10er Pack LED Röhren Philips CorePro T8 1200mm Einseitige Einspeisung 14,5W (10St.)

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6500K
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Spannung 220-240V AC



10er Pack LED Röhre Philips CorePro T8 1500mm einseitige Einspeisung 20W (10St.)

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6500K
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



LED T8 Röhre 600mm mit Bewegungsmelder 9W

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtfarbe: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: Ø26x600 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED T8 Röhre 1200mm mit Bewegungsmelder 18W

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtfarbe: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: Ø26x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED T8 Röhre 1500mm mit Bewegungsmelder 24W

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtfarbe: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: Ø26x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED T8 Röhre 600mm mit Bewegungsmelder für Sicherheitsbeleuchtung 9W

» Kalktes Weiß 6000K-6500K

- Lichtfarbe: Kalktes Weiß
- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: Ø26x600 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 1200mm mit Bewegungsmelder für Sicherheitsbeleuchtung 18W

» Kalktes Weiß 6000K-6500K

- Lichtfarbe: Kalktes Weiß
- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: Ø26x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 1500mm mit Bewegungsmelder für Sicherheitsbeleuchtung 24W

» Kalktes Weiß 6000K-6500K

- Lichtfarbe: Kalktes Weiß
- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: Ø26x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 600mm mit Infrarot-Sicherheitsbeleuchtungssensor 9W

- Lichtfarbe: Kalktes Weiß
- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: Ø26x600 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 1200mm mit Infrarot-Bewegungsmelder und Sicherheit Beleuchtung 18W

- Lichtfarbe: Kalktes Weiß
- Lichtstrom: 1.800 lm
- Maße: 26x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 1500mm mit Infrarot-Sicherheitsbeleuchtungssensor 24W

- Lichtfarbe: Kalktes Weiß
- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: Ø26x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 600mm mit Infrarot-Bewegungssensor 9W

- Lichtfarbe: Kalktes Weiß
- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: 26x600 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 900mm mit Infrarot-Sicherheitsbeleuchtungssensor 14W

- Lichtfarbe: Kalktes Weiß
- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: Ø26x900 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 900mm mit Infrarot-Bewegungssensor 14W

- Lichtfarbe: Kalktes Weiß
- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: Ø26x900 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 1200mm mit Infrarot-Bewegungssensor 18W

- Lichtfarbe: Kalktes Weiß
- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: 26x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 1500mm mit Infrarot-Bewegungssensor 24W

- Lichtfarbe: Kalktes Weiß
- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: Ø26x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 160°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 900mm speziell für Fleischtheken 15W

- Lichtstrom: 1250 lm
- Maße: Ø(29x32)x900 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 600mm speziell für Fleischtheken 9W

- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: Ø(29x32)x600 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 1200mm speziell für Fleischtheken 20W

- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: Ø(29x32)x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44

LED T8 Röhre



LED T8 Röhre 1500mm speziell für Fleischtheken 24W

- Lichtstrom: 1920 lm
- Maße: Ø(29x32)x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44

LED T8 Röhre



10er Pack LED Röhren Philips Core Pro T8 600mm Einseitige Einspeisung 8W (10St.)

» Kalktes Weiß 6500K
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: Ø28x600 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass

LED T8 Röhre Philips



10er Pack LED Röhren Philips CorePro T8 1200mm Einseitige Einspeisung 14.5W (10St.)
LED T8 Röhre Philips

» Kaltes Weiß 6500K
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Spannung 220-240V AC



10er Pack LED Röhre Philips CorePro T8 1500mm einseitige Einspeisung 20W (10St.)
LED T8 Röhre Philips

» Kaltes Weiß 6500K
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass

LED Feuchtraumleuchte

LED RÖHREN, LINIENLEUCHTEN & FEUCHTRAUMLEUCHTEN



Feuchtraum LED-Wannenleuchte ECO 600mm 18W

Versiegelte LED Feuchtraumleuchten

» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 1476 lm
- Maße: 600x87x70 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP65



Feuchtraum LED-Wannenleuchte ECO 1200mm 36W

Versiegelte LED Feuchtraumleuchten

» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 2952 lm
- Maße: 1200x87x70 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP65



Feuchtraum LED-Wannenleuchte ECO 1500mm 48W

Versiegelte LED Feuchtraumleuchten

» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 3930 lm
- Maße: 1500x87x70 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP65



Feuchtraum LED-Wannenleuchte 1200mm aus Aluminium 40W

Versiegelte LED Feuchtraumleuchten

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: 1200x87x70 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65



Feuchtraum LED-Wannenleuchte 1500mm aus Aluminium 70W

Versiegelte LED Feuchtraumleuchten

» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 6200 lm
- Maße: 1500x87x70 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65



Feuchtraum LED-Wannenleuchte Philips 1200mm IP65 36W WT060C

Versiegelte LED Feuchtraumleuchten

» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: 1250x63x75 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Polykarbonat
- Enthält Driver



Feuchtraum LED-Wannenleuchte Philips 1550mm IP65 56W WT060C

Versiegelte LED Feuchtraumleuchten

» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 5600 lm
- Maße: 1550x63x75 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Polykarbonat
- Enthält Driver



Halterung für LED Röhren T8 600mm

Leere LED Feuchtraumleuchten

» Aluminium

- Maße: 600x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



Halterung für LED Röhren T8 900mm

Leere LED Feuchtraumleuchten

» Aluminium

- Maße: 900x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



Halterung für LED Röhren T8 1200mm

Leere LED Feuchtraumleuchten

» Aluminium

- Maße: 1200x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



Halterung für LED Röhren T8 1500mm

Leere LED Feuchtraumleuchten

» Aluminium

- Maße: 1500x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



LED Wannenleuchte Pro 600mm aus PC

Leere LED Feuchtraumleuchten

- Maße: 662x66x90 mm
- Werkstoff: PC / PC
- Schutzart IP: IP65



LED Wannenleuchte Pro für zwei Röhren 600mm PC/PC Einseitige Einspeisung

Leere LED Feuchtraumleuchten

- Maße: 662x110x90 mm
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP65



LED Wannenleuchte Pro für eine Röhre 1200mm PC/PC Einseitige Einspeisung

Leere LED Feuchtraumleuchten

- Maße: 1260x66x90 mm
- Werkstoff: PC/PC
- Schutzart IP: IP65



LED Wannenleuchte Pro für zwei Röhren 1200mm PC/PC Einseitige Einspeisung

Leere LED Feuchtraumleuchten

- Maße: 1260x110x90 mm
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP65



LED Wannenleuchte Pro für eine Röhre 1500mm aus PC Einseitige Einspeisung

Leere LED Feuchtraumleuchten

- Maße: 1565x66x90 mm
- Werkstoff: PC/PC
- Schutzart IP: IP65



LED Wannenleuchte Pro für zwei Röhren LED 1500mm PC/PC Einseitige Einspeisung

Leere LED Feuchtraumleuchten

- Maße: 1565x110x90 mm
- Werkstoff: PC/PC
- Schutzart IP: IP65



Befestigungsmetallclip für Wannenleuchten

Leere LED Feuchtraumleuchten

- Maße: 47 x 25 mm

Lineare LED Leisten

LED RÖHREN, LINIENLEUCHTEN & FEUCHTRAUMLEUCHTEN



LED Linearstrahler Turner 40W

Lineare LED Leisten

- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Warmes Weiß 2800K-3200K
- » Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 3200 lm
- Maße: 1140x60x80 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium / PMMA
- Enthält Driver LIFUD



LED Linearstrahler Turner 40W weiß

Lineare LED Leisten

- » Warmes Weiß 2800K-3200K
- » Kaltes Weiß 6000K-6500K
- » Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 3200 lm
- Maße: 1140x60x80 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium / PMMA
- Enthält Driver LIFUD



LED Linearstrahler Turner L-förmig 20W

Lineare LED Leisten

- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Warmes Weiß 2800K-3200K
- » Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: 300x300x60x80 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium / PMMA
- Enthält Driver LIFUD



LED Linearstrahler Turner L-förmig 20W weiß

Lineare LED Leisten

- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Warmes Weiß 2800K-3200K
- » Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: 300x300x60x80 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium / PMMA
- Enthält Driver LIFUD



LED Linearlichtleiste Marvin 40W

Lineare LED Leisten

- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: 1190x75x54 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED-Linearstrahler Otis 42W PRO

Lineare LED Leisten

- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Warmes Weiß 3000K-3500K
- » Kaltes Weiß 5500K-6000K

- Lichtstrom: 4600 lm
- Maße: 75x32x1005 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP40



LED-Linearstrahler Otis 52W PRO

Lineare LED Leisten

- » Warmes Weiß 3000K-3500K
- » Kaltes Weiß 5500K-6000K
- » Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 5800 lm
- Maße: 75x32x1005 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP40



LED Linearstrahler Condor 40W

Lineare LED Leisten

- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 4500 lm
- Maße: 1195x93x60 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED Linearlichtleiste Arizona 55W PRO

Lineare LED Leisten

- » Kaltes Weiß 5500K-6000K
- » Warmes Weiß 3000K-3500K
- » Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 5850 lm
- Maße: 1200x147x68 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Linearlichtleiste Magic 60W PRO

Lineare LED Leisten

- » Kaltes Weiß 5500K-6000K
- » Warmes Weiß 3000K-3500K
- » Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 6300 lm
- Maße: 1445x80x50 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Linearstrahler Denver 220W PRO

Lineare LED Leisten

- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Kaltes Weiß 5500K-6000K
- » Warmes Weiß 3000K-3500K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 23131 lm
- Maße: 1200x50 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC



Verbindungsstück für LED Linearstrahler Condor

Lineare LED Leisten

- Maße: 10 cm
- Werkstoff: Stahl



Verbindungsstücke für LED Linearstrahler Marvin

Lineare LED Leisten

- Maße: 10 cm
- Werkstoff: Stahl



Verbindungsstücke für LED Linearstrahler Turner/ Turner "L"

Lineare LED Leisten

- Werkstoff: Stahl

LED Feuchtraumleuchte Philips

LED RÖHREN, LINIENLEUCHTEN & FEUCHTRAUMLEUCHTEN



Feuchtraum LED-Wannenleuchte Philips 1200mm IP65 36W WT060C

LED Feuchtraumleuchte Philips

- » Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: 1250x63x75 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Polycarbonat
- Enthält Driver



Feuchtraum LED-Wannenleuchte Philips 1550mm IP65 56W WT060C

LED Feuchtraumleuchte Philips

- » Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 5600 lm
- Maße: 1550x63x75 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Polycarbonat
- Enthält Driver

Beleuchtung Shops / Einzelhandel

LED Akzentbeleuchtung

LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS



LED-Strahler für Messestände und Schaufenster 15W

LED Akzentbeleuchtung

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 1650 lm
- Maße: 185x100x61 mm
- Zuschnittmaße: 175x70 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler für Messestände und Schaufenster 20W

LED Akzentbeleuchtung

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: 185x100x61 mm
- Zuschnittmaße: 175x70 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 20W

LED Akzentbeleuchtung

- » Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 215x125 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 28W

LED Akzentbeleuchtung

- » Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 3360 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 215x125 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 28W in Schwarz

LED Akzentbeleuchtung

- » Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 3360 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 215x125 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 38W

LED Akzentbeleuchtung

- » Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 4560 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 215x125 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 38W in Schwarz

LED Akzentbeleuchtung

- » Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V

- Lichtstrom: 4560 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 215x125 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 48W

LED Akzentbeleuchtung

» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 5760 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 215x125 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 48W in Schwarz

LED Akzentbeleuchtung

» Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Nicht Dimmbar, Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 5760 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 215x125 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 60W

LED Akzentbeleuchtung

» Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 7200 lm
- Maße: 240x145x143 mm
- Zuschnittmaße: 215x125 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 60W in Schwarz

LED Akzentbeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V

- Lichtstrom: 7200 lm
- Maße: 240x145x143 mm
- Zuschnittmaße: 215x125 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP20



LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 38W

LED Akzentbeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 4560 lm
- Maße: Ø195x180 mm
- Zuschnittmaße: Ø170 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 38W Silber

LED Akzentbeleuchtung

» Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar

- Lichtstrom: 4560 lm
- Maße: Ø195x180 mm
- Zuschnittmaße: Ø170 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 38W Schwarz

LED Akzentbeleuchtung

» Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 4560 lm
- Maße: Ø195x180 mm
- Zuschnittmaße: Ø170 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 60

LED Akzentbeleuchtung

» Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V

- Lichtstrom: 7200 lm
- Maße: 250x144 mm
- Zuschnittmaße: Ø205 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 60W Silber

LED Akzentbeleuchtung

» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar

- Lichtstrom: 7200 lm
- Maße: 250x144 mm
- Zuschnittmaße: Ø205 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



LED Strahler Mehrwinkel Ausrichtbar Odisey 20W für Aufputz-Montage

LED Akzentbeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K
» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 5000K

- Lichtstrom: 2000 lm
- Maße: Ø60x300 mm
- Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Enthält Driver Lifud
- Schutzart IP: IP20



LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar 140° Rechteckig 38W

LED Akzentbeleuchtung

» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4500K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 4560 lm
- Maße: 245x152x142 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar 140° Rechteckig 48W

LED Akzentbeleuchtung

» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4500K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 5760 lm
- Maße: 245x152x142 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium

LED Einbaubeleuchtung

LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS



LED Einbaustrahler Downlight Lux 6W

LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K
» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 450 lm
- Maße: Ø105x55 mm
- Zuschnittmaße: Ø95 mm
- Abstrahlwinkel: 90°



LED Einbaustrahler Downlight Lux 10W

LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 6000K
» Neutrales Weiß 4000K
» Warmes Weiß 3000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 998 lm
- Maße: Ø125x66 mm
- Zuschnittmaße: Ø100 mm
- Abstrahlwinkel: 90°



LED Einbaustrahler Downlight Lux 12W

LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1220 lm
- Maße: Ø150x72 mm
- Zuschnittmaße: Ø125 mm
- Abstrahlwinkel: 90°

	LED Einbaustrahler Downlight Lux 16W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 1580 lm • Maße: Ø165x75 mm • Zuschnittmaße: Ø150 mm • Abstrahlwinkel: 90°
	LED Einbaustrahler Downlight Lux 20W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 1938 lm • Maße: Ø216x90 mm • Zuschnittmaße: 200 mm • Abstrahlwinkel: 90°
	CREE COB LED-Strahler Manhattan 10W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 700 lm • Maße: 90x93 mm • Zuschnittmaße: Ø80 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Cree COB Manhattan 10W Schwarz <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 700 lm • Maße: 90x93 mm • Zuschnittmaße: Ø80 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium
	CREE COB LED-Strahler Manhattan 20W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 130x110 mm • Zuschnittmaße: Ø105 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Mehrwinkel Ausrichtbar Lancer 20W Einbau <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø85x170 mm • Zuschnittmaße: Ø73 mm • Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver Lifud
	LED Strahler Ausrichtbar 360° Valera 25W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2500 lm • Maße: Ø145x154 mm • Zuschnittmaße: Ø125 mm • Abstrahlwinkel: 50° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 24W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2880 lm • Maße: Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 24W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2880 lm • Maße: Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 30W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 30W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 36W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4320 lm • Maße: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø156 mm / Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 36W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4320 lm • Maße: Ø195x57 mm / Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø156 mm / Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 48W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5760 lm • Maße: Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 48W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5760 lm • Maße: Ø245x54 mm • Zuschnittmaße: Ø210 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 25W 120lm/W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3.000 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium

	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 25W 120lm/W Schwarz <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3.000 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 30W 120lm/W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 30W 120lm/W Schwarz <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 40W 120lm/W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Nicht Dimmbar, Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Einbaustrahler Downlight Samsung 40W 120lm/W Schwarz <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: Ø250x76 mm (±5 mm) • Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler CREE- COB Schwenkbar Madison 10W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 750 lm • Maße: 120x120x87 mm • Zuschnittmaße: 110x110 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium
	Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 10W Schwarz <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 750 lm • Maße: 120x120x87 mm • Zuschnittmaße: 110x110 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium
	Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 2 x 10W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2x750 lm • Maße: 215x120x87 mm • Zuschnittmaße: 200x110 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium
	Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 2 x 10W Schwarz <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2x750 lm • Maße: 215x120x87 mm • Zuschnittmaße: 200x110 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium
	Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 3 x 10W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2200 lm • Maße: 310x120x87 mm • Zuschnittmaße: 295x110 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium
	Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 3 x 10W Schwarz <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2200 lm • Maße: 310x120x87 mm • Zuschnittmaße: 295x110 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 15W AR111 Dimmbar <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 168x168x102 mm • Zuschnittmaße: 152x152 mm • Abstrahlwinkel: 24°
	LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 30W AR111 Dimmbar <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 316x168x102 mm • Zuschnittmaße: 302x152 mm • Abstrahlwinkel: 24°
	LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 45W AR111 Dimmbar <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: 466x168x102 mm • Zuschnittmaße: 445x152 mm • Abstrahlwinkel: 24°
	LED-Strahler Grill Schwenkbar COB 30W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5000K-5500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2800 lm • Maße: 187x187x162 mm • Zuschnittmaße: 170x170 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Strahler Grill COB Schwenkbar 60W <i>LED Einbaubeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5000K-5500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5400 lm • Maße: 326x187x179mm • Zuschnittmaße: 305x170 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium

LED Schienen-Scheinwerfer

LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS

	LED Strahler Dora 30W in Weiss für 1-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: 210x160 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP20
	LED Strahler Dora 30W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: 242x192 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP20
	LED Strahler Mallet 30W für 1-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2900 lm • Maße: Ø90x149 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Strahler Mallet 30W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: 232 x 192 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Strahler Mehrwinkel Halley 20W für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2000 lm • Maße: 270x125 mm • Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver LIFUD
	LED Strahler Cree 15W Weiss AR111 Dimmbar für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 210x75 mm • Abstrahlwinkel: 24° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Strahler Cree 15W Schwarz AR111 Dimmbar für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 210x75 mm • Abstrahlwinkel: 24° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Strahler Dora 30W in Schwarz für 1-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: 210x160 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP20
	LED Strahler Dora 30W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: 245x192 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP20
	LED Strahler Cree Cannon 20W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1300 lm • Maße: 120xØ75 mm • Abstrahlwinkel: 30° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver LIFUD
	LED Strahler Bertha 30W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: Ø93x170 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Strahler Bertha 30W Weiss für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: Ø93x170 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Strahler Cree Cannon 20W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1300 lm • Maße: 120x75 mm • Abstrahlwinkel: 30° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver LIFUD
	LED Strahler Mallet 30W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: 232x192 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Strahler Cree Gatling 40W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2800 lm • Maße: Ø95x150 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver LIFUD

	LED Strahler Cree Gatling 40W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2800 lm • Maße: Ø95x150 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver LIFUD
	LED-Strahler Citizen D'Angelo 40W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3000 lm • Maße: Ø115x165 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver Philips
	LED-Strahler D'Angelo 40W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3000 lm • Maße: Ø115x165 mm • Abstrahlwinkel: 36° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver Philips
	LED Strahler Samsung Harbor 48W für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4500K, Kaltes Weiß 5500K, Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW)	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 204x107x230 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver LIFUD
	LED Strahler Cree Crockett 30W für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3000 lm • Maße: 265x257x105 mm • Abstrahlwinkel: 35° • Enthält Driver LIFUD • Spannung 220-240V AC
	LED Strahler Samsung Harbor 38W für 3-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4500K, Kaltes Weiß 5500K, Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW)	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3800 lm • Maße: 204x107x230 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver LIFUD
	1-Phasen Stromschiene für LED-Beleuchtung 1 Meter <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 42x20x1000 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Leistung 70 W
	1-Phasen Stromschiene Ultra Power für LED-Beleuchtung 1 Meter <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 35x21x1000 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Leistung 250 W
	Dreiphasenstromschiene für LED Strahler 1 m <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 32.2x36.4x1000 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V • Leistung Max. 2000 W
	1-Phasen Stromschiene Ultra Power für LED-Strahler 2 Meter <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 35x21x2000 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Leistung 250 W
	Dreiphasenstromschiene für LED Strahler 2 Meter <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 32.2x36.4x2000 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung Mäx. 2000W
	Verbinder 'Right Side' Dreiphasig für das Netz <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 98 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
	Drei-Phasen-Strom -Steckverbinder 'Left Side' <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 98 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
	Verbindungsstecker Typ "I" 1-Phasen Stromschienen Ultra Power <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 78x34x20 mm
	Verbinder Typ I für Dreiphasenstromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 30x70 mm
	Verbindungsstecker Typ "L" für 1-Phasen-Stromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzart IP: IP20

	Verbindungsstecker Typ "L" für 1-Phasen Stromschienen Ultra Power <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	• Maße: 71x71x20 mm
	Verbinder 'Right Side' Typ "L" für Dreiphasenschiene <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	• Maße: 98x2000 mm
	Drei-Phasen-Steckverbindung "Left Side" Typ L <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	• Maße: 98x2000 mm
	Steckverbindung Typ "T" für 1-Phasen Stromschienen Ultra Power <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	• Maße: 106x70x18 mm
	Verbinder "Right Side" Typ "T" für Dreiphasenschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	• Maße: 165x98 mm
	Drei-Phasen-Steckverbindung "Left Side" Typ "T" <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	• Maße: 165x98 mm
	Verbindungsstecker Typ "X" für 1-Phasen- Stromschienen Ultra Power <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	• Maße: 106x106x18 mm
	Verbinder Typ "X" für Dreiphasenstromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	
	Flexibler Einspeiser für 3-Phasen Stromschiene <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	• Maße: 233x32 mm
	Endkappe Rund für Dreiphasenstromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	• Maße: 42x34 mm
	Endkappe Eckig für Dreiphasenstromschienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	• Maße: 31x31 mm • Werkstoff: PC
	Aufhänageset für 3-Phasen-Schienen <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	• Maße: 1'44 m • Werkstoff: Aluminium / PC
	Aufhängevorrichtung für 1-Phasen Stromschienen Ultra Power <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	

Multi Winkel LED Beleuchtung

LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS

	LED Strahler Mehrwinkel Ausrichtbar Lancer 20W Einbau <i>Multi Winkel LED Beleuchtung</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K	• Maße: Ø85x170 mm • Zuschnittmaße: Ø73 mm • Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver Lifud
	LED Strahler Mehrwinkel Ausrichtbar Odyssey 20W für Aufputz-Montage <i>Multi Winkel LED Beleuchtung</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K	• Lichtstrom: 2000 lm • Maße: Ø60x300 mm • Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70° • Enthält Driver Lifud • Schutzart IP: IP20



LED Strahler Mehrwinkel Halley 20W für 3-Phasen-Stromschienen

Multi Winkel LED Beleuchtung

- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 5000K
- » Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 2000 lm
- Maße: 270x125 mm
- Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver Lüfid

LED Pendelleuchten

LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS



LED Hängeleuchte 35W Blue Alabama

LED Pendelleuchten

- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4500K
- » Warmes Weiß 2700K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 3150 lm
- Maße: Ø295x285 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED Hängeleuchte 35W Red Alabama

LED Pendelleuchten

- » Neutrales Weiß 4500K
- » Warmes Weiß 2700K
- » Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 3150 lm
- Maße: Ø295x285 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED Hängeleuchte 35W Green Alabama

LED Pendelleuchten

- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4500K
- » Warmes Weiß 2700K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 3150 lm
- Maße: Ø295x285 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED Hängeleuchte 35W Yellow Alabama

LED Pendelleuchten

- » Warmes Weiß 2700K
- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4500K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 3150 lm
- Maße: Ø295x285 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC



LED Hängeleuchte Alabama High 35W

LED Pendelleuchten

- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4500K
- » Warmes Weiß 3000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 3150 lm
- Maße: Ø370x270 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Beschilderungsbeleuchtung

LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS



LED-Flutlichtstrahler CREE 30W speziell für Ausschilderungen

LED Beschilderungsbeleuchtung

- » Weiß
- » Schwarz

- Lichtstrom: 2500 lm
- Maße: 170x170x70 mm (Ø20x495mm)
- Abstrahlwinkel: 60° x 150°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65



Bausteinkette aus 20 Bauelementen Linear mit 2 LEDs SMD5050 12V 0.48W

LED Beschilderungsbeleuchtung

- » Rot, Grün, Neutrales Weiß, Blau, Gelb, Warmes Weiß, Kaltes Weiß

- Lichtstrom: 65 lm/m
- Maße: 55x15.5x6 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP65



Bausteinkette aus 20 Bauelementen Linear mit 3 LEDs SMD5050 12V 0.72W

LED Beschilderungsbeleuchtung

- » Neutrales Weiß, RGB, Blau, Gelb, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün

- Lichtstrom: 65 lm/m
- Maße: 84x15.5x6 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP65



Bausteinkette aus 20 Bauelementen Quadratisch mit 3 LEDs SMD5050 12V 0.72W

LED Beschilderungsbeleuchtung

- » Rot, Grün, Neutrales Weiß, Blau, Gelb, Warmes Weiß, Kaltes Weiß

- Lichtstrom: 65 lm/m
- Maße: 37x37x6 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP65



Bausteinkette aus 20 Bauelementen Quadratisch mit 4 LEDs SMD5050 12V 1W

LED Beschilderungsbeleuchtung

- » RGB, Blau, Gelb, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Neutrales Weiß

- Lichtstrom: 65 lm/m
- Maße: 37x37x6 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP65



Bausteinkette aus 20 Bauelementen Quadratisch mit 4 LEDs SMD5050 24V 1W

LED Beschilderungsbeleuchtung

- » Rot, Grün, Neutrales Weiß, Blau, Gelb, Warmes Weiß, Kaltes Weiß

- Lichtstrom: 65 lm/m
- Maße: 37x37x6 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP65

LED Paneele

LED Lichtpanel

LED PANEL

	LED Panel Slim 62x62cm 5200lm 40W High Lumen <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5500K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5200 lm • Maße: 620x620x10 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	6er PACK LED-Panel Slim 62x62cm 5200lm 40W High Lumen (6x64.99€) <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5200 lm • Maße: 620x620x10 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Driver
	LED-Panel Slimline 60x60cm 40W 2800lm <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Ice Weiß 8000K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2800 lm • Maße: 595x595x9mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver LIFUD
	LED-Panel Slim 60x60cm 40W 3200lm <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Ice Weiß 8000K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3192 lm • Maße: 595x595x8mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver LIFUD
	Panel LED Slim 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: 595x595x8 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver Lifud
	LED Panel Schmal 60x60cm 5200lm 40W High Lumen <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5200 lm • Maße: 595x595x10 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver Lifud
	LED Panel Optic 60x60cm (UGR 13) 30W <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 595x595x11 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	LED-Panel Philips SmartBalance 60x60cm 40W 3200lm RC065B <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3200 lm • Maße: 597x597x44 mm • Abstrahlwinkel: 114° • Werkstoff: Stahl • Enthält Driver
	LED Panel Slim 30x30cm 18W <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1500 lm • Maße: 295x295x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver Lifud
	LED Panel Slim 30x30cm 18W Silber Rahmen <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1500 lm • Maße: 295x295x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver
	Panel LED Slim 60x60cm 40W 3200lm + Rahmen-Halterungsset <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Ice Weiß 8000K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3192 lm • Maße: 595x595x8mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver Lifud
	LED Panel Slim 60x30cm 32W <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3270 lm • Maße: 595x295x8 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver Lifud
	LED Panel Slim 60x30cm 32W Silber Rahmen <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3270 lm • Maße: 595x295x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver
	LED-Panel Slim 120x30cm 40W <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3702 lm • Maße: 1195x295x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver
	LED-Panel Slim 120x60cm 72W <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5698 lm • Maße: 1195x595x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver
	LED Panel Slim Notlicht 60x60cm 40W 3200lm <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Ice Weiß 8000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3192 lm • Maße: 595x595x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40

	LED Panel Slim Notlicht 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: 595x595x8 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40
	LED Panel Slim Notlicht 30x30cm 18W <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1500 lm • Maße: 295x295x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40
	LED Panel Slim Notlicht 60x30cm 40W <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3335 lm • Maße: 595x295x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40
	LED Panel Slim Notlicht 120x30cm 40W <i>LED Lichtpanel</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3702 lm • Maße: 1195x295x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40

LED Panelzubehör

LED PANEL

	Aufhängeseilset für LED-Panels <i>LED Panelzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1 m • Werkstoff: Edelstahl
	Aufhängeseilset zur Befestigung 'Y' von LED-Panels <i>LED Panelzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1 m • Werkstoff: Edelstahl
	Befestigungsset/ Einbau für Panels <i>LED Panelzubehör</i>		
	Sicherheitsaufhängeset für Panels <i>LED Panelzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1000 mm • Werkstoff: Stahl
	Deckenbausatz für Panels <i>LED Panelzubehör</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Stahl
	Befestigungsset/ Oberfläche für LED-Panels 30x30cm <i>LED Panelzubehör</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x300x50 mm • Werkstoff: Aluminium • Enthält Schrauben
	Befestigungsset/ Oberfläche für LED-Panels 60x30cm <i>LED Panelzubehör</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 600x300x50 mm • Werkstoff: Aluminium • Enthält Schrauben
	Panel-Rahmen-Halterungsset 60x60cm <i>LED Panelzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Weiß</i> » <i>Silber</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 600x600x50 mm • Werkstoff: Aluminium • Enthält Schrauben
	Befestigungsset/ Oberfläche für LED-Panels 120x30cm <i>LED Panelzubehör</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1200x300x50 mm • Werkstoff: Aluminium • Enthält Schrauben
	Befestigungsset/ Oberfläche für LED-Panels 120x60cm <i>LED Panelzubehör</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1200x600x50 mm • Werkstoff: Aluminium • Enthält Schrauben
	Treiber Lifud für LED-Panels 40W 1000mA <i>LED Panelzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 135x25x37 mm • Schutzart IP: IP20 • Leistung 40 W

	Treiber GS 40W 1000mA Kein Flicker		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 145x45x30 mm • Leistung 40 W
<i>LED Panelzubehör</i>			
	Treiber LIFUD 1-10V 18W 500mA Dimmbar		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Maße: 125x55x30 mm • Schutzart IP: IP20 • Leistung 18 W
<i>LED Panelzubehör</i>			
	Treiber LIFUD 1-10V 40W 1000mA Dimmbar		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Maße: 140x70x30 mm • Schutzart IP: IP20 • Leistung 40 W
<i>LED Panelzubehör</i>			
	Treiber LIFUD 1-10V 72W 1500mA Dimmbar		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Maße: 192x65x30 mm • Schutzart IP: IP20
<i>LED Panelzubehör</i>			
	LED Dimmer 1/10V mit Fernbedienung IR		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 87x87x54 mm • Werkstoff: PCB • Enthält Fernbedienung • Spannung 90-240V AC • Leistung 600 W
<i>LED Panelzubehör</i>			
	Treiber LIFUD DALI 18W 500mA Dimmbar	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: DALI • Maße: 125x55x30 mm • Schutzart IP: IP20 • Leistung 18 W
<i>LED Panelzubehör</i>			
	Treiber LIFUD DALI 40W 1000mA Dimmbar	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: DALI • Maße: 140x70x30 mm • Schutzart IP: IP20 • Leistung 40 W
<i>LED Panelzubehör</i>			
	Treiber LIFUD DALI 72W 1500mA Dimmbar	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: DALI • Maße: 192x65x30 mm • Schutzart IP: IP20
<i>LED Panelzubehör</i>			

LED Panel Philips

LED PANEL

	LED-Panel Philips SmartBalance 60x60cm 40W 3200lm RCO65B	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3200 lm • Maße: 597x597x44 mm • Abstrahlwinkel: 114° • Werkstoff: Stahl • Enthält Driver
<i>LED Panel Philips</i>			

LED-Streifen

LED Streifen 220V-240V AC

LED STREIFEN

	Streifenrolle LED 220V AC SMD5050 60 LED / m Warmes Weiß (50 Meter)		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7 mm • Abstrahlwinkel: 120°
<i>LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC</i>			
	Streifenrolle LED 220V AC SMD5050 60 LED / m Neutralweiß (50 Meter)		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Neutrales Weiß • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7 mm • Abstrahlwinkel: 120°
<i>LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC</i>			
	Streifenrolle LED 220V AC SMD5050 60 LED / m Kaltweiß (50 Meter)		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7 mm • Abstrahlwinkel: 120°
<i>LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC</i>			
	Streifenrolle LED 220V AC -SMD5050 60 LED / m RGB (50 Meter)		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Regulierbar: Ja • Maße: 16x8 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
<i>LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC</i>			

	LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Rot (50 Meter) <i>LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 14x7 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy • Enthält Strom Adapter
	LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Gelb (50 Meter) <i>LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 14x7 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy • Enthält Strom Adapter
	LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Grün (50 Meter) <i>LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 14x7 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy • Enthält Strom Adapter
	LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Blau (50 Meter) <i>LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 14x7 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy • Enthält Strom Adapter
	LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Orange (50 Meter) <i>LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 14x7 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy • Enthält Strom Adapter
	LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Violett (50 Meter) <i>LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 14x7 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy • Enthält Strom Adapter
	1m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
	LED Streifen 220V AC SMD5050 60 LED/m 2 Meter <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
	3m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
	4m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
	5m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
	6m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
	7m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
	8m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
	9m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
	10m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy



Gleichrichter-Stromkabel IP65 LED-Streifen 220V AC

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Maße: 12x8x600 mm
- Schutzart IP: IP65
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 200 W



Gleichrichterkabel LED-Streifen 220V AC RGB

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Schutzart IP: IP65
- Spannung 220V AC
- Leistung 200 W



LED Controller ON/OFF über Fernbedienung RF

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Spannung 220-240V AC
- Leistung 100 W



Controller LED Lichtschläuche RGB 220V, Fernbedienung RF 28 Tasten

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Regulierbar: Ja
- Maße: 70x90x30 mm
- Enthält Fernbedienung
- Schutzart IP: IP40
- Spannung 220-240V AC



Controller LED Lichtschläuche RGB 220V, Fernbedienung IR 28 Tasten

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Regulierbar: Ja
- Enthält Fernbedienung
- Schutzart IP: IP40
- Spannung 110-230V AC
- Leistung 600 W



Controller RGB-LED-Lichtschläuche 220V Ultrapower, Fernbedienung IR 24 Tasten

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Regulierbar: Ja
- Maße: 100x49x33 mm
- Werkstoff: ABS
- Enthält Fernbedienung
- Spannung 220-240V AC



2 PIN-Stecker für LED-Lichtschläuche Einfarbig 220V SMD5050

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Maße: 15x22 mm



4-Pin-Stecker für LED Lichtschläuche RGB 220V SMD5050

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Maße: 15x22 mm



Steckverbinder LED Lichtschläuche SMD5050 Einfarbig 220V AC

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Maße: 18x10x30mm
- Werkstoff: PVC



Steckverbindung LED-Lichtschläuche SMD5050 RGB 220V AC

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Lichtfarbe: RGB
- Maße: 18x10x30mm
- Werkstoff: PVC



Befestigungsklammer LED Streifen 220V AC

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Werkstoff: PVC



Endkappe LED Lichtschlauch 220V AC

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Maße: 16x10x14 mm
- Werkstoff: PVC



Endkappe LED Lichtschlauch 220V AC RGB

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Maße: 19x11x13 mm
- Werkstoff: PVC



Anschlusskabel LED-Lichtschlauch SMD5050 Einfarbig 220V AC

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Maße: 5x300mm
- Werkstoff: PVC



Anschlusskabel LED Lichtschlauch SMD5050 RGB 220V AC

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Maße: 5x300mm
- Werkstoff: PVC



Steckverbindung Typ T LED Lichtschläuche SMD5050 Einfarbig 220V AC

LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC

- Lichtfarbe: Monocolor
- Maße: 75x46x18 mm
- Werkstoff: PVC
- Enthält 3 Pins

	Steckverbindung Typ T LED Lichtschlauche SMD5050 RGB 220V AC		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Werkstoff: PVC • Enthalt 3 Pins
	<i>LED Lichtschlauchzubehor 220V-240V AC</i>		
	Verbindungsstuck Typ "L" LED Lichtschlauche SMD5050 Einfarbig 220V AC		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Monocolor • Werkstoff: PVC • Enthalt 2 Pins
	<i>LED Lichtschlauchzubehor 220V-240V AC</i>		
	Verbindungsstuck Typ "L" LED-Lichtschlauche SMD5050 RGB 220V AC		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Werkstoff: PVC • Enthalt 2 Pins
	<i>LED Lichtschlauchzubehor 220V-240V AC</i>		
	Aluminiumprofil 1m fur LED-Lichtschlauche 220V Einfarbig	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Durchsichtig</i> » <i>Milchwei</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mae: 18.5x13x1000 mm • Werkstoff: Aluminium • Enthalt Obere Abdeckung
	<i>LED Lichtschlauchzubehor 220V-240V AC</i>		
	Aluminiumprofil 1m fur LED-Lichtschlauche 220V RGB	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Milchwei</i> » <i>Durchsichtig</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mae: 19.5x13x1000 mm • Werkstoff: Aluminium • Enthalt Obere Abdeckung
	<i>LED Lichtschlauchzubehor 220V-240V AC</i>		
	Aluminiumprofil 1m fur LED-Strips A54-2	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Durchsichtig 90°</i> » <i>Durchsichtig Rund</i> » <i>Milchwei Rund</i> » <i>Milchwei 90°</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mae: 30x30x1000 mm • Werkstoff: Aluminium
	<i>LED Lichtschlauchzubehor 220V-240V AC</i>		
	Klebeband 3M 33m		<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Acrylschaum und Kleber
	<i>LED Lichtschlauchzubehor 220V-240V AC</i>		
	Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> • Mae: 87x87x54 mm • Werkstoff: PCB • Enthalt Fernbedienung • Schutzart IP: IP25 • Spannung 220-240V AC
	<i>LED Lichtschlauchzubehor 220V-240V AC</i>		

LED Streifen 12V DC

LED STREIFEN

	Steckernetzteil LED 12V / 24W / 2A		<ul style="list-style-type: none"> • Mae: 80x50x30 mm • Schutzart IP: IP25 • Leistung 24 W
	<i>LED Speisung</i>		
	Steckernetzteil LED 12V / 36W / 3A		<ul style="list-style-type: none"> • Mae: 115x45x30 mm • Schutzart IP: IP25 • Leistung 36 W
	<i>LED Speisung</i>		
	Steckernetzteil LED 12V / 60W / 5A		<ul style="list-style-type: none"> • Mae: 120x60x35 mm • Schutzart IP: IP25 • Leistung 60 W
	<i>LED Speisung</i>		
	Steckernetzteil LED 12V / 72W / 6A		<ul style="list-style-type: none"> • Mae: 130x55x30 mm • Schutzart IP: IP25 • Leistung 72 W
	<i>LED Speisung</i>		
	Spannungswandler Universal 24W 12V		<ul style="list-style-type: none"> • Mae: 35x60x85 mm • Spannung 85-265V AC • Leistung 12V DC a 2A y 24W
	<i>LED Speisung</i>		
	Spannungswandler P030D 12V IP67		<ul style="list-style-type: none"> • Mae: 200x30x20mm • Schutzart IP: IP67 • Spannung 170-250V AC • Leistung 12V DC a 2.5A y 30W
	<i>LED Speisung</i>		
	Spannungswandler Meanwell NES-35 12V		<ul style="list-style-type: none"> • Mae: 100x100x40mm • Spannung 100-240V AC • Leistung 12V DC a 3A y 35W
	<i>LED Speisung</i>		



Spannungswandler Universal 36W 12V

LED Speisung

- Maße: 35x80x110 mm
- Spannung 85-265V AC
- Leistung 12V DC a 3A y 36W



Spannungswandler Universal 60W 12V

LED Speisung

- Maße: 40x100x160 mm
- Leistung 60W



Spannungswandler Universal 12V 75W

LED Speisung

- Maße: 45x100x160 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 12V DC - 6A - 75W



Spannungswandler Meanwell NES-75 12V

LED Speisung

- Maße: 35x100x160 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 12V DC - 6.2A - 75W



Spannungswandler P080D 12V IP67

LED Speisung

- Maße: 180x45 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP67
- Spannung 90-250V
- Leistung 80 W



Spannungswandler Universal 120W 12V

LED Speisung

- Maße: 45x100x200 mm
- Spannung 85-265V AC
- Leistung 12V DC a 10A y 120W



Spannungswandler Universal 150W 12V

LED Speisung

- Maße: 45x100x200 mm
- Spannung 85-265V AC
- Leistung 12V DC a 12.5A y 150W



Spannungswandler P150T 12V IP67

LED Speisung

- Maße: 70x45x225 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP67
- Leistung 150 W



Spannungswandler Meanwell NES-150 12V

LED Speisung

- Maße: 40x100x200 mm
- Spannung 100-120V AC // 200-240V AC
- Leistung 12V DC a 12.5A y 150W



Spannungswandler Universal 180W 12V

LED Speisung

- Maße: 40x100x200 mm
- Spannung 85-265V AC
- Leistung 12V DC a 15A y 180W



Spannungswandler Meanwell NES-200 12V

LED Speisung

- Maße: 230x115x50mm
- Spannung 100-120V AC // 200-240V AC
- Leistung 12V a 17A y 200W



Spannungswandler Universal 240W 12V

LED Speisung

- Maße: 50x110x200 mm
- Spannung 85-265V AC
- Leistung 12V DC a 18A y 240W



Spannungswandler Mean Well NES-350 12V

LED Speisung

- Maße: 227x115x50mm
- Spannung 100-120V AC // 200-240V AC
- Leistung 12V DC a 29A y 350W



Spannungswandler P030D 24V IP67

LED Speisung

- Maße: 210x30x20 mm
- Schutzart IP: IP67
- Spannung 170-250V AC
- Leistung 24V DC a 1.25A y 30W



Spannungswandler P050D 24V IP67

LED Speisung

- Maße: 207x35x25 mm
- Schutzart IP: IP67
- Spannung 170-250V AC
- Leistung 24V DC a 2A y 50W



Spannungswandler 24V P060D IP67

LED Speisung

- Maße: 170x40 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP67
- Spannung 90-250V
- Leistung 60 W

	Spannungswandler Meanwell NES-75 24V <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Spannung 100-120V AC // 200-220V AC • Leistung 24V DC a 3.2A y 75W
	Spannungswandler P080T 24V IP67 <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 178x45x70 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP67 • Leistung 80W
	Spannungswandler P150T 24V IP67 <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 230x70x40 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP67 • Spannung 170-265V AC • Leistung 24V DC a 6.25A y 150W
	Spannungswandler Meanwell NES-150 24V <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Spannung 100-120V AC // 200-220V AC • Leistung 24V DC a 6.5A y 150W
	Spannungswandler Meanwell NES-200 24V <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 230x115x50mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 100-120V AC / 200-220V AC • Leistung 24V a 8.8A y 200W
	Spannungswandler Mean Well NES-350 24V <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 227x115x50 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 100-120V AC / 200-220V AC • Leistung 24V a 16.4 A y 350 W
	LED Strip 12V DC SMD5050 60 LED/m 5m IP20 <i>Einfarbige LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 10x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP20
	LED Strip 12V DC SMD5050 30LED/m 5m IP65 <i>Einfarbige LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 420 lm/m • Maße: 10x3x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP65
	LED Strip 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP65 <i>Einfarbige LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 10x3x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP65
	LED Strip 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP67 <i>Einfarbige LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x5x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP67
	LED-Strip 12V 5m DC SMD5050 120LED/m IP67 <i>Einfarbige LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1680 lm/m • Maße: 18x5x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP67
	LED-Streifen-Set mit PIR-Sensor für Einzelbetten <i>Einfarbige LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1500 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Spannung 220-240V AC • Leistung 4 W
	Set aus 2 LED-Streifen mit 2 PIR-Sensoren für Doppelbett <i>Einfarbige LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 2x1500 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	LED Stripe 12V DC SMD5050 60LED / m 5m RGB IP20 <i>LED Streifen RGB und RGBW</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: 10x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP20 • Spannung 12V DC
	LED-Stripe 12V DC SMD5050 30LED / m 5m RGB IP65 <i>LED Streifen RGB und RGBW</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Regulierbar: Ja • Maße: 10x3x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP65
	LED Stripe 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP65 <i>LED Streifen RGB und RGBW</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: 10x3x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP65 • Spannung 12V DC

	LED-Stripe 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP67 <i>LED Streifen RGB und RGBW</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 14x5x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP67 • Spannung 12V DC • Leistung 48 W
	LED-Stripe 12V DC SMD5050 120LED / m 5m RGB IP67 <i>LED Streifen RGB und RGBW</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Regulierbar: Ja • Maße: 18x5x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP67
	LED-Strip 12V DC SMD5050 120LED/m 5m RGBW IP67 <i>LED Streifen RGB und RGBW</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 19x5x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP67
	Profil aus Aluminium 1m für LED-Strips 120 LEDs /m B39 <i>Aluminiumprofile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Durchsichtig</i> » <i>Milchweiß</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 23.5x10x1000 mm • Werkstoff: Aluminium • Enthält Obere Abdeckung
	Aluminiumprofil 1m für LED-Strips 120 LEDs/m A51 <i>Aluminiumprofile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Durchsichtig</i> » <i>Milchweiß</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 23.5x10x1000 mm • Werkstoff: Aluminium • Enthält Obere Abdeckung
	Aluminiumprofil 1m für LED-Strips A54-2 <i>Aluminiumprofile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Milchweiß Rund</i> » <i>Milchweiß 90°</i> » <i>Durchsichtig 90°</i> » <i>Durchsichtig Rund</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 30x30x1000 mm • Werkstoff: Aluminium
	Aluminiumprofil Eckig 1m für LED-Strips A53-2 <i>Aluminiumprofile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Milchweiß</i> » <i>Durchsichtig</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 16x16x1000 mm • Werkstoff: Aluminium
	Aluminiumprofil 1m für LED-Strips 037 A50 <i>Aluminiumprofile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Milchweiß</i> » <i>Durchsichtig</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 17x8x1000 mm • Werkstoff: Aluminium
	Aluminiumprofil 1m für LED-Strips 046 A56 <i>Aluminiumprofile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Durchsichtig</i> » <i>Milchweiß</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 23.5x8x1000 mm • Werkstoff: Aluminium
	Aluminium-Profil 1m für LED Strips 12V P7 <i>Aluminiumprofile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Durchsichtig</i> » <i>Milchweiß</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 10x5mm • Werkstoff: Aluminium
	Aluminium-Profil 1m für LED Strips 12V P5-2 <i>Aluminiumprofile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Durchsichtig</i> » <i>Milchweiß</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 10x8 mm • Werkstoff: Aluminium
	Adapter-Lüsterklemme für DC-Stecker IP65 <i>LED Streifen Zubehör</i>		
	Adapter-Lüsterklemme für DC-Buchse IP65 <i>LED Streifen Zubehör</i>		
	Schnellkupplungskabel LED-Stripes 12V Einfarbig 10 mm 2 Pinstifte <i>LED Streifen Zubehör</i>		
	Schnellkupplungskabel LED-Stripes 12V RGB 10 mm, 4 Pinstifte <i>LED Streifen Zubehör</i>		
	Doppelschnellkupplungskabel Einfarbige LED-Strips 12V 10mm SMD5050 <i>LED Streifen Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 17cm

	Doppelschnellkupplungskabel LED Stripes 12V RGB 10mm SMD5050 <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 17cm
	Jack-Kabelverbindung Schnellanschluss Buchse für Einfarbige LED-Strips 12V SMD5050 <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	Verbindungssteckerkabel Jack für LED-Streifen <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 120 mm
	Verbindungssteckerbuchsenkabel Jack für LED-Streifen <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 120 mm
	Schnellstecksystem LED-Strips 12V DC SMD5050 <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	Schnellkupplung LED Strips 12V DC RGB <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	Schnellkupplungsbuchse Typ "L" LED Strips RGB (12V) <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	Schnellkupplungsbuchse Typ "T" LED-Strips RGB (12V) <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	Schnellkupplungsbuchse Typ "+" LED-Strips RGB (12V) <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	Steckverbinderpaar Buchse/Stecker Controller LED Strip RGB <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 2 x 155mm
	Schnellsteckkabel-Buchse für LED-Strips <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 150 mm
	Schnellverbindungssteckerkabel LED-Streifen <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 150 mm
	Steckverbindungskabel Schnellanschluss LED Streifen 12V RGB <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	Jack-Kabelverbindungsbüchse mit 2x Jack-Stecker <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	Anschlusskabel Jack Büchse/Stecker für LED-Strips <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 300 mm
	Kabel-Anschluss Jack Büchse mit 3x Jack-Stecker <i>LED Streifen Zubehör</i>	

	4-Pin-Anschluss LED Strip RGB 12V DC <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	Silikonhalterung für LED Strips 12V 60 LED/m IP67 <i>LED Streifen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 29x6mm (14x5mm) • Werkstoff: Silikon
	Befestigungsklammer für LED Streifen 12V 120 LED/m IP67 <i>LED Streifen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 33x6mm (18x5mm) • Werkstoff: Silikon
	Endkappe für LED Strips 12V 60LED/m IP67 <i>LED Streifen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 15x6mm (14x5mm) • Werkstoff: Silikon
	Endkappe für LED Strips 12V 120LED/m IP67 <i>» Milchweiß</i> <i>LED Streifen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 19x6 mm (18x5 mm) • Werkstoff: Silikon
	Klebstoff aus Silikon für LED Lichtschläuche/ Strips 220V/12V IP67 <i>LED Streifen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x39 mm • Werkstoff: Silikon
	Mini-Kontroll-Dimmer LED-Strips Einfarbig 12V DC <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Maße: 40 mm • Spannung 12V DC • Leistung 72 W
	Mini-Dimmer mit Jack- Anschluss LED Stripes Einfarbig 12V DC <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spannung 12V DC • Leistung 72 W
	Mini Controller LED-Strips Einfarbig 12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung 10 DruckKnöpfe <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 8.6x4.1x0.7cm • Enthält Fernbedienung • Spannung 12-24V DC • Leistung 72-144 W
	Controller LED Strip RGB 12V IR-Fernbedienung Dimmer mit 24 Knöpfen <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 63x35x22mm • Enthält Fernbedienung • Spannung 12V DC • Leistung 72 W
	RGB-LED-Streifen-Controller 12V IR-Fernbedienung Dimmer mit 44 Knöpfen <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 84x84x41mm • Enthält Fernbedienung • Spannung 12V DC • Leistung 72W
	Controller LED-Strips RGBW 12V, Dimmer über IR-Fernbedienung mit 40 Tasten <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x35x23 mm • Enthält Fernbedienung • Spannung 12V DC • Leistung 144 W
	Mini-Controller für LED Strips RGB 12V Dimmer RF-Fernbedienung mit 10 Knöpfe <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 13x160mm & 40x88x7mm • Werkstoff: ABS • Spannung 12V DC • Leistung 72 W
	Controller RGB-LED-Strips- 12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung mit 20 Knöpfen <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 63x35x22mm • Enthält Fernbedienung • Spannung 12-24V DC • Leistung 180W (12V) - 360W (24V)
	Controller RGB-LED-Strips- 12/24V Dimmer über IR-Fernbedienung mit 24 Druckknöpfen <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 63x35x22mm • Enthält Fernbedienung • Spannung 12-24V DC • Leistung 180W (12V) - 360W (24V)
	Controller RGB-LED-Strips-12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung mit 28 Druckknöpfen <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 63x35x22mm • Enthält Fernbedienung • Spannung 12-24V DC • Leistung 180W (12V) - 360W (24V)

	Musik-Controller LED-Strips RGB 12V , Fernbedienung IR 20 Druckknöpfe		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Maße: 60x35x23 mm • Schutzart IP: IP20 • Spannung: 12-24V • Leistung: 72 W
	Touchcontroller LED RGB 12 / 24V Dim- mer über RF-Fernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 114x56x20 mm • Werkstoff: ABS • Spannung: 12-24V DC • Leistung: 72 W
	Touchcontroller LED RGBW 12/24V ,Dimmer über RF-Fernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 85x45x22 mm • Werkstoff: ABS • Spannung: 12-24V DC • Leistung: 120 W
	LED-Streifen-Set mit PIR-Sensor für Einzelbetten	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1500 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Spannung: 220-240V AC • Leistung: 4 W
	Set aus 2 LED-Streifen mit 2 PIR-Senso- ren für Doppelbett	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 2x1500 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Spannung: 220-240V AC • Leistung: 8 W
	Set LED Strip 24W 30LED/m 5m IP65 mit Netzteil	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 10x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP65 • Spannung: 12V DC • Leistung: 24 W
	Kit LED Streifen 48W 60LED/m 5m IP20 mit Netzteil	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 10x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP20
	Set LED Strip 48W 60LED/m 5m IP65 mit Netzteil	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 10x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP65 • Spannung: 12V DC • Leistung: 48W
	LED-Streifen Set 48W 60LED/m 5m IP67 mit Netzteil	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 840 lm/m • Maße: 14x5x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP67
	Kit LED Strip 24W 30LED/m 5m IP65 RGB mit Fernbedienung, Steuerung und Stromversorgung		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: 10x5000mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP65 • Spannung: 12V DC
	Kit LED Streifen 48W 60LED/m 5m IP20 RGB mit Fernbedienung, Controller und Netzteil	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: 10x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP20 • Spannung: 12V DC
	Kit LED Strip 48W 60LED/m 5m IP65 RGB Fernbedinung, Steuerung und Stromversorgung		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: 10x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP65 • Spannung: 12V DC
	LED Strip Set 48W 60LED/m 5m IP67 RGB mit Fernbedienung, Controller und Netzteil	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: 14x5x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP67 • Spannung: 12V DC
	LED Strip Set 70W 120LED/m 5m IP67 mit IP67 wasserresistentem Netzteil	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1680 lm/m • Maße: 18x5x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP67
	LED Strip Set 70W 120LED/m 5m IP67 RGB mit Fernbedienung, Controller und wasserresistentem Netzteil IP67	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: 18x5x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP67 • Spannung: 12V DC
	LED Strip Set 70W 120LED/m 5m IP67 RGBW mit Fernbedienung, Controller und wasserresistentem Netzteil IP67	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Maße: 19x5x5000 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP67 • Spannung: 12V DC
















LED Neon Flex

LED STREIFEN

	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Warmweiß 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Neutralweiss 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Kaltweiß 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m RGB 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 26x14 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120 LED/m Blau 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Gelb 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Grün 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Rot 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Orange 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Rosa 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Warmweiss 50 Meter » Warmes Weiß <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Neutralweiss 50 Meter » Neutrales Weiß <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Kaltweiss 50 Meter » Kaltes Weiß <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Blau 50 Meter » Blau <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Gelb 50 Meter » Gelb <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67

	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Grün 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Rot 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Orange 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Orange	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Rosa 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Rosa	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	1 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm/26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	2 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	3 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	4 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	5 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	6 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	7 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	8 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	9 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 11x18 mm /14x26 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	10 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 1 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, RGB, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 2 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter

	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 3 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» <i>Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 4 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» <i>Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 5 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» <i>Grün, Rosa, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Blau, Orange, Neutrales Weiß, Rot, Gelb</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter • Schutzart IP: IP67
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 6 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» <i>Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 7 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» <i>Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 8 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» <i>Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 9 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» <i>Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 10 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» <i>Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>Gleichrichter-Stromkabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</p> <p><i>Zubehör</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 65x25x20 mm • Enthält 1 Pin • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	<p>Gleichrichter-Stromkabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Abgerundet 360 Einfarbig</p> <p><i>Zubehör</i></p>	<p>» <i>Weiß</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 65x25x20 mm • Enthält 1 Pin • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	<p>Controller für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB, Fernbedienung IR 24 Tasten</p> <p><i>Zubehör</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Maße: 90x70x28 mm • Enthält Fernbedienung • Schutzart IP: IP40 • Spannung 220-240V AC
	<p>Controller für LED Neon Flex RGB Lichtschlauch Lange Entfernung, Fernbedienung, IR 24 Tasten</p> <p><i>Zubehör</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Maße: 90x70x28 mm • Enthält Fernbedienung • Schutzart IP: IP40 • Spannung 220-240V AC
	<p>Endkappe für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</p> <p><i>Zubehör</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 21x13x25 mm
	<p>Endkappe für LED Neon Flex Lichtschlauch Abgerundet 360 Einfarbig</p> <p><i>Zubehör</i></p>	<p>» <i>Einfarbig</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 21x13x25 mm
	<p>Endkappe für RGB LED Neon Flex Lichtschlauch</p> <p><i>Zubehör</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 27x19x25 mm
	<p>Verbinder für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</p> <p><i>Zubehör</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 22x14 mm

	Verbinder für LED RGB Neon Flex Lichtschläuche <i>Zubehör</i>	• Maße: 27x19x71 mm
	Anschlusskabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	• Maße: 21x13x400 mm
	Anschlusskabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Abgerundet 360 Einfarbig » <i>Weiß</i> <i>Zubehör</i>	• Maße: 21x13x400 mm
	Anschlusskabel für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB <i>Zubehör</i>	• Maße: 27x19x400 mm
	Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	• Maße: 14x13x50 mm • Werkstoff: PVC
	Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch Abgerundet 360 Einfarbig » <i>Einfarbig</i> <i>Zubehör</i>	• Maße: 14x13x50 mm • Werkstoff: PVC
	Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB <i>Zubehör</i>	• Maße: 20x16x50 mm • Werkstoff: PVC
	Profil aus PVC 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	• Maße: 14x13x1000 mm • Werkstoff: PVC
	Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig » <i>Einfarbig</i> <i>Zubehör</i>	• Maße: 14x13x1000 mm • Werkstoff: PVC
	Profil aus PVC 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB <i>Zubehör</i>	• Maße: 14x14x1000 mm • Werkstoff: PVC
	Befestigungshalter aus Aluminium für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	• Maße: 16x12x50 mm • Werkstoff: Aluminium
	Befestigungshalter aus Aluminium für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB <i>Zubehör</i>	• Maße: 20x50x15 mm • Werkstoff: Aluminium
	Aluminiumprofil 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	• Maße: 16x12x1000 mm • Werkstoff: Aluminium
	Aluminiumprofil 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB <i>Zubehör</i>	• Maße: 20x16x1000 mm • Werkstoff: Aluminium
	Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung <i>Zubehör</i>	• Maße: 87x87x54 mm • Werkstoff: PCB • Enthält Fernbedienung • Schutzart IP: IP25 • Spannung 220-240V AC

Profile für LED Streifen

LED STREIFEN

	Profil für LED-Streifen Aretha 150mm 3W <i>Profile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 210 lm • Maße: 18x8x150 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Schutzart IP: IP20
	Profil für LED-Streifen Aretha 300mm 5W <i>Profile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 350 lm • Maße: 18x8x300 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Schutzart IP: IP20
	Profil für LED-Streifen Aretha 600mm 9W <i>Profile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 630 lm • Maße: 18x8x600 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Schutzart IP: IP20
	Profil für LED-Streifen Aretha 1000mm 15W <i>Profile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 1050 lm • Maße: 18x8x1000 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Schutzart IP: IP20
	Steckverbindung 'Right Corner' Profil für LED-Streifen Aretha <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 18x18x12 mm
	Steckverbindung 'Left Corner' Profil für LED-Streifen Aretha <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 18x18x12 mm
	Steckverbindung 'T' Profil für LED-Streifen Aretha <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 18x18x12 mm
	Steckverbindung 'X' Profil für LED-Streifen Aretha <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 18x18x12 mm
	Steckverbindung 'I' Profil für LED-Streifen Aretha <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 21x20x12 mm
	Steckverbindung 'L' Profil für LED-Streifen Aretha <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 18x11x11 mm • Zuschnittmaße: Warranty 5 Years • Werkstoff: Certifications CE & RoHS
	Spannungswandler Aretha 24V/36W/1.5A <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 51x103x32 mm • Spannung 220-240V AC • Leistung 24V DC - 1.5A - 36W
	Spannungswandler Aretha 24V/60W/2.5A <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x115x32 mm • Spannung 220-240V AC • Leistung 24V - 2.5A - 60W
	Spannungswandler Aretha 24V/120W/5A <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 66x160x35 mm • Spannung 220-240V AC • Leistung 24V - 5A - 120W
	Switch für Profil Aretha <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 430 mm
	Switch Touch für Profil Aretha <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 68x10 mm • Leistung 120 W
	Switch Sensor für Profil Aretha <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 68x10 mm • Leistung 120 W

	Switch Dimmer für Profil Aretha 25 <i>Zubehör für LED Profile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 68x10 mm • Leistung 120 W
	Steckverbindungskabel Profil Aretha 4x1 0.5m <i>Zubehör für LED Profile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 525 mm
	Steckverbindungskabel Profil Aretha 1x1 1m <i>Zubehör für LED Profile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1000 mm
	Verlängerungskabel für Profil "Aretha" Stecker-Stecker 0.5m <i>Zubehör für LED Profile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 500 mm
	Befestigungsmetallclip 180° für Profil Aretha <i>Zubehör für LED Profile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium
	Befestigungsmetallclip 45° für Profil Aretha <i>Zubehör für LED Profile</i>	

LED Außen Strahler

LED Außenstrahler Slim

LED AUSSENSTRAHLER

	LED Strahler Slim Glas 10W Weiß <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 900 lm • Maße: 120x88x27 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 20W Weiß <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: 163x118x29 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 30W in Weiß <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2700 lm • Maße: 195x142x30 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 50W Weiß <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4500 lm • Maße: 235x163x36 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler SuperSlim 100W Weiß <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 9000 lm • Maße: 300x220x48 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 10W Schwarz <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 900 lm • Maße: 120x88x27 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 20W Schwarz <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: 163x118x29 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 30W Schwarz <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2700 lm • Maße: 195x142x30 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65

	LED Strahler Slim Glas 50W in Schwarz <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	LED Strahler SuperSlim 100W Schwarz <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 9000 lm • Maße: 300x220x48 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Handstrahler SuperSlim 10W mit Batterie <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 600 lm • Maße: 220x200x25 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP44
	LED Handstrahler SuperSlim 20W mit Batterie <i>LED Außenstrahler Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 220x200x25 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP44

LED Außenstrahler Project Serie

LED AUSSENSTRAHLER

	LED-Flutlichtstrahler 30W Slim <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4800K-5200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 200x165x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED-Flutlichtstrahler 60W Slim <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4800K-5200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 310x220x50 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED-Flutlichtstrahler 100W Slim <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 12000 lm • Maße: 345x295x60 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED-Flutlichtstrahler 150W Slim <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4800K-5200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 18000 lm • Maße: 365x330x60 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED-Flutlichtstrahler 200W Slim <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 24000 lm • Maße: 400x360x60 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall

LED Außenstrahler PRO High Efficiency

LED AUSSENSTRAHLER

	LED-Flutlichtstrahler SMD 10W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 113x85x80 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 20W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: 118x85x85 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 30W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 180x140x100 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 50W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 6000 lm • Maße: 225x185x125 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 80W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 9600 lm • Maße: 285x235x145 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66

	LED-Flutlichtstrahler SMD 100W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 12000 lm • Maße: 284x232x150 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 150W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 18000 lm • Maße: 335x235x160 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 150W 135lm/W HE Slim PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 19500 lm • Maße: 382x318x85 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 24000 lm • Maße: 382x284x185 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE Slim PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 26000 lm • Maße: 382x318x85 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE Slim Frost PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 23000 lm • Maße: 382x318x85 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 300W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 36000 lm • Maße: 455x320x190 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Flutlichtstrahler 500W Elite Pro <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 65.625 lm • Maße: 430x410 mm • Abstrahlwinkel: 105°
	LED-Flutlichtstrahler 1000W Elite Pro <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 131.250 lm • Maße: 534x436 mm • Abstrahlwinkel: 105°

LED Außenstrahler Frost

LED AUSSENSTRAHLER

	LED-Flutlichtstrahler SMD 50W Frost <i>LED Außenstrahler Frost</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4060 lm • Maße: 225x185x125 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD Frost 100W <i>LED Außenstrahler Frost</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 8250 lm • Maße: 285x235x145 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE Slim Frost PRO <i>LED Außenstrahler Frost</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 23000 lm • Maße: 382x318x85 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD Frost 200W <i>LED Außenstrahler Frost</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 21000 lm • Maße: 382x284x185 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66

LED Außenstrahler Elegante Serie

LED AUSSENSTRAHLER

	LED-Flutlichtstrahler Elegance 30W <i>LED Außenstrahler Elegante Serie</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2688 lm • Maße: 260x190x67 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP65
--	--	--	--



LED-Flutlichtstrahler Elegance 50W

» Warmes Weiß 2800K-3200K
 » Neutrales Weiß 4000K-4500K
 » Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 4250 lm
- Maße: 260x190x67 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65

LED Außenstrahler Elegante Serie



LED-Flutlichtstrahler Elegance RGB 30W

- Lichtfarbe: RGB
- Regulierbar: Ja
- Maße: 260x190x67 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall

LED Außenstrahler Elegante Serie



LED-Flutlichtstrahler Elegance RGB 50W

- Lichtfarbe: RGB
- Regulierbar: Ja
- Maße: 260x190x67 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Außenstrahler Elegante Serie

LED Außenstrahler RGB

LED AUSSENSTRAHLER



LED-Flutlichtstrahler Epistar RGB 10W

- Lichtfarbe: RGB
- Maße: 113x85x80 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Fernbedienung

LED Außenstrahler RGB



LED-Flutlichtstrahler Epistar RGB 30W

- Lichtfarbe: RGB
- Maße: 235x185x145 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Fernbedienung

LED Außenstrahler RGB



LED-Flutlichtstrahler Elegance RGB 30W

- Lichtfarbe: RGB
- Regulierbar: Ja
- Maße: 260x190x67 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall

LED Außenstrahler RGB



LED-Flutlichtstrahler Elegance RGB 50W

- Lichtfarbe: RGB
- Regulierbar: Ja
- Maße: 260x190x67 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Außenstrahler RGB



LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 10W Weiss

» RGB

- Lichtfarbe: RGB
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: 133x104x176 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Außenstrahler RGB



LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 10W Schwarz

» RGB

- Lichtfarbe: RGB
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: 133x104x176 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Außenstrahler RGB



LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 20W Weiss

» RGB

- Lichtfarbe: RGB
- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: 159x212x125 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Außenstrahler RGB



LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 20W Schwarz

» RGB

- Lichtfarbe: RGB
- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: 159x212x125 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Außenstrahler RGB

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

LED AUSSENSTRAHLER



LED-Flutlichtstrahler SMD 10W mit Bewegungsmelder 120lm/W

- Lichtfarbe: Neutrales Weiß
- Lichtstrom: 1200 lm
- Maße: 120x100x90 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder



LED-Flutlichtstrahler SMD 30W mit Detektor 120lm/W

- Lichtfarbe: Neutrales Weiß
- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: 180x195x100 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder



LED-Flutlichtstrahler SMD mit Bewegungsmelder 50W 120lm/W

- Lichtfarbe: Neutrales Weiß
- Lichtstrom: 6.000 lm
- Maße: 290x240x150 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder



LED Strahler Slim mit Detektor PIR 10W » Neutrales Weiß 4500K

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: 125x120x30 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65



LED Strahler Slim mit Detektor PIR 20W » Neutrales Weiß 4500K

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: 155x163x30 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65



LED Strahler Slim mit Detektor PIR 50W » Neutrales Weiß 4500K

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

- Lichtstrom: 4000 lm
- Maße: 235x205x40 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65

LED Strahler mit Akku

LED AUSSENSTRAHLER



LED-Handstrahler tragbar mit Akkubatterie Kaltes Weiß 10W

LED Strahler mit Akku

- Lichtfarbe: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: 145x165x245 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED-Handstrahler tragbar mit Akkubatterie 20W

LED Strahler mit Akku

- Lichtfarbe: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: 245x220x205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



LED Handstrahler SuperSlim 10W mit Batterie » Neutrales Weiß 4500K

LED Strahler mit Akku

- Lichtstrom: 600 lm
- Maße: 220x200x25 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP44



LED Handstrahler SuperSlim 20W mit Batterie » Neutrales Weiß 4500K

LED Strahler mit Akku

- Lichtstrom: 1200 lm
- Maße: 220x200x25 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP44

LED Außenstrahler Retail-Serie

LED AUSSENSTRAHLER



LED-Flutlichtstrahler CREE 30W speziell für Ausschilderungen » Weiß » Schwarz

LED Außenstrahler Retail-Serie

- Lichtstrom: 2500 lm
- Maße: 170x170x70 mm (Ø20x495mm)
- Abstrahlwinkel: 60° x 150°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65

Zubehör für LED Strahler

LED AUSSENSTRAHLER



Erdspie für Strahler 160mm

Zubehör für LED Strahler

- Maße: Ø40x160 mm
- Werkstoff: Stahl



Erdspie für Strahler 265mm

Zubehör für LED Strahler

- Maße: Ø59x265 mm
- Werkstoff: Stahl



Stütze für Strahler 30W

Zubehör für LED Strahler

- Maße: (210-230)x(320-350)x(180-200) mm
- Werkstoff: Aluminium



Stütze für Strahler

- » 75 cm
- » 50 cm
- » 100 cm

Zubehör für LED Strahler

- Maße: 100 cm / 75 cm / 50 cm



Stativ für Strahler

Zubehör für LED Strahler

- Maße: 153x92 cm
- Werkstoff: Aluminium

LED Außenstrahler Philips

LED AUSSENSTRAHLER

	LED Strahler Philips Ledinaire Mini 10W BVP105 <i>LED Außenstrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 900 lm • Maße: 170x136x42 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Philips Ledinaire Mini 27W BVP105 <i>LED Außenstrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2500 lm • Maße: 202x164x45 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Philips Ledinaire Mini 50W BVP105 <i>LED Außenstrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4500 lm • Maße: 236x207x53 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Philips Ledinaire Maxi 100W BVP106 <i>LED Außenstrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 10.000 lm • Maße: 325x265x85 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Philips Ledinaire Maxi 200W BVP106 <i>LED Außenstrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 20.000 lm • Maße: 422x330x108 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65

LED Außenbeleuchtung

LED Deckenleuchten fürs Aussen

LED AUSSENBELEUCHTUNG

	Wand/Deckenleuchte Curio IP65 <i>LED Deckenleuchten fürs Aussen</i>	» <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø300x90 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 2x60 W
	Wandleuchte mit PIR Sensor <i>LED Deckenleuchten fürs Aussen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 264x102x190 mm • Schutzart IP: IP44 • Spannung 220-240V AC
	Wand/Deckenleuchte Julius IP65 <i>LED Deckenleuchten fürs Aussen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 400x400x90 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 2x60 W
	LED-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder E27 <i>LED Deckenleuchten fürs Aussen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø300x112 mm • Werkstoff: PC • Schutzart IP: IP44
	LED-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder 16W <i>LED Deckenleuchten fürs Aussen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Neutrales Weiß • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: Ø300x115 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PC
	Wand/ Deckenleuchte LED Juno IP65 21W <i>LED Deckenleuchten fürs Aussen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1300 lm • Maße: Ø320x63 mm • Werkstoff: PC / ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP65
	Wand/Deckenleuchte Gitter Oval Hublot <i>LED Deckenleuchten fürs Aussen</i>	» <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 220x120x65 mm • Schutzart IP: IP44 • Spannung 220-240V AC • Leistung Max. 40 W
	Wand/Deckenleuchte Gitter Hublot <i>LED Deckenleuchten fürs Aussen</i>	» <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø220x91 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Spannung 220-240V AC • Leistung Max. 40 W



Wand/Deckenleuchte LED Linus IP65

- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 1150 lm
- Maße: Ø300x100 mm
- Werkstoff: PC / ABS
- Schutzart IP: IP65
- Spannung 220-240V AC

LED Deckenleuchten fürs Aussen



LED Deckenlampe Rund Hublot Weiß 12W

- » Kaltes Weiß 6500K
- » Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 850 lm
- Maße: Ø211x57 mm
- Abstrahlwinkel: 115°
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP54

LED Deckenleuchten fürs Aussen



LED Deckenlampe Rund Hublot Schwarz 12W

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Kaltes Weiß 6500K

- Lichtstrom: 850 lm
- Maße: Ø211x57 mm
- Abstrahlwinkel: 115°
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP54

LED Deckenleuchten fürs Aussen



LED Deckenlampe Oval Hublot Weiß 12W

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Kaltes Weiß 6500K

- Lichtstrom: 850 lm
- Maße: 230x105x57 mm
- Abstrahlwinkel: 115°
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP54

LED Deckenleuchten fürs Aussen



LED Deckenlampe Oval Hublot Schwarz 12W

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Kaltes Weiß 6500K

- Lichtstrom: 850 lm
- Maße: 230x105x57 mm
- Abstrahlwinkel: 115°
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP54

LED Deckenleuchten fürs Aussen

LED Neon Flex

LED AUSSENBELEUCHTUNG



LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Warmweiß 50 Meter

Neon LED Flex Lichtschlauchrollen

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm/m
- Maße: 18x11 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: PVC



LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120 LED/m Blau 50 Meter

Neon LED Flex Lichtschlauchrollen

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm/m
- Maße: 18x11 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: PVC



LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Gelb 50 Meter

Neon LED Flex Lichtschlauchrollen

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm/m
- Maße: 18x11 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: PVC



LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Grün 50 Meter

Neon LED Flex Lichtschlauchrollen

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm/m
- Maße: 18x11 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: PVC



LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Rot 50 Meter

Neon LED Flex Lichtschlauchrollen

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm/m
- Maße: 18x11 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: PVC



LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Orange 50 Meter

Neon LED Flex Lichtschlauchrollen

- Lichtstrom: 800 lm/m
- Maße: 18x11 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP65



LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Rosa 50 Meter

Neon LED Flex Lichtschlauchrollen

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm/m
- Maße: 18x11 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: PVC



LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Neutralweiss 50 Meter

Neon LED Flex Lichtschlauchrollen

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm/m
- Maße: 18x11 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: PVC



LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Kaltweiß 50 Meter

Neon LED Flex Lichtschlauchrollen

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm/m
- Maße: 18x11 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: PVC



















LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m RGB 50 Meter



Neon LED Flex Lichtschlauchrollen

- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 800 lm/m
- Maße: 26x14 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: PVC

	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Warmweiss 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Warmes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Neutralweiss 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Neutrales Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Kaltweiss 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Blau 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Blau	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Gelb 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Gelb	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Grün 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Rot 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Orange 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Orange	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Rosa 50 Meter <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Rosa	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP67
	1 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm/26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	2 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	3 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	4 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	5 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	6 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	7 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC

	<p>8 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	<p>9 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 11x18 mm / 14x26 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	<p>10 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm/m • Maße: 18x11 mm / 26x14 mm (RGB) • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: PVC
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 1 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, RGB, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 2 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 3 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 5 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter • Schutzart IP: IP67
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 6 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» Grün, Rosa, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Blau, Orange, Neutrales Weiß, Rot, Gelb</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 7 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 8 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 9 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 10 Meter</p> <p><i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i></p>	<p>» Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 270 lm/m • Abstrahlwinkel: 270° • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter
	<p>Gleichrichter-Stromkabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</p> <p><i>Zubehör</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 65x25x20 mm • Enthält 1 Pin • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	<p>Controller für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB, Fernbedienung IR 24 Tasten</p> <p><i>Zubehör</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Maße: 90x70x28 mm • Enthält Fernbedienung • Schutzart IP: IP40 • Spannung 220-240V AC
	<p>Controller für LED Neon Flex RGB Lichtschlauch Lange Entfernung, Fernbedienung, IR 24 Tasten</p> <p><i>Zubehör</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Maße: 90x70x28 mm • Enthält Fernbedienung • Schutzart IP: IP40 • Spannung 220-240V AC
	<p>Endkappe für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</p> <p><i>Zubehör</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 21x13x25 mm

	Endkappe für RGB LED Neon Flex Lichtschlauch <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 27x19x25 mm
	Verbinder für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 22x14 mm
	Verbinder für LED RGB Neon Flex Lichtschläuche <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 27x19x71 mm
	Anschlusskabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 21x13x400 mm
	Anschlusskabel für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 27x19x400 mm
	Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 14x13x50 mm • Werkstoff: PVC
	Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 20x16x50 mm • Werkstoff: PVC
	Profil aus PVC 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 14x13x1000 mm • Werkstoff: PVC
	Profil aus PVC 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 14x14x1000 mm • Werkstoff: PVC
	Befestigungshalter aus Aluminium für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 16x12x50 mm • Werkstoff: Aluminium
	Befestigungshalter aus Aluminium für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 20x50x15 mm • Werkstoff: Aluminium
	Aluminiumprofil 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 16x12x1000 mm • Werkstoff: Aluminium
	Aluminiumprofil 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 20x16x1000 mm • Werkstoff: Aluminium
	Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 87x87x54 mm • Werkstoff: PCB • Enthält Fernbedienung • Schutzart IP: IP25 • Spannung 220-240V AC
	Gleichrichter-Stromkabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Abgerundet 360 Einfarbig <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 65x25x20 mm • Enthält 1 Pin • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	Anschlusskabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Abgerundet 360 Einfarbig <i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 21x13x400 mm

	Endkappe für LED Neon Flex Lichtschlauch Abgerundet 360 Einfarbig <i>Zubehör</i>	» <i>Einfarbig</i>	• Maße: 21x13x25 mm
	Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch Abgerundet 360 Einfarbig <i>Zubehör</i>	» <i>Einfarbig</i>	• Maße: 14x13x50 mm • Werkstoff: PVC
	Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig <i>Zubehör</i>	» <i>Einfarbig</i>	• Maße: 14x13x1000 mm • Werkstoff: PVC

LED Außenstrahler

LED AUSSENBELEUCHTUNG

	LED Strahler Slim Glas 10W Weiß <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	• Lichtstrom: 900 lm • Maße: 120x88x27 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 20W Weiß <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	• Lichtstrom: 1800 lm • Maße: 163x118x29 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 30W in Weiß <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i>	• Lichtstrom: 2700 lm • Maße: 195x142x30 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 50W Weiß <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	• Lichtstrom: 4500 lm • Maße: 235x163x36 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler SuperSlim 100W Weiß <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	• Lichtstrom: 9000 lm • Maße: 300x220x48 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 10W Schwarz <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i>	• Lichtstrom: 900 lm • Maße: 120x88x27 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 20W Schwarz <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	• Lichtstrom: 1800 lm • Maße: 163x118x29 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 30W Schwarz <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	• Lichtstrom: 2700 lm • Maße: 195x142x30 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim Glas 50W in Schwarz <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6500K</i>	• Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	LED Strahler SuperSlim 100W Schwarz <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i>	• Lichtstrom: 9000 lm • Maße: 300x220x48 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP65
	LED Handstrahler SuperSlim 10W mit Batterie <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Neutrales Weiß 4500K</i>	• Lichtstrom: 600 lm • Maße: 220x200x25 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP44
	LED Handstrahler SuperSlim 20W mit Batterie <i>LED Außenstrahler Slim</i>	» <i>Neutrales Weiß 4500K</i>	• Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 220x200x25 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP44

	LED-Flutlichtstrahler 30W Slim <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Warmes Weiß 3000K-3200K » Neutrales Weiß 4800K-5200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 200x165x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED-Flutlichtstrahler 60W Slim <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Warmes Weiß 3000K-3200K » Neutrales Weiß 4800K-5200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 310x220x50 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED-Flutlichtstrahler 100W Slim <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K-3500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 12000 lm • Maße: 345x295x60 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED-Flutlichtstrahler 150W Slim <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 4800K-5200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 18000 lm • Maße: 365x330x60 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED-Flutlichtstrahler 200W Slim <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K » Warmes Weiß 3000K-3500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 24000 lm • Maße: 400x360x60 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED-Flutlichtstrahler SMD 10W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 113x85x80 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 20W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2400 lm • Maße: 118x85x85 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 30W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 180x140x100 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 50W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 6000 lm • Maße: 225x185x125 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 80W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 9600 lm • Maße: 285x235x145 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 100W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 12000 lm • Maße: 284x232x150 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 150W 135lm/W HE Slim PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 19500 lm • Maße: 382x318x85 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE Slim PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 26000 lm • Maße: 382x318x85 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 300W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 36000 lm • Maße: 455x320x190 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Flutlichtstrahler 500W Elite Pro <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 65.625 lm • Maße: 430x410 mm • Abstrahlwinkel: 105°
	LED-Flutlichtstrahler 1000W Elite Pro <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 131.250 lm • Maße: 534x436 mm • Abstrahlwinkel: 105°

	LED-Flutlichtstrahler SMD 150W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 18000 lm • Maße: 335x235x160mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 24000 lm • Maße: 382x284x185 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE Slim Frost PRO <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 23000 lm • Maße: 382x318x85 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 50W Frost <i>LED Außenstrahler Frost</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4060 lm • Maße: 225x185x125 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD Frost 100W <i>LED Außenstrahler Frost</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 8250 lm • Maße: 285x235x145 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE Slim Frost PRO <i>LED Außenstrahler Frost</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 23000 lm • Maße: 382x318x85 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler SMD Frost 200W <i>LED Außenstrahler Frost</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 21000 lm • Maße: 382x284x185 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP66
	LED-Flutlichtstrahler Elegance 30W <i>LED Außenstrahler Elegante Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2688 lm • Maße: 260x190x67 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP65
	LED-Flutlichtstrahler Elegance 50W <i>LED Außenstrahler Elegante Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4250 lm • Maße: 260x190x67 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP65
	LED-Flutlichtstrahler Elegance RGB 30W <i>LED Außenstrahler Elegante Serie</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Regulierbar: Ja • Maße: 260x190x67 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED-Flutlichtstrahler Epistar RGB 10W <i>LED Außenstrahler RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: 113x85x80 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Fernbedienung
	LED-Flutlichtstrahler Epistar RGB 30W <i>LED Außenstrahler RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: 235x185x145 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Fernbedienung
	LED-Flutlichtstrahler Elegance RGB 30W <i>LED Außenstrahler RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Regulierbar: Ja • Maße: 260x190x67 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	LED-Flutlichtstrahler Elegance RGB 50W <i>LED Außenstrahler RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Regulierbar: Ja • Maße: 260x190x67 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 10W Weiss <i>LED Außenstrahler RGB</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 133x104x176 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 10W Schwarz <i>LED Außenstrahler RGB</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 133x104x176 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium

	LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 20W Weiss » RGB <i>LED Außenstrahler RGB</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 159x212x125 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 20W Schwarz » RGB <i>LED Außenstrahler RGB</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 159x212x125 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Flutlichtstrahler SMD 10W mit Bewegungsmelder 120lm/W <i>LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Neutrales Weiß • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 120x100x90 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Flutlichtstrahler SMD 30W mit Detektor 120lm/W <i>LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Neutrales Weiß • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 180x195x100 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Flutlichtstrahler SMD mit Bewegungsmelder 50W 120lm/W <i>LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Neutrales Weiß • Lichtstrom: 6.000 lm • Maße: 290x240x150 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Slim mit Detektor PIR 10W » Neutrales Weiß 4500K <i>LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 900 lm • Maße: 125x120x30 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim mit Detektor PIR 20W » Neutrales Weiß 4500K <i>LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: 155x163x30 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Slim mit Detektor PIR 50W » Neutrales Weiß 4500K <i>LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: 235x205x40 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP65
	LED Handstrahler SuperSlim 20W mit Batterie » Neutrales Weiß 4500K <i>LED Strahler mit Akku</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 220x200x25 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP44
	LED Handstrahler SuperSlim 10W mit Batterie » Neutrales Weiß 4500K <i>LED Strahler mit Akku</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 600 lm • Maße: 220x200x25 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP44
	LED-Handstrahler tragbar mit Akkubatterie Kaltes Weiß 10W <i>LED Strahler mit Akku</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 900 lm • Maße: 145x165x245 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Handstrahler tragbar mit Akkubatterie 20W <i>LED Strahler mit Akku</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: 245x220x205 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Flutlichtstrahler CREE 30W speziell für Ausschilderungen » Weiß » Schwarz <i>LED Außenstrahler Retail-Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2500 lm • Maße: 170x170x70 mm (Ø20x495mm) • Abstrahlwinkel: 60° x 150° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP65
	Erdspie für Strahler 160mm <i>Zubehör für LED Strahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø40x160 mm • Werkstoff: Stahl
	Erdspie für Strahler 265mm <i>Zubehör für LED Strahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø59x265 mm • Werkstoff: Stahl
	Stütze für Strahler 30W <i>Zubehör für LED Strahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: (210-230)x(320-350)x(180-200) mm • Werkstoff: Aluminium

















	Stütze für Strahler <i>Zubehör für LED Strahler</i>	» 75 cm » 50 cm » 100 cm	• Maße: 100 cm / 75 cm / 50 cm
	Stativ für Strahler <i>Zubehör für LED Strahler</i>		• Maße: 153x92 cm • Werkstoff: Aluminium
	LED Strahler Philips Ledinaire Mini 10W BVP105 <i>LED Außenstrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	• Lichtstrom: 900 lm • Maße: 170x136x42 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Philips Ledinaire Mini 27W BVP105 <i>LED Außenstrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	• Lichtstrom: 2500 lm • Maße: 202x164x45 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Philips Ledinaire Mini 50W BVP105 <i>LED Außenstrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	• Lichtstrom: 4500 lm • Maße: 236x207x53 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Philips Ledinaire Maxi 100W BVP106 <i>LED Außenstrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	• Lichtstrom: 10.000 lm • Maße: 325x265x85 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Strahler Philips Ledinaire Maxi 200W BVP106 <i>LED Außenstrahler Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	• Lichtstrom: 20.000 lm • Maße: 422x330x108 mm • Abstrahlwinkel: 100° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65

LED Straßenbeleuchtung

LED AUSSENBELEUCHTUNG

	LED Straßenlampe Corn E27 30W <i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i>	• Lichtstrom: 3300 lm • Maße: Ø70x210 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP54
	LED Strassenlampe Corn E27 35W <i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	• Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø90x220 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn 35W E40 <i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø90x220 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 40W <i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 4000 lm • Maße: Ø90x240 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 40W IP65 <i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 4400 lm • Maße: 93x267 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65
	LED Straßenlampe Corn E40 40W <i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 4000 lm • Maße: Ø90x250 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E40 50W IP65 <i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4500K-5000K</i>	• Lichtstrom: 5500 lm • Maße: 93x267 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65
	LED Strassenlampe Corn E40 54W <i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 5940 lm • Maße: Ø93x283 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64

	LED Straßenlampe E27 28W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 2800 lm • Maße: 240x95mm • Abstrahlwinkel: 180° • Schutzart IP: IP64
	<i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>		
	LED Straßenlampe E27 40W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Neutrales Weiß • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: Ø124x290 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium
	<i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>		
	LED Straßenlampe Philips TrueForce HPL E27 25W	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3200 lm • Maße: Ø84x178 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 25 W
	<i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>		
	LED Straßenlampe Philips TrueForce HPL E27 33W Frost HPL	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: Ø84x178 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 33 W
	<i>LED Straßenlampen fürs Außen</i>		
	LED Strassenleuchte Brooklyn 40W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 3800 lm • Maße: 520x230x70 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	<i>LED Straßenleuchten</i>		
	LED Strassenleuchte Brooklyn 40W 24V		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 3800 lm • Maße: 520x230x70 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	<i>LED Straßenleuchten</i>		
	LED Strassenleuchte Brooklyn 60W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 5700 lm • Maße: 550x260x70 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	<i>LED Straßenleuchten</i>		
	LED Strassenleuchte Brooklyn 100W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 9500 lm • Maße: 550x260x70 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	<i>LED Straßenleuchten</i>		
	LED Strassenleuchte Villa 40W	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 440x766 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
	<i>LED Straßenleuchten</i>		
	LED Strassenleuchte Villa 60W	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 440x766 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
	<i>LED Straßenleuchten</i>		
	LED Strassenleuchte Arrow 40W	» Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 480x185 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
	<i>LED Straßenleuchten</i>		
	LED Strassenleuchte Arrow 60W	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 480x185 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
	<i>LED Straßenleuchten</i>		
	LED Strassenleuchte Aventino 40W	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: Ø485x696 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
	<i>LED Straßenleuchten</i>		
	LED Strassenleuchte Aventino 60W	» Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: Ø485x696 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
	<i>LED Straßenleuchten</i>		
	LED Strassenleuchte Spire 40W	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 750x311x127 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
	<i>LED Straßenleuchten</i>		
	LED Strassenleuchte Spire 60W	» Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 750x311x127 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
	<i>LED Straßenleuchten</i>		

	LED Strassenleuchte New Capital 40W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte New Capital 60W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte New Capital 100W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 12000 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte Villa 40W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 440x766 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte Villa 60W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 440x766 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte Arrow 40W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 480x185 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte Arrow 60W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 480x185 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte Aventino 40W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: Ø485x696 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte Aventino 60W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: Ø485x696 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte Spire 40W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 750x311x127 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte Spire 60W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 750x311x127 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte New Capital 40W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte New Capital 60W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte New Capital 100W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 12000 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte Philips MileWide BRP400 40W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 4698 lm • Maße: 225x381x77 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED Strassenleuchte Philips UniStreet BGS213 67W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7030 lm • Maße: 630x270x96 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66 • Spannung 220-240V AC



LED Optischer Kasten Philips EGS400 30W für die Strassenleuchte Villa

» *Neutrales Weiß 4000K*

LED Straßenleuchten

- Regulierbar: Dynadimmer
- Lichtstrom: 3978 lm
- Maße: 300x300 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP66



LED Strassenleuchte Philips TownGuide BDP102 42W

» *Neutrales Weiß 4000K*

LED Straßenleuchten

- Lichtstrom: 4155 lm
- Maße: Ø571x317 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP66
- Spannung 220-240V AC



Befestigungsgestell Villa LED für Leuchtständer

- Maße: 108 mm
- Werkstoff: Stahl

Strassenbeleuchtung Zubehör



Wandarm 60cm für Strassenlaternen

» *Schwarz*

Strassenbeleuchtung Zubehör

- Maße: 600x350 mm
- Werkstoff: Hierro



Wandarm 54cm für Strassenlaternen

» *Schwarz*

Strassenbeleuchtung Zubehör

- Maße: 540x320 mm
- Werkstoff: Hierro



Wandarm 74cm für Strassenlaternen

» *Schwarz*

Strassenbeleuchtung Zubehör

- Maße: 740x380 mm
- Werkstoff: Hierro



LED Optischer Kasten Philips EGS400 30W für die Strassenleuchte Villa

» *Neutrales Weiß 4000K*

Strassenbeleuchtung Zubehör

- Regulierbar: Dynadimmer
- Lichtstrom: 3978 lm
- Maße: 300x300 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP66

LED Pool, Garten und Solar

LED AUSSENBELEUCHTUNG



LED Unterwasserleuchte PAR56 18W

» *Warmes Weiß 2800K-3200K*
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

LED Poolbeleuchtung

- Lichtstrom: 1450 lm
- Maße: Ø178 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Glas
- Schutzart IP: IP68



LED Unterwasserlampe PAR56 RGB 18W

LED Poolbeleuchtung

- Lichtfarbe: RGB
- Maße: Ø178 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Glas
- Enthält Fernbedienung



LED Unterwasserleuchte PAR56 35W

» *Warmes Weiß 2800K-3200K*
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

LED Poolbeleuchtung

- Lichtstrom: 2900 lm
- Maße: Ø178 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Glas
- Schutzart IP: IP68



LED Unterwasserlampe PAR56 RGB 35W

LED Poolbeleuchtung

- Lichtfarbe: RGB
- Maße: Ø178 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Glas
- Schutzart IP: IP68



Pool Einbaunisiche für Betonbecken

LED Poolbeleuchtung

- Maße: Ø293 mm
- Zuschnittmaße: Ø277x130 mm
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP68



Pool Einbaunisiche aus PVC

» *Weiß*

LED Poolbeleuchtung

- Maße: Ø293 mm
- Zuschnittmaße: Ø277x177 mm
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP68



LED Poolstrahler für Oberfläche 9W

LED Poolbeleuchtung



- Lichtfarbe: Warmes Weiß
- Lichtstrom: 810 lm
- Maße: Ø238x40 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Edelstahl








RGBW LED Poolstrahler für Oberfläche 12W

LED Poolbeleuchtung

- Lichtfarbe: RGBW
- Lichtstrom: 1080 lm
- Maße: Ø238x40 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Edelstahl

	LED Poolstrahler für Oberfläche 24W <i>LED Poolbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2170 lm • Maße: Ø280x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Edelstahl • Schutzart IP: IP68
	RGBW LED Poolstrahler für Oberfläche 24W <i>LED Poolbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Lichtstrom: 2200 lm • Maße: Ø280x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Edelstahl
	LED Erdspießstrahler Gotham 3W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: 92x324 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Erdspießstrahler 10 W Ventura <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1000 lm • Maße: 134x135x43 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / ASA • Schutzart IP: IP65
	LED Erdspießstrahler Argo 3W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: 420xØ97xØ96 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Aufbaustrahler 12V 3W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 270 lm • Maße: Ø82x120 mm • Werkstoff: Edelstahl • Schutzart IP: IP68
	LED Aufbaustrahler RGB 3W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: Ø82x120 mm • Werkstoff: Edelstahl • Schutzart IP: IP68 • Spannung 12V DC
	LED Aufbaustrahler 12V 7W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 700 lm • Maße: Ø73x80mm • Abstrahlwinkel: 145° • Werkstoff: Aluminium
	LED Aufbaustrahler 7W Schwarz <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 700 lm • Maße: Ø73x80 mm • Abstrahlwinkel: 145° • Werkstoff: Aluminium
	LED Aufbaustrahler RGB 12V 7W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: Ø73x80 mm • Abstrahlwinkel: 145° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Fernbedienung
	LED RGB Aufbaustrahler 7W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: Ø73x80 mm • Abstrahlwinkel: 145° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Fernbedienung
	LED RGB Aufbaustrahler 12V 9W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 910 lm • Maße: 145*85*155 mm • Werkstoff: Edelstahl • Schutzart IP: IP68
	LED Bodeneinbauleuchte 3W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø62x94 mm • Zuschnittmaße: Ø60x89 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Edelstahl
	LED Bodeneinbauleuchte 6W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 260 lm • Maße: Ø160x118 mm • Zuschnittmaße: Ø143x104 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Edelstahl
	LED Bodeneinbauleuchte 12W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 580 lm • Maße: Ø210x120 mm • Zuschnittmaße: Ø193x112 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Edelstahl
	Wegeleuchte Augusta <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 740x110x80 mm • Werkstoff: Aluminium / PMMA • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC

	LED Wegeleuchte Emerita <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 320 lm • Maße: 800x120x50 mm • Abstrahlwinkel: 80° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Wandleuchte Solar mit PIR-Sensor Silber River <i>LED Solarleuchte</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 132x92x77 mm • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65 • Leistung 1 W
	LED Wandleuchte Solar PIR-Sensor Black River <i>LED Solarleuchte</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 132x92x77 mm • Werkstoff: Aluminium + PC • Schutzart IP: IP65 • Leistung 1 W
	LED Wandleuchte Solar PIR-Sensor Martell <i>LED Solarleuchte</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 125x97x50 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / ABS / PC
	LED Wandleuchte Solar PIR-Sensor Dorne <i>LED Solarleuchte</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 260x160x110 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / ABS / PC • Schutzart IP: IP65
	LED Controller ON/OFF über Fernbedienung RF <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Spannung 220-240V AC • Leistung 100 W
	Touchcontroller LED RGBW 12/24V ,Dimmer über RF-Fernbedienung <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 85x45x22 mm • Werkstoff: ABS • Spannung 12-24V DC • Leistung 120 W
	Spannungswandler 12V P060D IP67 <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 70x40x170 mm • Schutzart IP: IP67 • Spannung 100-264V AC • Leistung 12V DC a 5A y 60W
	Spannungswandler 150W 12V IP67 <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 40x70x240 mm • Schutzart IP: IP67 • Leistung 150 W
	Spannungswandler P150T 12V IP67 <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 70x45x225 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP67 • Leistung 150 W
	Spannungswandler 300W 12V IP67 <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 55x120x235 mm • Schutzart IP: IP67 • Leistung 300 W
	Spannungswandler 12VAC/80W <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 123x78.5x70.5 mm • Schutzart IP: IP68 • Leistung 80W
	Spannungswandler 12VAC/150W <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 129x79x83.5 mm • Schutzart IP: IP68 • Leistung 150 W
	Spannungswandler 12VAC/360W <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 165x110x153 mm • Schutzart IP: IP68 • Leistung 360 W
	Erdspie für Strahler 160mm <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø40x160 mm • Werkstoff: Stahl
	Erdspie für Strahler 265mm <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø59x265 mm • Werkstoff: Stahl



Pool Einbaunisiche für Betonbecken

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: Ø293 mm
- Zugschnittmaße: Ø277x130 mm
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP68



Pool Einbaunisiche aus PVC

» Weiß

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: Ø293 mm
- Zugschnittmaße: Ø277x177 mm
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP68

LED Wandleuchten außen

LED AUSSENBELEUCHTUNG



Wandlaterne Mini Villa mit unterer Wandhalterung

» Schwarz

LED Wandleuchten außen

- Maße: 212x171x356 mm
- Werkstoff: Polypropylen
- Schutzart IP: IP44
- Leistung Max 60 W



Wandlaterne Mini Villa mit unterer Wandhalterung in Weiss

» Weiß

LED Wandleuchten außen

- Maße: 212x171x356 mm
- Werkstoff: Polypropylen
- Schutzart IP: IP44
- Leistung Max 60 W



Wandleuchte Miseno Schwarz

LED Wandleuchten außen

- Maße: 150x92x68 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54
- Spannung 220-240V AC



Wandleuchte Miseno Dunkles Grau

LED Wandleuchten außen

- Maße: 150x92x68 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54
- Spannung 220-240V AC



Wandleuchte Miseno Wei

LED Wandleuchten außen

- Maße: 150x92x68 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54
- Spannung 220-240V



Wandleuchte Miseno Silber

LED Wandleuchten außen

- Maße: 150x92x68 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54
- Spannung 220-240V AC



Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung

» Schwarz

LED Wandleuchten außen

- Maße: 212x171x356 mm
- Werkstoff: Polypropylen
- Schutzart IP: IP44
- Leistung Max 60 W



Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung in Weiss

» Weiß

LED Wandleuchten außen

- Maße: 212x171x356 mm
- Werkstoff: Polypropylen
- Schutzart IP: IP44
- Leistung Max 60 W



Wandlaterne Berna

» Schwarz

LED Wandleuchten außen

- Maße: 440x345 mm
- Werkstoff: Polypropylen
- Schutzart IP: IP44
- Leistung Max. 60 W



Wandleuchte Domus

LED Wandleuchten außen

- Maße: 160x80x110 mm
- Werkstoff: Aluminium / PMMA
- Schutzart IP: IP54
- Spannung 220-240V AC
- Leistung Max. 13W



Wandleuchte Titus IP65

» Schwarz

LED Wandleuchten außen

- Maße: 320x130x130mm
- Werkstoff: PC / ABS
- Schutzart IP: IP65
- Leistung Max. 18W



Wandleuchte Onuba Schwarz

LED Wandleuchten außen

- Maße: 100x92x66 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54
- Spannung 220-240V AC



Wandleuchte Onuba Aluminium

LED Wandleuchten außen

- Maße: 100x92x66 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54
- Spannung 220-240V AC

	Wandleuchte Onuba Wei <i>LED Wandleuchten außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 100x92x66 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	Wandleuchte LED New Miseno 12W <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: 90x113x230 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	Wand/Deckenleuchte Curio IP65 <i>LED Wandleuchten außen</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø300x90 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 2x60 W
	Wandleuchte LED Philips Ledinaire 14.5W WL060V <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1100 lm • Maße: Ø285x85 mm • Werkstoff: ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP44
	LED Wandleuchte Philips Ledinaire 22W WL060V <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1700 lm • Maße: Ø345x83 mm • Werkstoff: ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP44
	Wand/Deckenleuchte Julius IP65 <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 400x400x90 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 2x60 W
	Wandleuchte LED Ares 3.5W <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 40 lm • Maße: Ø150x55 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	LED Wandleuchte Halesa 3W <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 160 lm • Maße: 90x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Wandleuchte Gades 6W <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 242 lm • Maße: 90x65x66 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	Wandleuchte LED Arca IP65 8W <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: 200x200x55 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	LED Wandleuchte 6W <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 320 lm • Maße: 180x120x50 mm • Abstrahlwinkel: 80° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Wandleuchte Carinae 12W <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 480 lm • Maße: 180x65x71.5 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	Wandleuchte LED Venus IP65 12W <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 320x130x132mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PC / ABS • Enthält Driver
	LED Wandleuchte Forum 4W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 224 lm • Maße: Ø112x63 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	Wandleuchte LED Febo IP65 8W <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: Ø230x55 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65
	Wand/Deckenleuchte LED Linus IP65 <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1150 lm • Maße: Ø300x100 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC

	Wand/ Deckenleuchte LED Juno IP65 21W	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1300 lm • Maße: Ø320x63 mm • Werkstoff: PC / ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP65
	LED Wandleuchte Agora 4W	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 224 lm • Maße: 124x63 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
















LED Wandinbauleuchte fürs Außen

LED AUSSENBELEUCHTUNG

	LED-Wandinbauleuchte Mystic Schwarz	» Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 162x98x63 mm • Zuschnittmaße: 157x97x65 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Wandinbauleuchte Mystic Grau	» Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 162x98x63 mm • Zuschnittmaße: 157x97x65 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Wandinbauleuchte Cooper Schwarz	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 162x98x63mm • Zuschnittmaße: 162x98x63mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED-Wandinbauleuchte Cooper Grau	» Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 162x98x63mm • Zuschnittmaße: 162x98x63mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	Wandleuchte LED Ares 3.5W	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 40 lm • Maße: Ø150x55 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	Mini LED Bodeneinbauleuchte 0.2W	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø40x36 mm • Zuschnittmaße: Ø25mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP68
	LED Bodeneinbauleuchte 3W	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø62x94 mm • Zuschnittmaße: Ø60x89 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Edelstahl
	LED Bodeneinbauleuchte 6W	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 260 lm • Maße: Ø160x118 mm • Zuschnittmaße: Ø143x104 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Edelstahl
	LED Bodeneinbauleuchte 12W	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 580 lm • Maße: Ø210x120 mm • Zuschnittmaße: Ø193x112 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Edelstahl
	Wegeleuchte Augusta		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 740x110x80 mm • Werkstoff: Aluminium / PMMA • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	LED Wegeleuchte Emerita	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 320 lm • Maße: 800x120x50 mm • Abstrahlwinkel: 80° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Wandleuchte Agora 4W	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 224 lm • Maße: 124x63 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Wandleuchte Forum 4W	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 224 lm • Maße: Ø112x63 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54

LED Möbel für Außen

LED AUSSENBELEUCHTUNG

	LED-Sphäre RGBW 20cm Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 20x20x20 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Sphäre RGBW 30cm Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 30x30x30 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Sphäre RGBW 40cm Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 40x40x40 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Sphäre RGBW 50cm Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 50x50x50 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Sphäre RGBW 60cm Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 60x60x60 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 30cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 30x30x30 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 40cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 40x40x40 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 50cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 50x50x50 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Stein RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 35x35x28 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Ei RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Maße: Ø26x29 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65 • Spannung 5V 1A
	LED-Obstschale RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Maße: Ø30x13 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65 • Spannung 5V 1A
	LED-Flaschen/Eiskübel RGBW Wiederaufladbar 32cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Maße: Ø32x27 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65 • Spannung 4,5V 1A
	LED-Flaschen/Eiskübel RGBW Wiederaufladbar 42cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: Ø42x32 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED Aquatisches Servierfach RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: Ø42x17 cm • Schutzart IP: IP65 • Spannung 4,5V 1A
	LED-Hocker Cono RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Maße: Ø50x40 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65 • Spannung 5V 1A

	LED-Hocker Puff RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 65x65x50 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Blumentopf RGBW Wiederaufladbar 35cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: Ø35x32 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Blumenvase RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Maße: Ø40x96 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65 • Spannung 4.5V DC 1A
	LED-Blumentopf RGBW Wiederaufladbar 60cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: Ø60x66 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65

LED-Industrielle Beleuchtung

LED Hallenbeleuchtung

LED INDUSTRIELLEUCHTEN

	LED Hallenstrahler 80W Epistar <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: Ø400x370mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	LED Hallenstrahler 100W Epistar <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 9014 lm • Maße: Ø400x370 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	Industrieleuchte UFO LED Driverless 100W <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 10500 lm • Maße: Ø255x145 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	Industrieleuchte UFO LED Driverless 200W <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 20600 lm • Maße: Ø345x140 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65
	Industrieleuchte LED Driverless 100W 135 lm/W <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 13500 lm • Maße: Ø450x430 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium
	Industrieleuchte LED Driverless 150W 135 lm/W <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 20250 lm • Maße: Ø450x460 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium
	Industrieleuchte LED Driverless 135 lm/W 200W <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 27000 lm • Maße: Ø450x480 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium
	LED Industrieleuchte Driverless 100W 135lm/W Speziell 60° PC <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 13500 lm • Maße: Ø415x595 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Industrieleuchte Driverless 150W 135lm/W Speziell 60° PC <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 20250 lm • Maße: Ø415x625 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Industrieleuchte Driverless 200W 135lm/W Speziell 60° PC <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 27000 lm • Maße: Ø415x625 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC

	LED Industrielleuchte Driverless 100W 135lm/W Speziell 60° Aluminium	» Weiß 6000K » Weiß 5000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 13500 lm • Maße: Ø415x595 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
<i>LED Hallenbeleuchtung</i>			
	LED Industrielleuchte Driverless 150W 135lm/W Speziell 60° Aluminium	» Weiß 6000K » Weiß 5000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 20250 lm • Maße: Ø415x625 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium
<i>LED Hallenbeleuchtung</i>			
	LED Industrielleuchte Driverless 200W 135lm/W Speziell 60° Aluminium	» Weiß 5000K » Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 27000 lm • Maße: Ø415x625 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC
<i>LED Hallenbeleuchtung</i>			
	LED Industrielampe E40 90W	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 9900 lm • Maße: Ø207x250 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Hallenbeleuchtung</i>			
	LED Industriestrahler E40 135W	» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 14850 lm • Maße: Ø250x336 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Hallenbeleuchtung</i>			

LED Hallenbeleuchtung PRO

LED INDUSTRIELLEUCHTEN

	Industrielleuchte LED UFO SQ 100W 129 lm/W Mean Well ELG Dimmbar	» Weiß 6000K-6500K » Weiß 4800K-5200K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 12900 lm • Maße: Ø252x200 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>			
	Industrielleuchte LED UFO SQ 150W 129 lm/W Mean Well ELG Dimmbar	» Weiß 4800K-5200K » Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 19350 lm • Maße: Ø252x200 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>			
	Industrielleuchte LED UFO SQ 200W 129 lm/W Mean Well ELG Dimmbar	» Weiß 6000K-6500K » Weiß 4800K-5200K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 25800 lm • Maße: Ø252x200 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>			
	Industrielleuchte UFO LED HE 100W 135lm/W Mean Well HBG Dimmbar	» Weiß 6000K-6500K » Weiß 4800K-5200K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 13500 lm • Maße: Ø252x180 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>			
	Industrielleuchte UFO LED HE 150W 135lm/W Mean Well HBG Dimmbar	» Weiß 6000K-6500K » Weiß 4800K-5200K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 20250 lm • Maße: Ø252x200 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>			
	Industrielleuchte UFO LED HE 200W 135lm/W Mean Well HBG Dimmbar	» Weiß 6000K-6500K » Weiß 4800K-5200K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 27000 lm • Maße: Ø252x200 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>			
	LED Hallenstrahler High Efficiency 100W 135lm/W Extreme Resistance	» Weiß 6000K-6500K » Weiß 5000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 13500 lm • Maße: Ø367x454x375 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>			
	LED Hallenstrahler High Efficiency 150W 135lm/W Extreme Resistance	» Weiß 6000K-6500K » Weiß 4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 20250 lm • Maße: Ø367x480x375 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>			
	LED Hallenstrahler High Efficiency 200W 135lm/W Extreme Resistance	» Weiß 6000K-6500K » Weiß 5000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 27000 lm • Maße: Ø367x530x375 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>			
	Industriestrahler Ohio 100W	» Kaltes Weiß 5500K-6000K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 12000 lm • Maße: Ø367x459x323 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Schutzart IP: IP65
<i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>			

	Industriestrahler Ohio 150W <i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 18000 lm • Maße: Ø367x459x323 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Schutzart IP: IP65
	Hallenstrahler 200W Ohio <i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 24000 lm • Maße: Ø367x459x323 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Schutzart IP: IP65
	LED Industrieleuchte UFO 250W 130lm/W Mean Well Dimmbar <i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß 6000K-6500K » Weiß 4800K-5200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 32.500 lm • Maße: Ø410x200 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	Industrieleuchte UFO LED 280W 130lm/W <i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 36.400 lm • Maße: Ø410x200 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver MeanWell HBG-240-48A
	LED Industrieleuchte Samsung UFO 260W 130lm/W <i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 33.800 lm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	Industrieleuchte UFO LED 500W 130lm/W Mean Well Dimmbar <i>LED Hallenbeleuchtung PRO</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 65000 lm • Maße: Ø360x215 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium

Lineare LED Industrieleuchten

LED INDUSTRIELEUCHTEN

	LED Industrieleuchte Linear 90W IP65 <i>Lineare LED Industrieleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4800K-5200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 9381 lm • Maße: 730x137x102 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Enthält Driver Mean Well-HLG
	LED Industrieleuchte Linear 90W IP65 130lm/W Mean Well Dimmbar <i>Lineare LED Industrieleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 11700 lm • Maße: 490x138x116 mm • Abstrahlwinkel: 60°x90° • Werkstoff: Aluminium
	LED Industrieleuchte Linear 120W IP65 <i>Lineare LED Industrieleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4800K-5200K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 12385 lm • Maße: 960x137x102 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium
	LED Industrieleuchte Linear 120W IP65 130lm/W Mean Well Dimmbar <i>Lineare LED Industrieleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 15600 lm • Maße: 722x138x116 mm • Abstrahlwinkel: 60°x90° • Werkstoff: Aluminium
	LED Industrieleuchte Linear 150W IP65 130lm/W Mean Well Dimmbar <i>Lineare LED Industrieleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Lichtstrom: 19500 lm • Maße: 722x138x116 mm • Abstrahlwinkel: 60°x90° • Werkstoff: Aluminium
	LED Linearstrahler Denver 220W PRO <i>Lineare LED Industrieleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K » Warmes Weiß 3000K-3500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 23131 lm • Maße: 1200x50 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC

LED Zubehör Industriebeleuchtung

LED INDUSTRIELEUCHTEN

	Opal UFO Linse Industrielampe UFO LED 200W 120lm <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Milchweiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø162x3 mm • Werkstoff: Glass
	Opal Diffusor für LED Hallenstrahler Driverless <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø450 mm • Werkstoff: Glass




	Verstellbares Gestell für Industriestrahler LED UFO HE und SQ <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> Werkstoff: Stahl
	Verstellbare Halterung für dimmbare Linear- Industrielleuchte Mean Well <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> Regulierbar: Ja Werkstoff: Aluminium Enthält Schrauben
	Reflektor 60° aus Aluminium für Industrielleuchte LED UFO HE und SQ <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> Maße: Ø343x130 mm Abstrahlwinkel: 60° Werkstoff: Aluminium
	Reflektor 90° aus Aluminium für Industrielleuchte UFO LED HE und SQ <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> Maße: Ø353x130 mm Werkstoff: Aluminium
	Reflektor 70° aus PC für Industrielleuchte UFO LED HE und SQ <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> Maße: Ø415x265 mm Werkstoff: PC
	Reflektor 90° aus PC für Industrielleuchte UFO LED HE und SQ <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> Maße: Ø415x110 mm Werkstoff: PC
	Verschluss UGR Reduktion für PC Reflektoren <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Durchsichtig	<ul style="list-style-type: none"> Maße: Ø415 mm Werkstoff: PC
	Reflektor 70° Opal für Industriestrahler LED UFO HE und SQ <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Milchweiß	<ul style="list-style-type: none"> Maße: Ø415x265 mm Werkstoff: PC
	Reflektor 90° Opal für Industriestrahler LED UFO HE und SQ <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Milchweiß	<ul style="list-style-type: none"> Maße: Ø415x110 mm Werkstoff: PC
	Linse 60° für Industrielleuchten LED UFO Driverless 100W <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> Maße: Ø185x10 mm Abstrahlwinkel: 60° Werkstoff: PC
	Linse 60° für LED industrielleuchten UFO Driverless 200W <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> Maße: Ø265 mm Abstrahlwinkel: 60° Werkstoff: PC
	Linse 30°x70° für dimmbare Linear Industrielleuchten Mean Well <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 90W » Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 150W » Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 120W 	<ul style="list-style-type: none"> Abstrahlwinkel: 30°x70° Werkstoff: PC
	Linse 70°x30° Industrielleuchte Linear <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » 3er Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear 90W » 5er Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 150W » 4er Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 120W 	<ul style="list-style-type: none"> Abstrahlwinkel: 30°x70° Werkstoff: PC
	Linse 120°x120° Industrielleuchte Linear LED <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » 4er Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 120W » 3er Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear 90W » 5er Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 150W 	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 225x90x14 mm Abstrahlwinkel: 120°x120° Werkstoff: PC
	Linse 120° für dimmbare Linear Industrielleuchten Mean Well <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 120W » Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 90W » Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 150W 	<ul style="list-style-type: none"> Abstrahlwinkel: 120° Werkstoff: PC
	Schutzgitter für LED UFO HE und SQ <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Aluminium » Weiß » Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> Maße: Ø160 mm Werkstoff: Stahl

	Basisset + Bewegungssensor für LED Industrieleuchten UFO HE und SQ <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Set Halterung+ Dämmerungssensor für LED Industrieleuchten UFO HE und SQ <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Maße: 125x87 mm • Abstrahlwinkel: 360°
	Halterungsset + Bewegungssensor + Dämmerungssensor für Industrieleuchte LED UFO HE und SQ <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Basisset + Bewegungssensor für dimmbare Linear- Industrieleuchten Mean Well <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Basisset + Dämmerungssensor für dimmbare Linear Industrieleuchten Mean Well <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Maße: 125x87 mm • Abstrahlwinkel: 360°
	LED Dimmer 1/10V mit Fernbedienung IR <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 87x87x54 mm • Werkstoff: PCB • Enthält Fernbedienung • Spannung 90-240V AC • Leistung 600 W
	Netzteil Mean Well HLG-240H 36A <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 68 x 244,2 x 38,8 mm • Schutzart IP: IP65 • Spannung 90-305 V-AC • Leistung 241,2 W
	Verstellbares Montagegestell für Industrielampen LED UFO <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Stahl
	Basisset + Bewegungssensor LED Industrieleuchte UFO <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Basisset+ Dämmerungssensor für Industrieleuchte UFO <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 1-10 V • Maße: 125x87 mm • Abstrahlwinkel: 360°
	Basisset + Bewegungssensor + Dämmerungssensor für Industrieleuchte UFO <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 1-100% • Abstrahlwinkel: 360° • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC

LED Straßenleuchten

LED Straßenlampen

LED STRASSENBELEUCHTUNG

	LED Strassenlampe Corn E27 10W <i>LED Straßenleuchten E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1100 lm • Maße: Ø44x152 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 13W <i>LED Straßenleuchten E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 3000K-3500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1430 lm • Maße: Ø44x157 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 18W <i>LED Straßenleuchten E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1980 lm • Maße: Ø72x145 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP64

	LED Strassenlampe Corn E27 25W <i>LED Straßenleuchten E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2750 lm • Maße: Ø70x190 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe E27 28W <i>LED Straßenleuchten E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 2800 lm • Maße: 240x95mm • Abstrahlwinkel: 180° • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 30W <i>LED Straßenleuchten E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4500K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3300 lm • Maße: Ø70x210 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP54
	LED Strassenlampe Corn E27 35W <i>LED Straßenleuchten E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø90x220 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 40W <i>LED Straßenleuchten E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: Ø90x240 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E27 40W IP65 <i>LED Straßenleuchten E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4400 lm • Maße: 93x267 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65
	LED Straßenlampe E27 40W <i>LED Straßenleuchten E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Neutrales Weiß • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: Ø124x290 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium
	LED Strassenlampe E27 40W IP64 <i>LED Straßenleuchten E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 3000K-3500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 90x255 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP64
	LED-Lampe 42W E27 für Straßenbeleuchtung <i>LED Straßenleuchten E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 4200 lm • Maße: 230x150mm • Abstrahlwinkel: 180° • Schutzart IP: IP54
	LED Straßenlampe Philips TrueForce HPL E27 25W <i>LED Straßenleuchten E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3200 lm • Maße: Ø84x178 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 25 W
	LED Straßenlampe Philips TrueForce HPL E27 33W Frost HPL <i>LED Straßenleuchten E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: Ø84x178 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 33 W
	LED Straßenlampe Corn 35W E40 <i>LED Straßenleuchten E40</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: Ø90x220 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E40 40W <i>LED Straßenleuchten E40</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: Ø90x250 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Strassenlampe Corn E40 54W <i>LED Straßenleuchten E40</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5940 lm • Maße: Ø93x283 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP64
	LED Straßenlampe Corn E40 50W IP65 <i>LED Straßenleuchten E40</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4500K-5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 5500 lm • Maße: 93x267 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65

LED Straßenleuchten

LED STRASSENBELEUCHTUNG

	LED Strassenleuchte Brooklyn 40W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 3800 lm • Maße: 520x230x70 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Brooklyn 40W 24V		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 3800 lm • Maße: 520x230x70 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Brooklyn 60W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 5700 lm • Maße: 550x260x70 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Brooklyn 100W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 9500 lm • Maße: 550x260x70 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Villa 40W	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 440x766 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Villa 40W Mean Well Programmierbar	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 440x766 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Villa 60W	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 440x766 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Villa 60W Mean Well Programmierbar	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 440x766 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Arrow 40W	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 480x185 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Arrow 40W Mean Well Programmierbar	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 480x185 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Arrow 60W	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 480x185 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Arrow 60W Mean Well Programmierbar	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 480x185 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Aventino 40W	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: Ø485x696 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Aventino 40W Mean Well Programmierbar	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: Ø485x696 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Aventino 60W	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: Ø485x696 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
<i>LED Strassenleuchten</i>			
	LED Strassenleuchte Aventino 60W Mean Well Programmierbar	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: Ø485x696 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
<i>LED Strassenleuchten</i>			

	LED Strassenleuchte Spire 40W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 750x311x127 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
	LED Strassenleuchte Spire 40W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 750x311x127 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte Spire 60W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 750x311x127 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A
	LED Strassenleuchte Spire 60W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 750x311x127 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte New Capital 40W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte New Capital 40W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte New Capital 60W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte New Capital 60W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte New Capital 100W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 12000 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte New Capital 100W Mean Well Programmierbar <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 12000 lm • Maße: 600x330x100 mm • Abstrahlwinkel: 150°x70° • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Enthält Driver Mean Well
	LED Strassenleuchte Solar 30W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5000K-5500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4050 lm • Maße: 685x280x80 mm • Abstrahlwinkel: 145°x70° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP65
	LED Optischer Kasten Philips EGS400 30W für die Strassenleuchte Villa <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Dimmbar • Lichtstrom: 3978 lm • Maße: 300x300 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED Strassenleuchte Philips MileWide BRP400 40W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 4698 lm • Maße: 225x381x77 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED Strassenleuchte Philips TownGuide BDP102 42W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4155 lm • Maße: Ø571x317 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66 • Spannung 220-240V AC
	LED Strassenleuchte Philips UniStreet BGS213 67W <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7030 lm • Maße: 630x270x96 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66 • Spannung 220-240V AC
	Meanwell Programmiergerät SDP-001 <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Blau 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 165x46x23 mm • Schutzart IP: IP20 • Spannung 5V DC

	Treiber Meanwell ELG-75-C350D2 Programmierbar <i>LED Straßenleuchten</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 180x35 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP67 • Spannung 220-240V AC • Leistung 75 W
	Befestigungsgestell Villa LED für Leuchtständer <i>LED Straßenleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 108 mm • Werkstoff: Stahl
	Wandarm 60cm für Strassenlaternen <i>LED Straßenleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 600x350 mm • Werkstoff: Hierro
	Wandarm 54cm für Strassenlaternen <i>LED Straßenleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 540x320 mm • Werkstoff: Hierro
	Wandarm 74cm für Strassenlaternen <i>LED Straßenleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 740x380 mm • Werkstoff: Hierro

Strassenbeleuchtung Zubehör

LED STRASSENBELEUCHTUNG

	Befestigungsgestell Villa LED für Leuchtständer <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 108 mm • Werkstoff: Stahl
	Wandarm 54cm für Strassenlaternen <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 540x320 mm • Werkstoff: Hierro
	Wandarm 60cm für Strassenlaternen <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 600x350 mm • Werkstoff: Hierro
	Wandarm 74cm für Strassenlaternen <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 740x380 mm • Werkstoff: Hierro
	Meanwell Programmiergerät SDP-001 <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» Blau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 165x46x23 mm • Schutzart IP: IP20 • Spannung 5V DC
	Treiber Meanwell ELG-75-C350D2 Programmierbar <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 180x35 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP67 • Spannung 220-240V AC • Leistung 75 W
	LED Optischer Kasten Philips EGS400 30W für die Strassenleuchte Villa <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Dynadimmer • Lichtstrom: 3978 lm • Maße: 300x300 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66

LED Straßenbeleuchtung Philips

LED STRASSENBELEUCHTUNG

	LED Straßenlampe Philips TrueForce HPL E27 25W <i>LED Straßenbeleuchtung Philips</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3200 lm • Maße: Ø84x178 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 25 W
	LED Straßenlampe Philips TrueForce HPL E27 33W Frost HPL <i>LED Straßenbeleuchtung Philips</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4800 lm • Maße: Ø84x178 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC • Leistung 33 W

	LED Strassenleuchte Philips MileWide BRP400 40W <i>LED Straßenbeleuchtung Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 4698 lm • Maße: 225x381x77 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED Straßenleuchte Philips UniStreet BGS213 67W <i>LED Straßenbeleuchtung Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7030 lm • Maße: 630x270x96 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66 • Spannung 220-240V AC
	LED Optischer Kasten Philips EGS400 30W für die Strassenleuchte Villa <i>LED Straßenbeleuchtung Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Dynadimmer • Lichtstrom: 3978 lm • Maße: 300x300 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66
	LED Strassenleuchte Philips TownGuide BDP102 42W <i>LED Straßenbeleuchtung Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4155 lm • Maße: Ø571x317 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP66 • Spannung 220-240V AC

LED Pool, Gärten und Solar














LED Poolbeleuchtung

LED POOL, GARTEN UND SOLAR

	LED Unterwasserleuchte PAR56 18W <i>LED Poolbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1450 lm • Maße: Ø178 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Glas • Schutzart IP: IP68
	LED Unterwasserlampe PAR56 RGB 18W <i>LED Poolbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: Ø178 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Glas • Enthält Fernbedienung
	LED Unterwasserleuchte PAR56 35W <i>LED Poolbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2900 lm • Maße: Ø178 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Glas • Schutzart IP: IP68
	LED Unterwasserlampe PAR56 RGB 35W <i>LED Poolbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: Ø178 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Glas • Schutzart IP: IP68
	Pool Einbaunisiche für Betonbecken <i>LED Poolbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø293 mm • Zuschnittmaße: Ø277x130 mm • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP68
	Pool Einbaunisiche aus PVC <i>LED Poolbeleuchtung</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø293 mm • Zuschnittmaße: Ø277x177 mm • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP68
	LED Poolstrahler für Oberfläche 9W <i>LED Poolbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 810 lm • Maße: Ø238x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Edelstahl
	RGBW LED Poolstrahler für Oberfläche 12W <i>LED Poolbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Lichtstrom: 1080 lm • Maße: Ø238x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Edelstahl
	LED Poolstrahler für Oberfläche 24W <i>LED Poolbeleuchtung</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2170 lm • Maße: Ø280x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Edelstahl • Schutzart IP: IP68
	RGBW LED Poolstrahler für Oberfläche 24W <i>LED Poolbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Lichtstrom: 2200 lm • Maße: Ø280x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Edelstahl

LED Gartenbeleuchtung

LED POOL, GARTEN UND SOLAR

	LED Erdspießstrahler Gotham 3W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: 92x324 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Erdspießstrahler 10 W Ventura <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1000 lm • Maße: 134x135x43 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / ASA • Schutzart IP: IP65
	LED Erdspießstrahler Argo 3W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: 420xØ97xØ96 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Aufbaustrahler 12V 3W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 270 lm • Maße: Ø82x120 mm • Werkstoff: Edelstahl • Schutzart IP: IP68
	LED Aufbaustrahler RGB 3W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: Ø82x120 mm • Werkstoff: Edelstahl • Schutzart IP: IP68 • Spannung: 12V DC
	LED Aufbaustrahler 12V 7W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 700 lm • Maße: Ø73x80mm • Abstrahlwinkel: 145° • Werkstoff: Aluminium
	LED Aufbaustrahler 7W Schwarz <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 700 lm • Maße: Ø73x80 mm • Abstrahlwinkel: 145° • Werkstoff: Aluminium
	LED Aufbaustrahler RGB 12V 7W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: Ø73x80 mm • Abstrahlwinkel: 145° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Fernbedienung
	LED RGB Aufbaustrahler 7W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: Ø73x80 mm • Abstrahlwinkel: 145° • Werkstoff: Aluminium • Enthält Fernbedienung
	LED RGB Aufbaustrahler 12V 9W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Lichtstrom: 910 lm • Maße: 145*85*155 mm • Werkstoff: Edelstahl • Schutzart IP: IP68
	LED Bodeneinbauleuchte 3W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø62x94 mm • Zuschnittmaße: Ø60x89 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Edelstahl
	LED Bodeneinbauleuchte 6W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 260 lm • Maße: Ø160x118 mm • Zuschnittmaße: Ø143x104 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Edelstahl
	LED Bodeneinbauleuchte 12W <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 580 lm • Maße: Ø210x120 mm • Zuschnittmaße: Ø193x112 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Edelstahl
	Wegeleuchte Augusta <i>LED Gartenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 740x110x80 mm • Werkstoff: Aluminium / PMMA • Schutzart IP: IP54 • Spannung: 220-240V AC
	LED Wegeleuchte Emerita <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 320 lm • Maße: 800x120x50 mm • Abstrahlwinkel: 80° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54

LED Zubehör für Pools und Gärten

LED POOL, GARTEN UND SOLAR

	LED Controller ON/OFF über Fernbedienung RF <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spannung 220-240V AC • Leistung 100 W
	Touchcontroller LED RGB 12 / 24V Dimmer über RF-Fernbedienung <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 114x56x20 mm • Werkstoff: ABS • Spannung 12-24V DC • Leistung 72 W
	Touchcontroller LED RGBW 12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 85x45x22 mm • Werkstoff: ABS • Spannung 12-24V DC • Leistung 120 W
	Spannungswandler 12V P060D IP67 <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 70x40x170 mm • Schutzart IP: IP67 • Spannung 100-264V AC • Leistung 12V DC a 5A y 60W
	Spannungswandler 150W 12V IP67 <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 40x70x240 mm • Schutzart IP: IP67 • Leistung 150 W
	Spannungswandler P150T 12V IP67 <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 70x45x225 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP67 • Leistung 150 W
	Spannungswandler 300W 12V IP67 <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 55x120x235 mm • Schutzart IP: IP67 • Leistung 300 W
	Spannungswandler 12VAC/80W <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 123x78.5x70.5 mm • Schutzart IP: IP68 • Leistung 80W
	Spannungswandler 12VAC/150W <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 129x79x83.5 mm • Schutzart IP: IP68 • Leistung 150 W
	Spannungswandler 12VAC/360W <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 165x110x153 mm • Schutzart IP: IP68 • Leistung 360 W
	Erdspie für Strahler 160mm <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø40x160 mm • Werkstoff: Stahl
	Erdspie für Strahler 265mm <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø59x265 mm • Werkstoff: Stahl
	Pool Einbaunisiche für Betonbecken <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø293 mm • Zuschnittmaße: Ø277x130 mm • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP68
	Pool Einbaunisiche aus PVC » Weiß <i>LED Zubehör für Pools und Gärten</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø293 mm • Zuschnittmaße: Ø277x177 mm • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP68

LED Solarleuchte

LED POOL, GARTEN UND SOLAR















	LED Wandleuchte Solar mit PIR-Sensor Silber River <i>LED Solarleuchte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 132x92x77 mm • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65 • Leistung 1 W
	LED Wandleuchte Solar PIR-Sensor Black River <i>LED Solarleuchte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 132x92x77 mm • Werkstoff: Aluminium + PC • Schutzart IP: IP65 • Leistung 1 W
	LED Wandleuchte Solar PIR-Sensor Martell <i>LED Solarleuchte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 125x97x50 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / ABS / PC
	LED Wandleuchte Solar PIR-Sensor Dorne <i>LED Solarleuchte</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 260x160x110 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Aluminium / ABS / PC • Schutzart IP: IP65

Dekorative LED

Lampen

















LED DEKO FÜRS INNEN & AUSSEN

















	Pendelleuchte Sinatra <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Gold » Schwarz » Bronze 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1470x100 mm • Werkstoff: Aluminium / PC
	Pendelleuchte Espinela <i>LED Design Lampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø130x100 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Metallisierte Lampenfassung mit Schalter <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Perlschwarz » Gold » Bronze » Chrom » Roségold 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø50x110 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Metallisierte Lampenrosette Design <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Schwarz, Chrom, Roségold, Weiß, Gold, Perlschwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø63x48 mm • Werkstoff: Aluminium
	Pendelleuchte Lennon <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Schwarz » Weiß » Gold » Grau 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1755x185 mm • Werkstoff: Aluminium • Leistung Max. 60 W
	Pendelleuchte Mercury <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Gold » Grau » Schwarz » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1675x200 mm • Werkstoff: Aluminium • Leistung Max. 60 W
	Pendelleuchte Presley <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Gold » Grau » Schwarz » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø350x1525 mm • Werkstoff: Aluminium • Leistung Max. 60 W
	Pendelleuchte Aventurina <i>LED Design Lampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø220x195 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Pendelleuchte Cornalina <i>LED Design Lampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 250x70mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED-Pendelleuchte Rubik <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß, Gelb, Türkis, Schwarz, Blau, Rot 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1540x110 mm • Werkstoff: Silikon/PVC

	Pendelleuchte Bowie <i>LED Design Lampen</i>	» Schwarz » Gold » Silber	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1500x100 mm • Werkstoff: Aluminium
	Pendelleuchte Santana <i>LED Design Lampen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1595x75 mm • Werkstoff: Aluminium • Leistung Max. 60 W
	Pendelleuchte Redding <i>LED Design Lampen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1655x270 mm • Werkstoff: Aluminium • Leistung Max. 60 W
	Pendelleuchte Hendrix <i>LED Design Lampen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1610x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Leistung Max. 60 W
	Pendelleuchte Clapton <i>LED Design Lampen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1560x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Leistung Max. 60 W
	Pendelleuchte Wonder <i>LED Design Lampen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium
	Wandleuchte Wonder <i>LED Design Lampen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 310x150 mm • Werkstoff: Aluminium
	Pendelleuchte Perseus <i>LED Design Lampen</i>	» Braun	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1575x100 mm • Werkstoff: Aluminium / Lino
	Hängelaterne Berna <i>LED Design Lampen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø250x345 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Spannung 220-240V AC • Leistung Max. 60 W
	Hängeleuchte Telmi Weiss <i>LED Design Lampen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø160x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Hängeleuchte Telmi Schwarz <i>LED Design Lampen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 160x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Hängeleuchte Sakur Kupfer <i>LED Design Lampen</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø250x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Hängeleuchte Lesane Kupfer <i>LED Design Lampen</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø250x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Metallisierte Lampenfassung <i>LED Design Lampen</i>	» Perlschwarz » Gold » Chrom » Roségold	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø46x110 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Hängeleuchte Telmi 3 Spots Schwarz <i>LED Design Lampen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 700x160x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Hängeleuchte Telmi 3 Spots Weiss <i>LED Design Lampen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 560x160x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC

















	Pendelleuchte Granate <i>LED Design Lampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø70x250 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Hängeleuchte Alabama High 35W <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3150 lm • Maße: Ø370x270 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC
	Lampenfassung Design <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Schwarz » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø50x162 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Pendelleuchte Jagger <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1675x360 mm • Werkstoff: Aluminium • Leistung Max. 60 W
	Stehleuchte Chira Weiss <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 200x1520 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Stehleuchte Emer Silber <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Silber 	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Stehleuchte Cano Schwarz <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø220x1670 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Tischlampe Chira Weiss <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 120x360 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Pendelleuchte Springsteen <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Bronze 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1565x245 mm • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Leistung Max. 60 W
	LED Hängeleuchte 35W Red Alabama <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 2700K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3150 lm • Maße: Ø295x285 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Hängeleuchte 35W Green Alabama <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 2700K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3150 lm • Maße: Ø295x285 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Hängeleuchte 35W Yellow Alabama <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2700K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3150 lm • Maße: Ø295x285 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Hängeleuchte 35W Blue Alabama <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 2700K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3150 lm • Maße: Ø295x285 mm • Abstrahlwinkel: 60° • Werkstoff: Aluminium / PC
	Stehlampe Cano 3 Spots Schwarz <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1660x380x220 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Stehleuchte Emer 3 Spots Silber <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Silber 	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Hängeleuchte Erle 50W <i>LED Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 6000 lm • Maße: Ø582x145 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser

	Hängeleuchte Dylan 30W	» Kaltes Weiß 5500K-6000K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 1200x75x200 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser
	Hängeleuchte Wave 60W	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 7200 lm • Maße: 1080x180x155 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser
	Lampenfassung Ceramy	» Grau, Rot, Weiß, Blau, Korallenrot, Gelb, Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 47x60 mm • Werkstoff: Keramik
	Lampenrosette Ceramy	» Weiß, Blau, Korallenrot, Grau, Schwarz, Rot, Gelb	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø105x30 mm • Werkstoff: Keramik
	Metallisierte Lampenfassung Design	» Schwarz » Gold » Chrom » Roségold	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø47x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Lampenrosette Keramik 6x1	» Weiß » Blau » Schwarz » Gelb	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø290x30 mm • Werkstoff: Aluminium
	Metallisierte Lampenrosette	» Perlschwarz » Roségold » Gold » Chrom	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø100x45 mm • Werkstoff: Aluminium
	Textilkabel Schwarzweiss	» 1m » 3m » 2m » 4m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	Textilkabel Weiss	» 2m » 4m » 3m » 1m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	Textilkabel Schwarz	» 1m » 2m » 4m » 3m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	Textilkabel gold	» 3m » 1m » 2m » 4m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	Textilkabel Rot	» 4m » 2m » 3m » 1m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	Textilkabel Korallenrot	» 4m » 2m » 3m » 1m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	Textilkabel Gelb	» 1m » 2m » 4m » 3m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	Textilkabel Blau	» 3m » 1m » 2m » 4m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	Textilkabel Grau	» 3m » 1m » 2m » 4m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC

	Geflochtenes Textilkabel Schwarzweiss	» 1m » 3m » 2m » 4m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
<i>LED Design Lampen</i>			
	Geflochtenes Textilkabel Schwarz	» 2m » 1m » 3m » 4m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
<i>LED Design Lampen</i>			
	Geflochtenes Textilkabel Grau	» 2m » 1m » 3m » 4m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
<i>LED Design Lampen</i>			
	Geflochtenes Textilkabel Gold	» 2m » 1m » 3m » 4m	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
<i>LED Design Lampen</i>			
	LED Schreibtischleuchte Snake 2.5W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Neutrales Weiß • Lichtstrom: 215 lm • Maße: 455 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: ABS
<i>LED Leselampen und Tischlampen</i>			
	LED Schreibtischleuchte Flamingo 5W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Neutrales Weiß • Lichtstrom: 330 lm • Maße: 135x495,5x120 mm • Werkstoff: Aluminium / ABS • Spannung: 100-240 V
<i>LED Leselampen und Tischlampen</i>			
	LED Schreibtischleuchte Stick 2.5W	» Schwarz » Weiß » Rot » Gold	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 200 lm • Maße: 280x250x140 mm • Abstrahlwinkel: 160°
<i>LED Leselampen und Tischlampen</i>			
	LED Flex Ente 4W		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 320 lm • Maße: 150x330x260 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: ABS
<i>LED Leselampen und Tischlampen</i>			
	Flexible LED Schreibtischlampe 6W	» Roségold » Schwarz » Silber » Gold	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 625 lm • Maße: 560 x 65 x 20 mm • Werkstoff: Aluminium - Silikon • Spannung 3.7 V • Leistung 0.09 ~ 6.25 W
<i>LED Leselampen und Tischlampen</i>			
	LED Schreibtischleuchte Multifunktion Big Duck 10W		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 90x450 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: ABS
<i>LED Leselampen und Tischlampen</i>			
	LED Schreibtischleuchte Snoop Clip 5W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 400 lm • Maße: 230x20x12 mm • Abstrahlwinkel: 120°
<i>LED Leselampen und Tischlampen</i>			
	LED Schreibtischleuchte Big Stick 7W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 700 lm • Maße: 330x300x130 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Enthält Ladegerät
<i>LED Leselampen und Tischlampen</i>			
	LED Schreibtischleuchte Multifunktion Cobra 7.5W		<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 600 lm • Maße: 134x147x505 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: ABS + Silicona
<i>LED Leselampen und Tischlampen</i>			
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 145x85x250 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 145x85x350 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø180x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			

















	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 600x85x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>Deckenlampe</i>		
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 2 Spots 8W Schwarz	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 300x80x235 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	<i>Deckenlampe</i>		
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Big Bari 2 Spots 8W Schwarz	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 370x150x210 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	<i>Deckenlampe</i>		
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 3 Spots 12W Schwarz	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 480x80x235 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 12 W
	<i>Deckenlampe</i>		
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 4 Spots 16W Schwarz	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 300x300x210 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 16 W
	<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 2 Spots Weiss	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 190x100x305 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 3 Spots Weiss	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 180x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 4 Spots Weiss	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 190x100x605 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 2 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 3 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 410x100x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 2 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 55x250x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 375x55x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø180x165 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 4 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 610x55x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 2 Spots Weiss	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 3 Spots Weiss	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 410x100x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	<i>Deckenlampe</i>		

	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 390x150x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 420x85x180 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 255x80x180 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Hängeleuchte Sakur Kupfer <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø250x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Hängeleuchte Telmi Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø160x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Kupfer <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 390x150x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Kupfer <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Kupfer <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 750x150x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 6 Spots Kupfer <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 410x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Kupfer <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 250x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 410x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Kupfer <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 605x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Kupfer <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1450x90x215 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20

	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Schwarz Kupfer » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 250x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Schwarz Kupfer » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 605x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Schwarz Kupfer » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1450x90x215 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>		
	Hängeleuchte Telmi Schwarz » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 160x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>Deckenlampe</i>		
	Hängeleuchte Telmi 3 Spots Weiss » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 560x160x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>Deckenlampe</i>		
	Hängeleuchte Telmi 3 Spots Schwarz » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 700x160x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>Deckenlampe</i>		
	Hängeleuchte Lesane Kupfer » <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø250x1200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Weiss » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x205 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Weiss » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Weiss » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Schwarz » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x205 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Schwarz » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Schwarz » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 2 Spots Weiss » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 450x100x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 180x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>		

	Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 4 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 610x100x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 145x85x250 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Siner 3 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 145x85x350 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 3 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø180x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 600x85x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots 6W Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: 250x80x150 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220–240V AC
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots 9W Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 750 lm • Maße: 370x80x150 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220–240V AC
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots 12W Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1000 lm • Maße: 600x85x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220–240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Grau <i>Deckenlampe</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x90x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Grau <i>Deckenlampe</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 450x90x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Grau <i>Deckenlampe</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 700x90x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Schwenkabr Emer 2 Spots Silber <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x120x245 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 470x120x245 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø180x220 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Silber <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 720x120x245 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Schwenkbar Maya 2 Spots Grau <i>Deckenlampe</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20

















	Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 3 Spots Grau	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			
	Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 4 Spots Grau	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			
	Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 2 Spots Schwarz	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 330x200x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			
	Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 3 Spots Schwarz	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø200x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			
	Deckenstrahler Linear Schwenkbar Cano 3 Spots Schwarz	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 510x215x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>Deckenlampe</i>			
	Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 4 Spots Schwarz	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 720x200x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			
	Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 2 Spots Silber	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x340x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			
	Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 3 Spots Silber	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x450x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>Deckenlampe</i>			
	Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 4 Spots Silber	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x600x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 2 Spots 12W Schwarz	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1080 lm • Maße: 250x70x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>Deckenlampe</i>			
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 3 Spots 18W Schwarz	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1620 lm • Maße: 480x80x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>Deckenlampe</i>			
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 4 Spots 24W Schwarz	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2160 lm • Maße: 250x250x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>Deckenlampe</i>			
	Pendelleuchte Magnus 36W	» <i>Neutrales Weiß 5000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3200 lm • Maße: Ø600x1500mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver
<i>Deckenlampe</i>			
	Wandstrahler Ausrichtbar Enna 1 Spot Weiss	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 140x100x165 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			
	LED Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot 3W Weiss	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 250 lm • Maße: 110x80x125 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>Deckenlampe</i>			
	Wandstrahler Ausrichtbar Royal 1 Spot Schwarz	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 165x55x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
<i>Deckenlampe</i>			

	Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 120x80x155 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Mara 1 Spot Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 180x100 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Terni 1 Spot Schwarz <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x100x165 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Schwarz <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 140x85x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 140x85x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Maya 1 Spot Grau <i>Deckenlampe</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x100x200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Kupfer <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 115x120x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 150x90x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Schwarz Kupfer <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 135x120x155 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Schwenkbar Lada 1 Spot Kupfer <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 135x120x155 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Grau <i>Deckenlampe</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x120x220 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Chira 1 Spot Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 160x100x80 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 175x90x80 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Wandstrahler Schwenkbar Capri 1 Spot 6W Schwarz <i>Deckenlampe</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 540 lm • Maße: 115x80x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Wandstrahler Ausrichtbar Capri 1 Spot 6W Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 540 lm • Maße: 115x80x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 6 W
	Wandstrahler Ausrichtbar Izga 1 Spot Silber <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x100x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20

	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Schwarz <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø110x140 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Weiss <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø110x114 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x120x220 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x270x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Wandstrahler Ausrichtbar Bari 1 Spot 4w Schwarz <i>Deckenlampe</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 400 lm • Maße: 150x210x80 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220–240V AC
	Tischlampe Chira Weiss <i>Tischlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 120x360 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220–240V AC
	Tischlampe Cano Schwarz <i>Tischlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 435x300x140 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220–240V AC
	Stativstrahler Ausrichtbar Cano Schwarz <i>Tischlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 400x175x155 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220–240V AC
	Stativstrahler Ausrichtbar Cano Schwarz <i>Stehlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 400x175x155 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220–240V AC
	Stehleuchte Chira Weiss <i>Stehlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 200x1520 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220–240V AC
	Stehleuchte Emer Silber <i>Stehlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220–240V AC
	Stehleuchte Cano Schwarz <i>Stehlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø220x1670 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220–240V AC
	Stehlampe Cano 3 Spots Schwarz <i>Stehlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1660x380x220 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220–240V AC
	Stehleuchte Emer 3 Spots Silber <i>Stehlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220–240V AC

















LED Wandleuchten

















LED DEKO FÜR'S INNEN & AUSSEN

















	Wandlaterne Mini Villa mit unterer Wandhalterung <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 212x171x356 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Leistung Max 60 W
	Wandlaterne Mini Villa mit unterer Wandhalterung in Weiss <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 212x171x356 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Leistung Max 60 W
	Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 212x171x356 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Leistung Max 60 W
	Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung in Weiss <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 212x171x356 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Leistung Max 60 W
	Wandlaterne Berna <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 440x345 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Leistung Max. 60 W
	Wand/Deckenleuchte Curio IP65 <i>LED Wandleuchten außen</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø300x90 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 2x60 W
	Wand/Deckenleuchte Julius IP65 <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 400x400x90 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 2x60 W
	Wand/Deckenleuchte LED Juno IP65 21W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1300 lm • Maße: Ø320x63 mm • Werkstoff: PC / ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP65
	Wand/Deckenleuchte LED Linus IP65 <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1150 lm • Maße: Ø300x100 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	Wandleuchte Miseno Schwarz <i>LED Wandleuchten außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 150x92x68 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	Wandleuchte Miseno Dunkles Grau <i>LED Wandleuchten außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 150x92x68 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	Wandleuchte Miseno Wei <i>LED Wandleuchten außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 150x92x68 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	Wandleuchte Miseno Silber <i>LED Wandleuchten außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 150x92x68 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	Wandleuchte LED New Miseno 12W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: 90x113x230 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	Wandleuchte Domus <i>LED Wandleuchten außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 160x80x110 mm • Werkstoff: Aluminium / PMMA • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC • Leistung Max. 13W
	Wandleuchte Titus IP65 <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 320x130x130mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 18W

















	Wandleuchte LED Venus IP65 12W	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 320x130x132mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PC / ABS • Enthält Driver
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte Onuba Schwarz		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 100x92x66 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte Onuba Aluminium		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 100x92x66 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte Onuba Wei		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 100x92x66 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte LED Febo IP65 8W	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: Ø230x55 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte LED Arca IP65 8W	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: 200x200x55 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	LED Wandleuchte Halesa 3W	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 160 lm • Maße: 90x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	LED Wandleuchte Gades 6W	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 242 lm • Maße: 90x65x66 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	LED Wandleuchte Carinae 12W	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 480 lm • Maße: 180x65x71.5 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	LED Wandleuchte 6W	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 320 lm • Maße: 180x120x50 mm • Abstrahlwinkel: 80° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	LED Wandleuchte Forum 4W	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 224 lm • Maße: Ø112x63 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	LED Wandleuchte Agora 4W	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 224 lm • Maße: 124x63 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte LED Philips Ledinaire 14.5W WL060V	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1100 lm • Maße: Ø285x85 mm • Werkstoff: ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP44
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	LED Wandleuchte Philips Ledinaire 22W WL060V	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1700 lm • Maße: Ø345x83 mm • Werkstoff: ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP44
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	LED Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot 3W Weiss	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 250 lm • Maße: 110x80x125 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots 6W Weiss	<ul style="list-style-type: none"> » Weiß 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: 250x80x150 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			

















	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots 9W Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 750 lm • Maße: 370x80x150 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots 12W Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1000 lm • Maße: 600x85x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Wandstrahler Ausrichtbar Mara 1 Spot Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 180x100 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 2 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 180x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 450x100x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 4 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 610x100x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Izga 1 Spot Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x100x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 2 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x340x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 3 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x450x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 4 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x600x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x120x220 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Schwenkabr Emer 2 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x120x245 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø180x220 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 470x120x245 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20

















	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 720x120x245 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø110x114 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x205 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø110x140 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x205 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x120x220 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x90x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 450x90x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 700x90x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Wandstrahler Ausrichtbar Capri 1 Spot 6W Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 540 lm • Maße: 115x80x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 6 W
	LED Wandstrahler Schwenkbar Capri 1 Spot 6W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 540 lm • Maße: 115x80x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 2 Spots 12W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1080 lm • Maße: 250x70x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC















	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 3 Spots 18W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1620 lm • Maße: 480x80x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 4 Spots 24W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2160 lm • Maße: 250x250x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Wandstrahler Ausrichtbar Enna 1 Spot Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 140x100x165 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 2 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 410x100x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Wandstrahler Ausrichtbar Royal 1 Spot Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 165x55x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 2 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 55x250x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø180x165 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 375x55x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 4 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 610x55x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Chira 1 Spot Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 160x100x80 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 2 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 190x100x305 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 180x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 4 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 190x100x605 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC
	LED Wandstrahler Ausrichtbar Bari 1 Spot 4w Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 400 lm • Maße: 150x210x80 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 2 Spots 8W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 300x80x235 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W

	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Big Bari 2 Spots 8W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 370x150x210 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 3 Spots 12W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 480x80x235 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 12 W
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 4 Spots 16W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 300x300x210 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 16 W
	Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 120x80x155 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 390x150x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 420x85x180 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 255x80x180 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Kupfer <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 115x120x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Kupfer <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 390x150x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Kupfer <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Kupfer <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 750x150x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 6 Spots Kupfer <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Terni 1 Spot Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x100x165 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 2 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 3 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 410x100x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20

	Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Weiss	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 150x90x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Weiss	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 410x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 410x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Schwarz Kupfer	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 135x120x155 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Schwarz Kupfer	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 250x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Schwarz Kupfer	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 605x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Schwarz Kupfer	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1450x90x215 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Schwenkbar Lada 1 Spot Kupfer	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 135x120x155 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Kupfer	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 250x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Kupfer	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 605x90x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Kupfer	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1450x90x215 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 140x85x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 145x85x250 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 145x85x350 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø180x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		


	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 600x85x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Weiss	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 140x85x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Weiss	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 145x85x250 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Siner 3 Spots Weiss	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 145x85x350 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 3 Spots Weiss	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø180x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Weiss	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 600x85x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 175x90x80 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x270x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 2 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 330x200x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Linear Schwenkbar Cano 3 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 510x215x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 3 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø200x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 4 Spots Schwarz	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 720x200x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Maya 1 Spot Grau	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x100x200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Schwenkbar Maya 2 Spots Grau	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 3 Spots Grau	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 4 Spots Grau	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		












	LED Strahler Cree Ausrichtbar 15W Weiss AR111 Dimmbar für Aufputz-Montage <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 190x130x80 mm • Abstrahlwinkel: 24° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Strahler Cree Ausrichtbar 30W Weiss AR111 Dimmbar für Aufputz-Montage <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 287x188x82 mm • Abstrahlwinkel: 24° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Strahler Cree Ausrichtbar 15W Schwarz AR111 Dimmbar für Aufputz-Montage <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 190x130x80 mm • Abstrahlwinkel: 24° • Werkstoff: Aluminium / PC
	LED Strahler Cree Ausrichtbar 30W Schwarz AR111 Dimmbar für Aufputz-Montage <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 287x188x82 mm • Abstrahlwinkel: 24° • Werkstoff: Aluminium / PC
	Wandleuchte Rubí <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 245x95x90 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Wandleuchte Amatista <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 250x75x100 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Wandleuchte Alejandrita <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø75x250x100 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Opalo <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø70x112 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Perido <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø70x140 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Tanzanita <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø70x170 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Topacio <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø68x167x90 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Feldespa <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 165 x 140 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Criso <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø68xØ167x170 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Lapisca <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 90x90x135 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Jaspe <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 134x134x160 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Cuarzo <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø134x160 mm • Werkstoff: Stein

	Wandleuchte Coffee		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 280x150x140 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	LED Wandleuchte Esmeralda		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 125x125x60 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	LED Wandleuchte Niza		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 160x100x50 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	LED Wandleuchte Zafiro		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 155x60 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	LED Wandleuchte Aguamarina		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 483 lm • Maße: 150x150x46 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	LED Wandleuchte Ágata		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 908 lm • Maße: 300x300x46 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	LED Wandleuchte Edison		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 420 lm • Maße: 200x150x50 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	LED Deckenleuchte Onix		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 1050 lm • Maße: 250x72 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenleuchte Turquesa		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 450x450x100 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	LED-Badezimmerwandleuchte Habana 4.8W	» Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 350 lm • Maße: 300x100 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP23
	<i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>		
	LED-Badezimmerwandleuchte Santorini 3W (9.5V)	» Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 280 lm • Maße: 110x58 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP44
	<i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>		
	Badezimmerwandleuchte Bora Bora		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 225x75 mm • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP44
	<i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>		
	Badezimmerwandleuchte Copacabana		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 225x105mm • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP44
	<i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>		
	LED-Badezimmerwandleuchte Bahamas 8W	» Neutrales Weiß 4500K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 616 lm • Maße: 600x100 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP23
	<i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>		

LED Integration für den Dach





LED DEKO FÜRS INNEN & AUSSEN

















	Integrationsatz mit runder LED Leuchte 8W	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 880 lm • Maße: Ø112x50 mm • Zuschnittmaß: Ø105 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium
	<i>LED Integration für den Dach</i>		

	Dachintegration Hadasa <i>LED Integration für den Dach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 120x120x45 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Wandintegration Tiffany <i>LED Integration für den Dach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 250x210x78 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandintegration Berillo <i>LED Integration für den Dach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 180x120x55 mm • Werkstoff: Valgama • Schutzart IP: IP20
	Wandintegration Zeta <i>LED Integration für den Dach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 350x290x78 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Integrationsatz mit runder LED Leuchte 15W <i>LED Integration für den Dach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1660 lm • Maße: Ø154x50 mm • Zuschnittmaß: Ø150 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium <p>» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K</p>
	Integrationsatz mit runder LED Leuchte 22W <i>LED Integration für den Dach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2460 lm • Maße: Ø181x50 mm • Zuschnittmaß: Ø175 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium <p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K</p>
	LED Wandintegration Ube <i>LED Integration für den Dach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 245x110x55 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandintegration Laya <i>LED Integration für den Dach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 170x142x45 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandintegration Hopal <i>LED Integration für den Dach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 230x145x55 mm • Werkstoff: Stein • Spannung 220-240V AC
	Wandintegration Zircón <i>LED Integration für den Dach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 400x400x80 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Wandintegration Ambar <i>LED Integration für den Dach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 310x250x184 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20

LED Möbel für Außen
















LED DEKO FÜR'S INNEN & AUSSEN

	LED-Pilz RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: Ø20x22 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Sphäre RGBW 20cm Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 20x20x20 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Sphäre RGBW 30cm Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 30x30x30 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Sphäre RGBW 40cm Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 40x40x40 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65

	LED-Sphäre RGBW 50cm Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 50x50x50 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Sphäre RGBW 60cm Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 60x60x60 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 30cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 30x30x30 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 40cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 40x40x40 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 50cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 50x50x50 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Stein RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 35x35x28 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Ei RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Maße: Ø26x29 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65 • Spannung 5V 1A
	LED-Obstschale RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Maße: Ø30x13 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65 • Spannung 5V 1A
	LED-Flaschen/Eiskübel RGBW Wiederaufladbar 32cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Maße: Ø32x27 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65 • Spannung 4,5V 1A
	LED-Flaschen/Eiskübel RGBW Wiederaufladbar 42cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: Ø42x32 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED Aquatisches Servierfach RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: Ø42x17 cm • Schutzart IP: IP65 • Spannung 4,5V 1A
	LED-Hocker Cono RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Maße: Ø50x40 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65 • Spannung 5V 1A
	LED-Hocker Puff RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: 65x65x50 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Blumentopf RGBW Wiederaufladbar 35cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: Ø35x32 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65
	LED-Blumenvase RGBW Wiederaufladbar <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Maße: Ø40x96 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65 • Spannung 4,5V DC 1A
	LED-Blumentopf RGBW Wiederaufladbar 60cm <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGBW • Regulierbar: Ja • Maße: Ø60x66 cm • Werkstoff: PE • Schutzart IP: IP65

LED Weihnachtsbeleuchtung

LED DEKO FÜRS INNEN & AUSSEN

	LED Lichtkette mit Batterie <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>	» Gelb, Blau, Warmes Weiß, RGB, Rot, Grün, Rosa, Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 5 m • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP44
	LED-Lichtkette <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>	» Grün, Rosa, Weiß, Gelb, Blau, Warmes Weiß, RGB, Rot	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 5 m • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP44 • Spannung 220-240V AC • Leistung 3 W
	Vela LED 32V <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>	» Gelb	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Maße: Ø80x120 mm • Schutzart IP: IP20 • Leistung 2x0.06 W
	Vela LED Color Rojo 83G <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Maße: Ø80x145 mm • Schutzart IP: IP20 • Leistung 0.06 W
	LED Lichtkette für Flaschen <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>	» Grün, Warmes Weiß, RGB, Weiß, Gelb, Rosa, Blau, Rot	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1.6 m • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP44
	LED Lichterkette <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>	» Gelb » Weiß » Rot » Blau » RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 5 m • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC • Leistung 3 W
	LED Girlande Flash <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>	» Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 10 m • Werkstoff: PVC • Enthält Strom Adapter • Schutzart IP: IP44 • Spannung 220-240V AC
	3er Pack LED Kerzen 08S <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>	» Gelb	<ul style="list-style-type: none"> • Leistung 0.06 W
	3er Pack Kerzen LED 23Y mit Fernbedienung 8 Knöpfe <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Maße: Ø74 mm // 100-120-150 mm • Enthält Fernbedienung • Leistung 3x0.6 W
	Vela LED Cop <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Maße: Ø80x145 mm • Schutzart IP: IP20 • Leistung 0.06 W
	LED Girlanden Vorhang <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>	» Gelb, Grün, Blau, RGB, Rot, Kaltes Weiß, Warmes Weiß, Rosa	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 2000x600 mm • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC • Leistung 3 W
	10er Pack LED-Kugeln aus Baumwolle <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>		
	Pack 3 Kerzen LED 23VS <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Maße: Ø74 mm // 100-120-150 mm • Schutzart IP: IP20 • Leistung 3x0.6 W
	6er Pack LED Kerzen 23Y <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Werkstoff: PC • Leistung 0.06 W
	Pack 3 Kerzen LED elfenbeinartig spezielle Flamme <i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Maße: Ø74 mm // 100-120-150 mm • Schutzart IP: IP20 • Leistung 3x0.6 W

















	3er Pack LED Kerzen Special Flame » Silber	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Maße: Ø74 mm // 100-120-150 mm Leistung 2x0.06 W
<i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>		
	3er Pack LED Kerzen Gold Special Flame » Gold	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Leistung 0.06 W
<i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>		
	Pack 3 Kerzen LED rotfarbig spezielle Flamme	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Maße: Ø74 mm // 100-120-150 mm Schutzart IP: IP20 Leistung 3x0.06 W
<i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>		
	3er Pack LED Kerzen Grün Special Flame » Grün	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Maße: Ø74 mm // 100-120-150 mm Schutzart IP: IP20 Leistung 3x0.06 W
<i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>		
	6er Pack LED Kerzen Tropfen 009 » Gelb	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Leistung 0.06 W
<i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>		
	10er Pack LED Kerzen Clip » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe: Warmes Weiß Werkstoff: PC Leistung 0.06 W
<i>LED Weihnachtsbeleuchtung</i>		

Wandleuchten & Wandeinbauleuchten

















LED Wandleuchten fürs Innen

WANDLEUCHTEN & WANDEINBAULEUCHTEN

	Wandstrahler Ausrichtbar Enna 1 Spot Weiss » Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 140x100x165 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	LED Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot 3W Weiss » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> Lichtstrom: 250 lm Maße: 110x80x125 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20 Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Royal 1 Spot Schwarz » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 165x55x120 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Weiss » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 120x80x155 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Mara 1 Spot Weiss » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 180x100 mm Werkstoff: Holz – Stahl Schutzart IP: IP20
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Terni 1 Spot Schwarz » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 130x100x165 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Schwarz » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 140x85x120 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Weiss » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 140x85x120 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		

	Wandstrahler Ausrichtbar Maya 1 Spot Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x100x200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Kupfer <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 115x120x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 150x90x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Schwarz Kupfer <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 135x120x155 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Schwenkbar Lada 1 Spot Kupfer <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 135x120x155 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x120x220 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Chira 1 Spot Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 160x100x80 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 175x90x80 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Wandstrahler Schwenkbar Capri 1 Spot 6W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 540 lm • Maße: 115x80x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Wandstrahler Ausrichtbar Capri 1 Spot 6W Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 540 lm • Maße: 115x80x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 6 W
	Wandstrahler Ausrichtbar Izga 1 Spot Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x100x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø110x140 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø110x114 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x120x220 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x270x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20







	LED Wandstrahler Ausrichtbar Bari 1 Spot 4w Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 400 lm • Maße: 150x210x80 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 2 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 180x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 450x100x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 4 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 610x100x205 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 2 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 330x200x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Schwenkbar Cano 3 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 510x215x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 3 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø200x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 4 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 720x200x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x205 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Schwenkbar Emer 2 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x120x245 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø180x220 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 470x120x245 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 720x120x245 mm • Werkstoff: Holz – Stahl • Schutzart IP: IP20

	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots 6W Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: 250x80x150 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots 9W Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 750 lm • Maße: 370x80x150 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots 12W Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1000 lm • Maße: 600x85x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 2 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x340x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 3 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x450x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 4 Spots Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 210x600x100 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x205 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x90x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 450x90x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 700x90x175 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 2 Spots 12W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1080 lm • Maße: 250x70x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 3 Spots 18W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1620 lm • Maße: 480x80x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 4 Spots 24W Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2160 lm • Maße: 250x250x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 2 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC

	Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 3 Spots Weiss » Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 410x100x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 2 Spots Schwarz » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 55x250x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø180x165 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 375x55x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 4 Spots Schwarz » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 610x55x190 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 2 Spots 8W Schwarz » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 300x80x235 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Big Bari 2 Spots 8W Schwarz » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 370x150x210 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 8 W
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 3 Spots 12W Schwarz » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 480x80x235 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 12 W
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 4 Spots 16W Schwarz » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1600 lm • Maße: 300x300x210 mm • Werkstoff: Aluminium • Spannung 220-240V AC • Leistung 16 W
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Weiss » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 390x150x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 420x85x180 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	Deckenleuchte Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Weiss » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 255x80x180 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Kupfer » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 390x150x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Kupfer » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Kupfer » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 750x150x90 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	




	Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 6 Spots Kupfer	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 2 Spots Schwarz	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 300x100x190 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 3 Spots Schwarz	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 410x100x190 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Weiss	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 300x90x190 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 410x90x190 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 410x90x190 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Schwarz Kupfer	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 250x90x190 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Schwarz Kupfer	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 605x90x190 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Schwarz Kupfer	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 1450x90x215 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Kupfer	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 250x90x190 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Kupfer	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 605x90x190 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Kupfer	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 1450x90x215 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Schwarz	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 145x85x250 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 145x85x350 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: Ø180x120 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Schwarz	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maße: 600x85x145 mm Werkstoff: Aluminium Schutzart IP: IP20
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		

















	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 145x85x250 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Linear Ausrichtbar Siner 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 145x85x350 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 3 Spots Weiss <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø180x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Schwenkbar Maya 2 Spots Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 3 Spots Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x100x170 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 4 Spots Grau <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Opalo <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø70x112 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Perido <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø70x140 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Tanzanita <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø70x170 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Topacio <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø68x167x90 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Feldespa <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 165 x 140 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Criso <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø68xØ167x170 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Wandleuchte Rubí <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 245x95x90 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Wandleuchte Amatista <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 250x75x100 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Wandleuchte Alejandrita <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø75x250x100 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Lapisca <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 90x90x135 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20

	Deckenleuchte Jaspe <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 134x134x160 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Cuarzo <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø134x160 mm • Werkstoff: Stein
	Wandleuchte Coffee <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 280x150x140 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandleuchte Zafiro <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 155x60 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandleuchte Aguamarina <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 483 lm • Maße: 150x150x46 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandleuchte Ágata <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 908 lm • Maße: 300x300x46 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandleuchte Esmeralda <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 125x125x60 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandleuchte Niza <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 160x100x50 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Deckenleuchte Onix <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 1050 lm • Maße: 250x72 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenleuchte Turquesa <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 450x450x100 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandleuchte Edison <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 420 lm • Maße: 200x150x50 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Weiss <i>» Weiß</i> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 600x85x145 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20

LED Wandleuchten außen

WANDLEUCHTEN & WANDEINBAULEUCHTEN

	Wandlaterne Mini Villa mit unterer Wandhalterung <i>» Schwarz</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 212x171x356 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Leistung Max 60 W
	Wandlaterne Mini Villa mit unterer Wandhalterung in Weiss <i>» Weiß</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 212x171x356 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Leistung Max 60 W
	Wandleuchte Miseno Schwarz <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 150x92x68 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC

	Wandleuchte Miseno Dunkles Grau		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 150x92x68 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte Miseno Wei		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 150x92x68 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte Miseno Silber		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 150x92x68 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte LED New Miseno 12W	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: 90x113x230 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wand/Deckenleuchte Julius IP65	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 400x400x90 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 2x60 W
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 212x171x356 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Leistung Max 60 W
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung in Weiss	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 212x171x356 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Leistung Max 60 W
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandlaterne Berna	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 440x345 mm • Werkstoff: Polypropylen • Schutzart IP: IP44 • Leistung Max. 60 W
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte Domus		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 160x80x110 mm • Werkstoff: Aluminium / PMMA • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC • Leistung Max. 13W
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte Onuba Schwarz		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 100x92x66 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte Onuba Aluminium		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 100x92x66 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte Onuba Wei		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 100x92x66 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wand/Deckenleuchte Curio IP65	» <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø300x90 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 2x60 W
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wand/Deckenleuchte LED Linus IP65	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1150 lm • Maße: Ø300x100 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wand/ Deckenleuchte LED Juno IP65 21W	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1300 lm • Maße: Ø320x63 mm • Werkstoff: PC / ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP65
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	Wandleuchte LED Ares 3.5W	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 40 lm • Maße: Ø150x55 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
<i>LED Wandleuchten außen</i>			

	LED Wandleuchte Halesa 3W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 160 lm • Maße: 90x40 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Wandleuchte Gades 6W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 242 lm • Maße: 90x65x66 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Wandleuchte Carinae 12W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 480 lm • Maße: 180x65x71,5 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Wandleuchte 6W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 320 lm • Maße: 180x120x50 mm • Abstrahlwinkel: 80° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	Wand/Deckenleuchte LED Galeo IP65 8W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 600 lm • Maße: 170x45x80 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	Wandleuchte LED Venus IP65 12W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 320x130x132mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PC / ABS • Enthält Driver
	Wandleuchte Titus IP65 <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 320x130x130mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Leistung Max. 18W
	LED Wandleuchte Forum 4W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 224 lm • Maße: Ø112x63 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	Wandleuchte LED Febo IP65 8W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: Ø230x55 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65
	LED Wandleuchte Agora 4W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 224 lm • Maße: 124x63 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	Wandleuchte LED Arca IP65 8W <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 500 lm • Maße: 200x200x55 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC
	Wandleuchte LED Philips Ledinaire 14.5W WL060V <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1100 lm • Maße: Ø285x85 mm • Werkstoff: ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP44
	LED Wandleuchte Philips Ledinaire 22W WL060V <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1700 lm • Maße: Ø345x83 mm • Werkstoff: ABS • Enthält Driver • Schutzart IP: IP44

LED Wandleuchten Solar

WANDLEUCHTEN & WANDEINBAULEUCHTEN

	LED Wandleuchte Solar mit PIR-Sensor Silber River <i>LED Wandleuchten Solar</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 132x92x77 mm • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP65 • Leistung 1 W
	LED Wandleuchte Solar PIR-Sensor Black River <i>LED Wandleuchten Solar</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 132x92x77 mm • Werkstoff: Aluminium + PC • Schutzart IP: IP65 • Leistung 1 W



LED Wandleuchte Solar PIR-Sensor Martell

LED Wandleuchten Solar

- Lichtfarbe: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 100 lm
- Maße: 125x97x50 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / ABS / PC



LED Wandleuchte Solar PIR-Sensor Dorne

LED Wandleuchten Solar

- Lichtstrom: 300 lm
- Maße: 260x160x110 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / ABS / PC
- Schutzart IP: IP65

LED Badleuchten und Schrankleuchten

WANDLEUCHTEN & WANDEINBAULEUCHTEN



LED-Badezimmerwandleuchte Santorini » Kaltes Weiß 6000K
3W (9.5V)

LED Badleuchten und Schrankleuchten

- Lichtstrom: 280 lm
- Maße: 110x58 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP44



Badezimmerwandleuchte Bora Bora

LED Badleuchten und Schrankleuchten

- Maße: 225x75 mm
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP44



Badezimmerwandleuchte Copacabana

LED Badleuchten und Schrankleuchten

- Maße: 225x105mm
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP44



LED-Badezimmerwandleuchte Habana » Kaltes Weiß 6000K
4.8W

LED Badleuchten und Schrankleuchten

- Lichtstrom: 350 lm
- Maße: 300x100 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP23



LED-Badezimmerwandleuchte Bahamas » Neutrales Weiß 4500K
8W » Kaltes Weiß 6000K

LED Badleuchten und Schrankleuchten

- Lichtstrom: 616 lm
- Maße: 600x100 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP23

LED Wandeinbauleuchte fürs Innen

WANDLEUCHTEN & WANDEINBAULEUCHTEN



LED-Wandeinbauleuchte Randy Weiß » Neutrales Weiß 4000K
» Warmes Weiß 3000K

LED Wandeinbauleuchte fürs Innen

- Lichtstrom: 165 lm
- Maße: 94x94x50 mm
- Zuschnittmaße: 82x82x40 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: ABS



LED-Wandeinbauleuchte Randy Grau » Neutrales Weiß 4000K
» Warmes Weiß 3000K

LED Wandeinbauleuchte fürs Innen

- Lichtstrom: 165 lm
- Maße: 94x94x50 mm
- Zuschnittmaße: 82x82x40 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: ABS



LED-Wandeinbauleuchte Randy Schwarz » Neutrales Weiß 4000K
» Warmes Weiß 3000K

LED Wandeinbauleuchte fürs Innen

- Lichtstrom: 165 lm
- Maße: 94x94x50 mm
- Zuschnittmaße: 82x82x40 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: ABS



LED-Wandeinbauleuchte Larry Stahl » Neutrales Weiß 4000K
» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K

LED Wandeinbauleuchte fürs Innen

- Lichtstrom: 165 lm
- Maße: 80x80x33 mm
- Zuschnittmaße: 74x74x32 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Edelstahl



Dachintegration Hadasa

LED Wandeinbauleuchte fürs Innen

- Maße: 120x120x45 mm
- Werkstoff: Stein
- Schutzart IP: IP20



Wandintegration Tiffany

LED Wandeinbauleuchte fürs Innen








- Maße: 250x210x78 mm
- Werkstoff: Stein
- Schutzart IP: IP20



LED Wandintegration Berillo









LED Wandeinbauleuchte fürs Innen






- Lichtfarbe: Warmes Weiß
- Lichtstrom: 100 lm
- Maße: 180x120x55 mm
- Werkstoff: Valgama
- Schutzart IP: IP20

	Wandintegration Zeta <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 350x290x78 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandintegration Ube <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 245x110x55 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandintegration Laya <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 170x142x45 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED Wandintegration Hopal <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Warmes Weiß • Lichtstrom: 100 lm • Maße: 230x145x55 mm • Werkstoff: Stein • Spannung 220-240V AC
	Wandintegration Zircón <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 400x400x80 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	Wandintegration Ambar <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 310x250x184 mm • Werkstoff: Stein • Schutzart IP: IP20
	LED-Wandinbauleuchte Inwall Weiß <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 40 lm • Maße: 150x77x30 mm • Abstrahlwinkel: 140° • Enthält 2 Klebebänder • Spannung 9 V <p>» Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K</p>

LED Wandinbauleuchte fürs Außen

WANDLEUCHTEN & WANDEINBAULEUCHTEN










	LED-Wandinbauleuchte Mystic Schwarz <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 162x98x63 mm • Zuschnittmaße: 157x97x65 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium <p>» Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K</p>
	LED-Wandinbauleuchte Mystic Grau <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 162x98x63 mm • Zuschnittmaße: 157x97x65 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium <p>» Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K</p>
	LED-Wandinbauleuchte Cooper Schwarz <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 162x98x63mm • Zuschnittmaße: 162x98x63mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium <p>» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K</p>
	LED-Wandinbauleuchte Cooper Grau <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 300 lm • Maße: 162x98x63mm • Zuschnittmaße: 162x98x63mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium <p>» Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K</p>
	Mini LED Bodeneinbauleuchte 0.2W <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø40x36 mm • Zuschnittmaße: Ø25mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP68 <p>» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K</p>
	LED Bodeneinbauleuchte 3W <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: Ø62x94 mm • Zuschnittmaße: Ø60x89 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Edelstahl <p>» Warmes Weiß 3000K</p>
	LED Bodeneinbauleuchte 6W <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 260 lm • Maße: Ø160x118 mm • Zuschnittmaße: Ø143x104 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Edelstahl <p>» Warmes Weiß 3000K</p>
	LED Bodeneinbauleuchte 12W <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 580 lm • Maße: Ø210x120 mm • Zuschnittmaße: Ø193x112 mm • Abstrahlwinkel: 45° • Werkstoff: Edelstahl <p>» Warmes Weiß 3000K</p>

	Wegeleuchte Augusta <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 740x110x80 mm • Werkstoff: Aluminium / PMMA • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	LED Wegeleuchte Emerita <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 320 lm • Maße: 800x120x50 mm • Abstrahlwinkel: 80° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	Wandleuchte LED Ares 3.5W <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 40 lm • Maße: Ø150x55 mm • Werkstoff: PC / ABS • Schutzart IP: IP54 • Spannung 220-240V AC
	LED Wandleuchte Forum 4W <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 224 lm • Maße: Ø112x63 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54
	LED Wandleuchte Agora 4W <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 224 lm • Maße: 124x63 mm • Abstrahlwinkel: 15° • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP54

LED-Leuchte & Notleuchten

LED Notbeleuchtung

LED WARNLEUCHE

	LED-Notleuchte 3W + Deckeneinbausatz Nicht Permanentes Licht <i>LED Notbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: 265x106x40 mm • Zuschnittmaße: 246x84x40 mm • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP20
	LED Notleuchte 3W + Deckeneinbausatz Permanentes Licht <i>LED Notbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 200 lm • Maße: 265x106x40 mm • Zuschnittmaße: 246x84x40 mm • Werkstoff: ABS • Schutzart IP: IP20
	LED Notleuchte 3W IP65 <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Licht+Plakat » Licht+Plakat+Ständer » Licht » Licht+Ständer 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 160 lm • Maße: 350x55x115 mm • Enthält Sicherung 1A 250V • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V
	LED Sicherheitsnotleuchte Dicht Rund 2W IP65 <i>LED Notbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 175 lm • Maße: Ø170x65 mm • Zuschnittmaße: Ø145x48 mm • Enthält Sicherung 1A 250V / 3.15A 250V • Schutzart IP: IP65
	LED Twin Spot Notleuchte rund 3W <i>LED Notbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 405 lm • Maße: 280x60x309 mm • Spannung 220-240V • Leistung 3 W
	LED Twin Spot Notleuchte rechteckig 5W IP 65 <i>LED Notbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 420 lm • Maße: 300x70x294 mm • Schutzart IP: IP65 • Spannung 220-240V AC • Leistung 5 W
	LED Downlight Notleuchte 5W linear <i>LED Notbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: Kaltes Weiß • Lichtstrom: 188 lm • Maße: Ø85x42 mm • Zuschnittmaße: Ø70 mm • Abstrahlwinkel: 120°x30°
	LED Downlight Sicherheitsleuchte 3W 30° <i>LED Notbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 110 lm • Maße: Ø85x42 mm • Zuschnittmaße: Ø70 mm • Abstrahlwinkel: 30° • Werkstoff: Aluminium / PC
	Set LED Notausgangsleuchte <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Pfeil Links, WC, Uscita, Saída, Pfeil Nach Unten, Pfeil Rechts, Pfeil Nach Oben, Ausgang, Sortie, Salida, Exit 	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 350x210x40 mm • Werkstoff: PC / Methylacrylat • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC • Leistung 2 W


	LED Panel Slim Notlicht 30x30cm 18W <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1500 lm • Maße: 295x295x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40
	LED Panel Slim Notlicht 60x30cm 40W <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3335 lm • Maße: 595x295x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40
	LED Panel Slim Notlicht 60x60cm 40W 3200lm <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Ice Weiß 8000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3192 lm • Maße: 595x595x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40
	LED Panel Slim Notlicht 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: 595x595x8 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40
	LED Panel Slim Notlicht 120x30cm 40W <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3702 lm • Maße: 1195x295x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40

Elektrische Bauteile

Datenkabel/ Koaxialkabel

ELEKTRISCHE BAUTEILE

	1- Meter-Kabel UTP CAT6 <i>Netzwerkkabel</i>	
	5 Meter-Kabel UTP CAT6 <i>Netzwerkkabel</i>	
	10-Meter-Kabel UTP CAT6 <i>Netzwerkkabel</i>	
	305 Meter Kabel UTP CAT6 Kupfer/ Aluminium <i>Netzwerkkabel</i>	
	305 Meter Kabel UTP CAT6 Kupfer/ Aluminium für Außen <i>Netzwerkkabel</i>	
	305 Meter Kabel UTP CAT6 halogenfrei und CCA-Folie <i>Netzwerkkabel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Kupfer
	305 Meter Kabel UTP CAT6 Kupfer Halogenfrei <i>Netzwerkkabel</i>	
	305m Kabel UTP CAT6 Kupfer halogenfrei+Fluke <i>Netzwerkkabel</i>	
	305 Meter Kabel SFTP CAT6 Kupfer- Halogenfrei und CCA Folie <i>Netzwerkkabel</i>	

	50 Meter Koaxialkabel Kupfer/Aluminium 50m <i>Koaxialkabel</i>	• Spannung 30 V
	100 Meter Koaxialkabel Kupfer-Aluminium TV Antenne 100m <i>Koaxialkabel</i>	• Spannung 30 V
	300 Meter Koaxialkabel Kupfer/Aluminium TV Antenne 300m <i>Koaxialkabel</i>	• Spannung 30 V
	50 Meter Koaxialkabel Kupfer-Kupfer TV Antenne 50m <i>Koaxialkabel</i>	• Spannung 30 V
	100 Meter Koaxialkabel Kupfer-Kupfer TV Antenne 100m <i>Koaxialkabel</i>	• Spannung 30 V
	300 Meter Koaxialkabel Kupfer-Kupfer TV Antenne 300m <i>Koaxialkabel</i>	• Spannung 30 V
	RJ45 Stecker UTP <i>RJ45 Stecker</i>	• Werkstoff: PVC
	RJ45-Stecker für Aussen <i>RJ45 Stecker</i>	• Werkstoff: PVC
	RJ45 Stecker Gepanzert <i>RJ45 Stecker</i>	• Werkstoff: PVC

Abzweigdosen und Elektroanschluss

ELEKTRISCHE BAUTEILE

	Abzweigdose 65x65x45 mm <i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>	» PC	• Maße: 65x65x45 mm
	Abzweigdose 105x105x51 mm <i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>	» PC	• Maße: 105x105x51 mm
	Abzweigdose 170x110x50 mm <i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>	» PC	• Maße: 170x110x50 mm
	Abzweigdose 200x130x60 mm <i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>	» PC	• Maße: 200x130x60 mm
	Abzweigdose 72x48 mm <i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>	» PC	• Maße: 72x48 mm
	Wasserdichte Abzweigdose 85x85x45 mm <i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>	» PC	• Maße: 85x85x45 mm • Schutzart IP: IP55

	Wasserdichte Abzweigdose 113x113x60 mm » PC <i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 113x113x60 mm • Schutzart IP: IP55
	Aufputzdose 92x92x42 mm » PC <i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 92x92x42 mm • Werkstoff: PC
	Aufputzdose 161x92x42 mm » PC <i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 161x92x42 mm • Werkstoff: PC
	Wasserdichte Abzweigdose 165x120x72 mm » PC <i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 165x120x72 mm • Schutzart IP: IP55

LED mit Bewegungsmelder

ELEKTRISCHE BAUTEILE

	Anwesenheitsmelder PIR 160° für Einbau <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 80x80x47 mm • Abstrahlwinkel: 160° • Werkstoff: PCB • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V
	Anwesenheitsmelder PIR 360° für Einbau <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø76x75 mm • Zuschnittmaße: Ø59x60 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20
	Bewegungsmelder mit eingebautem Radar 360° <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø76x75 mm • Zuschnittmaße: Ø59x60 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PCB • Schutzart IP: IP20
	Anwesenheitsmelder PIR 180° für die Wand <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 87x75x100 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP44 • Spannung 220-240V
	Anwesenheitsmelder PIR 360° für die Wand <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø115x30 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Feuerfestes PCB • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Anwesenheitsmelder PIR 120° Mini <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 56x34x25mm Ø15mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PCB • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	Präsenzmelder PIR für E27 Leuchtmittel <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø55,5x116,5 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PCB • Schutzart IP: IP20 • Spannung 110-240V AC
	Industrieleuchte-Bewegungs-Sensor-LED UFO <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 100x50x25 mm • Abstrahlwinkel: 150° (en Pared) 360° (en Techo) • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC • Leistung 800 W
	Sensor Photoelektrisch/ Dämmerungsaktiv 1-10V <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 1-100 % • Maße: Ø25x65 mm • Zuschnittmaße: Ø16,1 mm • Abstrahlwinkel: 360°
	Licht-Sensor Photoelektrisch <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: Ø82x108 mm • Schutzart IP: IP44 • Spannung 220-240V AC • Leistung 10 A

LED Leistungsregler

ELEKTRISCHE BAUTEILE



Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung

LED Leistungsregler

- Maße: 87x87x54 mm
- Werkstoff: PCB
- Enthält Fernbedienung
- Schutzart IP: IP25
- Spannung 220-240V AC



LED Dimmer 1/10V mit Fernbedienung IR

LED Leistungsregler

- Maße: 87x87x54 mm
- Werkstoff: PCB
- Enthält Fernbedienung
- Spannung 90-240V AC
- Leistung 600 W

Elektrische Verlängerung

ELEKTRISCHE BAUTEILE



Kabelverlängerungsrolle 10m

» Schwarz

Kabeltrommeln

- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W



Kabelverlängerungsrolle 25m glatt

» Schwarz

Kabeltrommeln

- Maße: Ø230 mm 145x210x320 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W



Kabelverlängerungsrolle 25m

» Schwarz

Kabeltrommeln

- Maße: Ø230 mm 145x210x320 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W



Kabelverlängerungsrolle 40m

» Schwarz

Kabeltrommeln

- Maße: Ø270 mm 155x265x360 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W



Kabelverlängerungsrolle 50m

» Schwarz

Kabeltrommeln

- Maße: Ø270 mm 155x265x360 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W



Kabelverlängerungsrolle 50m IP44

» Grau

Kabeltrommeln

- Maße: Ø290 mm 180x260x370 mm
- Werkstoff: Stahl
- Schutzart IP: IP44
- Spannung 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W



Kabelrolle mit automatischem Rücklauf 11m + 2m IP44

» Schwarz

Kabeltrommeln

- Werkstoff: Polyethylen
- Schutzart IP: IP44
- Spannung 220-250V AC
- Leistung 3500 W / 1000 W



Kabelrolle mit automatischem Rücklauf 15m IP44

» Schwarz

Kabeltrommeln

- Maße: 355x270 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP44
- Spannung 220-250V AC
- Leistung 3000 W / 1000 W



Kabel H05RN-F Schlauch 3x1mm 1,9m

» Schwarz

Verlängerungskabel

- Maße: Ø7 mm / 3xØ1 mm
- Werkstoff: Feuerfestes PCB
- Spannung Max. 300/500 V



Elektrische Verlängerung 10m

» Schwarz

Verlängerungskabel

- Werkstoff: PVC
- Spannung 220-240V AC



Kabeltrommel 20m IP44

» Schwarz

Verlängerungskabel

- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP44
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 3200 W



Arbeitslampe tragbar für E27 LED Glühbirnen

» Schwarz

LED Werkstattleuchten und Arbeitslampen

- Schutzart IP: IP20
- Spannung 220-240V AC





Arbeitslampe tragbar röhrenförmig

» Schwarz




LED Werkstattleuchten und Arbeitslampen

- Lichtstrom: 320 lm
- Maße: Ø38x475 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Schutzart IP: IP54
- Spannung 220-240V AC

	Versorgungskabel Europäisch C8 Standard (ohne hinteren Stecker)	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 250 mm • Werkstoff: PVC • Spannung 220-240V AC
	<i>Steckdosenleiste</i>		
	Steckerleiste mit 3 Steckdosen 1.5m	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Spannung 250 V
	<i>Steckdosenleiste</i>		
	Steckerleiste mit 3 Steckdosen 3m	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Spannung 250 V
	<i>Steckdosenleiste</i>		
	Steckerleiste 3 Steckdosen 5m	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Spannung 250 V
	<i>Steckdosenleiste</i>		
	Steckerleiste 6 Steckdosen 1.5m	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Spannung 250 V
	<i>Steckdosenleiste</i>		
	Steckerleiste 6 Steckdosen 3m	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Spannung 250 V
	<i>Steckdosenleiste</i>		
	Steckerleiste 6 Steckdosen 5m	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Spannung 250 V
	<i>Steckdosenleiste</i>		
	Steckerleiste 3 Steckdosen 3m 2xUSB	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Spannung 250 V
	<i>Steckdosenleiste</i>		
	Steckerleiste 3 Steckdosen 3m+Display	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Spannung 250 V
	<i>Steckdosenleiste</i>		
	Steckerleiste 6 Steckdosen 10m IP44	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP44 • Spannung 250 V
	<i>Steckdosenleiste</i>		
	Steckerleiste 8 Steckdosen + Überspannungsschutz 3m	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Spannung max. 250 V
	<i>Steckdosenleiste</i>		
	Steckerleiste 6 Steckdosen 5m Überspannungsschutz 2USB	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Spannung 250 V
	<i>Steckdosenleiste</i>		

Video-Sprechanlagen

ELEKTRISCHE BAUTEILE

	Videosprechanlage Verkablung mit Kamera Schwarz		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2 lm • Maße: 225x130x20 mm // 175x100x40 mm • Abstrahlwinkel: 46° • Schutzart IP: IP44 • Spannung 100-240V AC
	<i>Video-Sprechanlagen</i>		
	Digitales Türspion mit Bildschirm		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 142x73x24 mm • Abstrahlwinkel: 68° • Spannung 4.5V DC (AA*3)
	<i>Video-Sprechanlagen</i>		
	Videosprechanlage Verkablung mit Kamera Weiss		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 225x130x20 mm // 125x45x30 mm • Spannung 100-240V AC • Leistung 8 W
	<i>Video-Sprechanlagen</i>		



Videosprechanlage Verkablung mit Kamera Mini

Video-Sprechanlagen

- Maße: 135x145x15 mm // 125x45x30 mm
- Abstrahlwinkel: 46°
- Spannung 100-240V AC
- Leistung 7 W

Elektrische Mechanismen

ELEKTRISCHE BAUTEILE



Wireless-Lichtschalter 1-fach

Funk Lichtschaltern

- Maße: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Spannung 220-240V AC



Wireless-Lichtschalter 1-fach Silber

Funk Lichtschaltern

- Maße: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Spannung 220-240V AC



Wireless-Lichtschalter 2-fach

Funk Lichtschaltern

- Maße: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Spannung 220-240V



Wireless-Lichtschalter 2-fach Silber

Funk Lichtschaltern

- Maße: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Spannung 220-240V



Wireless-Lichtschalter 2x1Light

Funk Lichtschaltern


- Maße: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Spannung 220-240V



Wireless-Lichtschalter 2x1Light Silber

Funk Lichtschaltern


- Maße: 70x15.5 mm (Switch) 48x25 mm (Receiver)
- Spannung 220-240V



Wireless-Lichtschalter 4-fach

Funk Lichtschaltern

- Maße: 70x15.5 mm (Pulsador) 48x25 mm (Receptor)
- Spannung 220-240V



Wireless-Lichtschalter 4-fach Silber

Funk Lichtschaltern

- Maße: 70x15.5 mm (Pulsador) 48x25 mm (Receptor)
- Spannung 220-240V



Wireless Lichtschalter Basis

Funk Lichtschaltern

- Maße: 86x86 mm
- Werkstoff: PVC



Wireless Lichtschalter Basis Silber

Funk Lichtschaltern

- Maße: 86x86 mm
- Werkstoff: PVC



Wireless Lichtschalter Regulierbar Set mit LED Glühbirne 8W

Funk Lichtschaltern

- Lichtstrom: 600 lm
- Maße: Ø70x15.5 mm
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 8 W



Wireless Lichtschalter Silber Regulierbar Set mit LED Glühbirne 8W

Funk Lichtschaltern

- Lichtstrom: 600 lm
- Maße: Ø70x15.5 mm
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 8 W



Wireless Lichtschalter Set Lichtfarbe auswählbar +LED Glühbirne 8W

Funk Lichtschaltern

- Lichtstrom: 600 lm
- Maße: Ø70x15.5 mm
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 8 W



Wireless Lichtschalter Silber Set Lichtfarbe auswählbar mit LED Glühbirne 8W

Funk Lichtschaltern

- Lichtstrom: 600 lm
- Maße: Ø70x15.5 mm
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 8 W

	Lichtschalter Einfach <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
	Wechselschalter Doppelt <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
	Wechselschalter Dreifach <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
	Lichtschalter Touch Einfach <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
	Wechselschalter Touch Einfach <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
	Dimmer Touch Einfach <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
	Funklichtschalter Touch Einfach <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
	Funkwechselschalter Touch Einfach <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
	Wechselschalter Dimmer Touch Einfach <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Maße: 70x70 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
	Fernbedienung 3 Knöpfe <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 55x30x14 mm • Schutzart IP: IP20
	Kippschalter Einfach <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
	Kippschalter Touch Einfach <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
	Lichtschalter Doppelt <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
	Wechsellichtschalter Doppelt <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
	Lichtschalter Touch Doppelt <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
	Wechselschalter Touch Doppelt <i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC

	Funklichtschalter Touch Doppelt	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
<i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>			
	Funkwechselschalter Touch Doppelt	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
<i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>			
	Fernbedienung 15 Knöpfe	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x45x8 mm • Schutzart IP: IP20
<i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>			
	Lichtschalter Dreifach	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
<i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>			
	Wechsellichtschalter Dreifach	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
<i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>			
	Lichterschalter Touch Dreifach	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
<i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>			
	Wechselschalter Touch Dreifach	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
<i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>			
	Funklichtschalter Touch Dreifach	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: Glas / PC • Spannung 220-240V AC
<i>Schalter, Wechselschalter und Regler</i>			
	Steckdose Schuko	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
<i>Stecker und Steckdosen</i>			
	Steckdose UK	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 50x50 mm • Werkstoff: PC • Spannung 220-240V AC
<i>Stecker und Steckdosen</i>			
	Schraubendreher-Spannungsprüfer		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 140 mm • Werkstoff: PVC • Spannung 150-250 V
<i>Stecker und Steckdosen</i>			
	Glasrahmen 1 Modul	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 85x85 mm // 47x47 mm • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>Eingebaurahmen für Steckdosen</i>			
	Glasrahmen 2 Module	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 156x85 mm // 47x47 mm • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>Eingebaurahmen für Steckdosen</i>			
	Glasrahmen 3 Module	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 228x85 mm // 47x47 mm • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>Eingebaurahmen für Steckdosen</i>			
	Glasrahmen 3 Module	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 300x85 mm // 47x47 mm • Werkstoff: Aluminium / Kristall
<i>Eingebaurahmen für Steckdosen</i>			
	Fernbedienung 15 Knöpfe	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 130x45x8 mm • Schutzart IP: IP20
<i>Eingebaurahmen für Steckdosen</i>			



Fernbedienung 3 Knöpfe

» Schwarz

- Maße: 55x30x14 mm
- Schutzart IP: IP20

Eingebaurahmen für Steckdosen

3M Kleinmaterial

ELEKTRISCHE BAUTEILE

Grow Lampen und Gadgets

LED Grow Lampen und Pflanzenlampen

LED GROW LAMPEN UND GADGETS




LED Röhre T5 Grow Rot/Blau 4.8W

» Durchsichtig

- Maße: 300x28x24 mm
- Werkstoff: Aluminium / ABS / Kristall
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 4.8 W

LED Grow Lampen und Pflanzenlampen



Panel LED 30X30cm Grow 10W

- Lichtfarbe: Rojo/Azul
- Lichtstrom: 380 lm
- Maße: 310x310x34 mm
- Werkstoff: PC
- Spannung 85-265V AC

LED Grow Lampen und Pflanzenlampen



Panel LED 30X30cm Grow 14W

» Aluminium

- Maße: 31x31x3.5 mm
- Werkstoff: PC
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 14 W

LED Grow Lampen und Pflanzenlampen



Panel LED 30X30cm Grow 45W

» Aluminium

- Maße: 310x310x35 mm
- Werkstoff: PC
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 45 W

LED Grow Lampen und Pflanzenlampen



LED Strahler Grow rot/blau 136W

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 270x283x85 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Spannung 220-240V AC

LED Grow Lampen und Pflanzenlampen



LED Strahler Grow rot/blau 209W

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: 383x283x85 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Spannung 220-240V AC

LED Grow Lampen und Pflanzenlampen



LED Strahler Grow rot/blau 278W

- Lichtstrom: 4800 lm
- Maße: 496x283x85 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Spannung 220-240V AC

LED Grow Lampen und Pflanzenlampen



LED Grow Lichtleiste PRO CREE 160W

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 265 µmol/s
- Maße: 1200x150 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Grow Lampen und Pflanzenlampen

LED Gadgets

LED GROW LAMPEN UND GADGETS



Smartband Reflyx

» Schwarz, Rot, Grün, Azul Camo, Gris Camo, Negro Skull, Gelb, Blau, Orange, Verde Camo, Cheetah

- Regulierbar: 155-210 mm
- Maße: 235x19 mm
- Werkstoff: Silikon
- Schutzart IP: IP67
- Spannung 5 V

LED Gadgets



Muskel-Elektrostimulator Reflyx Zen

» Schwarz, Orange, Pistazien Grün, Grün, Blau, Rosa, Rot

- Maße: 141x55x12 mm
- Werkstoff: Silikon
- Spannung 3.7 V

LED Gadgets



LED-Tafel RGB Eco

- Lichtfarbe: RGB
- Maße: 700x500x12 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20
- Spannung 12V DC

LED Gadgets

	LED-Tafel RGB Deluxe <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe: RGB • Maße: 706x554x12 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Anzeigetafel Elektronisch Auswechslungen/ Nachspielzeit <i>LED Gadgets</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 55x26x5 cm • Schutzart IP: IP62 • Spannung 12V DC • Leistung 4.8 W
	LED Sport-Anzeigetafel <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 7500 cd/m² • Maße: 1300x780x80 mm • Abstrahlwinkel: 110° / 60° • Schutzart IP: IP65 • Spannung 110-240V AC
	Stativ für LED-Tafeln <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 1400 mm • Werkstoff: Aluminium
	Multifunktionale LED Taschenlampe 5200mA Wiederaufladbar Power Bank Waterproof IP68 <i>LED Gadgets</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzart IP: IP68 • Spannung Input: 5V - 2.1A / Output: 5V 2.4A • Leistung 4 W
	Vorderer Fahrradscheinwerfer CREE XM-L T6 <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: Ø43x58 mm • Abstrahlwinkel: 90° • Werkstoff: Aluminium / PC

Smart Home

Stromzähler

SMART HOME

	Drahtloses Energiekostenmessgerät-Set mit LCD-Anzeige und 4 Messgeräten <i>Stromzähler</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: PVC • Spannung 230 V
	Digitale Energiekostenmessgerät <i>Stromzähler</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 125x60x30 mm • Werkstoff: PVC • Spannung 200-250 V • Leistung 3680 W

Philips Hue

SMART HOME

	Starter-Set Philips Hue 2 x E27 9W Weiss <i>Philips Hue</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 2x806 lm • Abstrahlwinkel: 150° • Spannung 220-240V AC • Leistung 2x9 W
	Starter Set Philips Hue 3 x E27 9W Color Ambiance <i>Philips Hue</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 806 lm • Leistung 9 W
	Kabelloses Dimmer-Set <i>Philips Hue</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 800 lm • Abstrahlwinkel: 180° • Leistung 9,5 W
	LED Lampe Philips HUE E27 9W <i>Philips Hue</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 800 lm • Maße: 110 x 60 mm • Schutzart IP: IP20 • Spannung 220-240V AC
	LED Lampe Philips HUE Ambiance E27 9,5W <i>Philips Hue</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 806 lm • Spannung 220-240V AC • Leistung 9 W



Bridge (Brücke) Steuerzentrale Hue Philips » Weiß

- Maße: 100 x 25 mm
- Spannung 220-240V AC

Philips Hue



Philips Hue Tap Schalter » Weiß

- Maße: 75 x 25 mm
- Spannung 220-240V AC

Philips Hue

Überwachungskameras CCTV

SMART HOME



Set aus 4 Überwachungskameras CCTV Bullet AHD & Aufnahmegerät DVR HD

Überwachungskameras CCTV



Set aus 4 Überwachungskameras IP & Aufnahmegerät Wifi NVR

Überwachungskameras CCTV



Überwachungskamera IP Wifi mit Steckplatz für SD Karte

- Maße: 120x130(base)x120 mm

Überwachungskameras CCTV



Überwachungskamera CCTV Bullet 720p AHD IP67 IR25m

- Maße: 165x95x60 mm
- Schutzart IP: IP67

Überwachungskameras CCTV



Überwachungskamera CCTV Bullet 720p AHD IP67 IR30m

- Maße: 200x100x70 mm
- Schutzart IP: IP67

Überwachungskameras CCTV



Überwachungskamera CCTV Domo 720p AHD IR25m

- Maße: Ø110(base)x85(altura) mm

Überwachungskameras CCTV



Überwachungskamera CCTV Domo 720p AHD IR30m

- Maße: Ø135x110 mm

Überwachungskameras CCTV



Überwachungskamera IP Domo 720p IR20m

- Maße: Ø105(base)x75(altura) mm

Überwachungskameras CCTV



Überwachungskamera CCTV Bullet 1080p AHD IP66 IR50m

- Maße: 185x100x90 mm
- Schutzart IP: IP66

Überwachungskameras CCTV



Überwachungskamera CCTV Bullet IP 720p HD IP67 IR30m

- Maße: 205x100x70 mm
- Schutzart IP: IP67

Überwachungskameras CCTV



Überwachungskamera CCTV Bullet 1080p AHD IP67 IR80m

- Maße: 270x140x90 mm
- Schutzart IP: IP67

Überwachungskameras CCTV



Überwachungskamera CCTV 1080p PTZ AHD IP66 IR150m

- Maße: 370x215 mm
- Schutzart IP: IP66

Überwachungskameras CCTV



Aufnahmegerät NVR 8CH

- Enthält Ladegerät

Überwachungskameras CCTV

	Aufnahmegerät DVR AHD <i>Überwachungskameras CCTV</i>	
	CCTV Tester 2.5" Bildschirm <i>Überwachungskameras CCTV</i>	• Maße: 190x105x40 mm
	Steuerung für PTZ-Kameras <i>Überwachungskameras CCTV</i>	• Maße: 250x125 mm
	Video-Sende-Empfangsgerät UTP <i>Überwachungskameras CCTV</i>	
	Adapter 12V/12W/1A <i>Überwachungskameras CCTV</i>	• Maße: 120x70x65 mm • Spannung 220-240V AC • Leistung 12V DC a 1A y 12W
	Magnetdetektor quadratisch mit speziellem Alarm für Türen und Fenster <i>Überwachungskameras CCTV</i>	• Maße: 60x18x30 mm
	Magnetdetektor mit speziellem Alarm für Türen und Fenster <i>Überwachungskameras CCTV</i>	• Maße: 60x25x25 mm • Spannung 4.5V DC (3x1.5V)
	Alarm Rechteckig mit Bewegungsmelder <i>Überwachungskameras CCTV</i>	• Maße: 90x60x25 mm • Werkstoff: PVC • Spannung 3V DC (1.5V*2AA)
	Alarm quadratisch mit Bewegungsmelder <i>Überwachungskameras CCTV</i>	• Maße: 85x85x25mm • Werkstoff: PVC • Spannung 4.5V DC (AA*3)
	Parksensor dreieckig mit Lichtzeiger <i>Überwachungskameras CCTV</i>	• Maße: 120x130x35 mm • Werkstoff: PVC • Spannung 6V (AA 1.5V*4)
	Parksensor rund mit Lichtzeiger <i>Überwachungskameras CCTV</i>	• Maße: Ø110x30 mm • Werkstoff: PVC • Spannung 6V (AA1.5V*4)
	Alarm mit Infrarot Sensor und 2 Fernbedienungen <i>Überwachungskameras CCTV</i>	• Maße: 130x35x55 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Spannung 4.5V DC (AA1.5V*3)

Alarmer

SMART HOME

	Magnetdetektor quadratisch mit speziellem Alarm für Türen und Fenster <i>Alarmer</i>	• Maße: 60x18x30 mm
	Magnetdetektor mit speziellem Alarm für Türen und Fenster <i>Alarmer</i>	• Maße: 60x25x25 mm • Spannung 4.5V DC (3x1.5V)
	Alarm Rechteckig mit Bewegungsmelder <i>Alarmer</i>	• Maße: 90x60x25 mm • Werkstoff: PVC • Spannung 3V DC (1.5V*2AA)



Alarm quadratisch mit Bewegungsmelder

Alarmer

- Maße: 85x85x25mm
- Werkstoff: PVC
- Spannung 4.5V DC (AA*3)



Parksensord rund mit Lichtzeiger

Alarmer

- Maße: Ø110x30 mm
- Werkstoff: PVC
- Spannung 6 V (AA1.5V*4)



Parksensord dreieckig mit Lichtzeiger

Alarmer

- Maße: 120x130x35 mm
- Werkstoff: PVC
- Spannung 6V (AA 1.5V*4)



Alarm mit Infrarot Sensor und 2 Fernbedienungen

Alarmer

- Maße: 130x35x55 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Spannung 4.5V DC (AA1.5V*3)

Zeitschaltuhren

SMART HOME



Zeitschaltuhr Analog Kompakt mit Steckdose

Zeitschaltuhren

- Maße: 80x80x45 mm
- Werkstoff: PVC
- Leistung mx. 3680 W



Analoge Zeitschaltuhr mit Steckdose

Zeitschaltuhren

- Maße: 120x70x20 mm
- Werkstoff: PVC
- Leistung mx. 3680 W



Analoge Steckdosen-Zeitschaltuhr fr Auen

Zeitschaltuhren

- Maße: 130x90x40 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP44
- Leistung mx. 3680 W



Timer-20m 30s Treppe, Man / Aut

» Wei

Zeitschaltuhren

- Maße: 18 mm
- Schutzart IP: IP20
- Spannung 230V AC
- Leistung 2300 W



Broadlink Fernbedienungsstation RM Pro

» Schwarz

Zeitschaltuhren

- Maße: 114x109x36 mm
- Enthlt Ladegert
- Spannung 220-240V AC
- Leistung 1 W

LED Set

Pack Rhren LED T8

LED PACKS



10er Pack LED T8 Rhren Glas 600mm Einseitige Einspeisung 9W (10St.)

Pack Rhren LED T8

- » Neutrales Wei 3800K-4200K
- » Warmes Wei 2800K-3200K
- » Kaltes Wei 6000K-6500K

- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: Ø28x600 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glas
- Schutzart IP: IP25



10er Pack LED T8 Rhren Glas 900mm Einseitige Einspeisung 14W (10St.)

Pack Rhren LED T8

- » Neutrales Wei 3800K-4200K
- » Kaltes Wei 6000K-6500K
- » Warmes Wei 2800K-3200K

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: Ø28x900 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glas
- Schutzart IP: IP25



10er Pack LED T8 Rhren Glas 1200mm Einseitige Einspeisung 18W (10St.)

Pack Rhren LED T8

- » Kaltes Wei 6000K-6500K
- » Warmes Wei 2800K-3200K
- » Neutrales Wei 3800K-4200K

- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glas
- Schutzart IP: IP25



10er Pack LED Rhren T8 Glas 1500mm Einseitige Einspeisung 22W (10St.)

Pack Rhren LED T8

- » Neutrales Wei 3800K-4200K
- » Kaltes Wei 6000K-6500K
- » Warmes Wei 2800K-3200K

- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glas
- Schutzart IP: IP25



Pack LED T8 Röhre 600mm Kristall Drehbarer Kopf 9W (25)

» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

Pack Röhren LED T8



Pack LED T8 Röhre 1200mm Kristall Drehbarer Kopf 18W (25)

» Neutrales Weiß 3800K-4200K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Warmes Weiß 2800K-3200K

Pack Röhren LED T8



Pack LED T8 Röhre 1500mm Kristall Drehbarer Kopf 22W (25)

» Warmes Weiß 2800K-3200K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

Pack Röhren LED T8

- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Schutzart IP: IP25



Pack LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 600mm 9W (25)

» Warmes Weiß 2700K-3200K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

Pack Röhren LED T8



Pack LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 1200mm 18W (25)

» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Warmes Weiß 2700K-3200K
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

Pack Röhren LED T8



Pack LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 1500mm 24W (25)

» Weiß 6000K-6500K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Warmes Weiß 2700K-3200K

Pack Röhren LED T8

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: Ø30x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44



10er Pack LED Röhren Philips Core Pro T8 600mm Einseitige Einspeisung 8W (10St.)

» Neutrales Weiß 4000K
» Kaltes Weiß 6500K

Pack Röhren LED T8

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: Ø28x600 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



10er Pack LED Röhren Philips CorePro T8 1200mm Einseitige Einspeisung 14.5W (10St.)

» Neutrales Weiß 4000K
» Kaltes Weiß 6500K

Pack Röhren LED T8

- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Spannung 220-240V AC



10er Pack LED Röhre Philips CorePro T8 1500mm einseitige Einspeisung 20W (10St.)

» Neutrales Weiß 4000K
» Kaltes Weiß 6500K

Pack Röhren LED T8

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass

Pack Deckeneinbauleuchten LED

LED PACKS



20er PACK Rundes LED-Panel SuperSlim 18W (20)

» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

Pack Deckeneinbauleuchten LED

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: Ø225x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



40er PACK Rundes LED-Panel SuperSlim 18W (40)

» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K

Pack Deckeneinbauleuchten LED

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: Ø225x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



100er PACK Rundes LED-Panel SuperSlim 18W (100)

» Neutrales Weiß 4000K-4500K
» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K

Pack Deckeneinbauleuchten LED

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: Ø225x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



20er PACK Eckiges LED-Panel 18W SuperSlim (20)

» Warmes Weiß 3000K
» Kaltes Weiß 6000K
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

Pack Deckeneinbauleuchten LED

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: 225x225x20 mm
- Zuschnittmaße: 205x205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

Pack Panels LED

LED PACKS



6er PACK LED-Panel Slim 62x62cm 5200lm 40W High Lumen (6)

» Kaltes Weiß 5500K
» Neutrales Weiß 4000K
» Warmes Weiß 2800K-3200K

Pack Panels LED

- Lichtstrom: 5200 lm
- Maße: 620x620x10 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver

	<p>PACK LED-Panel Slim 60x60cm 2800lm 40W (30) <i>Pack Panels LED</i></p>	<p>» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2800 lm • Maße: 595x595x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver Lifud
	<p>PACK LED-Panel Slim 60x60cm 2800lm 40W (60) <i>Pack Panels LED</i></p>	<p>» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 2800 lm • Maße: 595x595x9 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver Lifud
	<p>6er PACK LED-Panel Slim 60x60cm 3200lm 40W (6) <i>Pack Panels LED</i></p>	<p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3192 lm • Maße: 595x595x8 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver GS 3078-C
	<p>PACK LED-Panel Slim 60x60cm 3200lm 40W (30) <i>Pack Panels LED</i></p>	<p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3192 lm • Maße: 595x595x8 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver Lifud
	<p>PACK LED-Panel Slim 60x60cm 3200lm 40W (60) <i>Pack Panels LED</i></p>	<p>» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3192 lm • Maße: 595x595x8 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver Lifud
	<p>PACK LED-Panel Slim 60x60cm 4000lm 40W (UGR17) (6) <i>Pack Panels LED</i></p>	<p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: 595x595x8 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40
	<p>PACK LED-Panel Slim 60x60cm 4000lm 40W (UGR17) (30) <i>Pack Panels LED</i></p>	<p>» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: 595x595x8 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40
	<p>60er PACK LED-Panels Slim 60x60cm 4000lm 40W (UGR17) (60) <i>Pack Panels LED</i></p>	<p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 4000 lm • Maße: 595x595x8 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Schutzart IP: IP40
	<p>4er PACK LED-Panel Philips Ledinaire SmartBalance 60x60cm 40W 3200lm RC065B (4) <i>Pack Panels LED</i></p>	<p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtstrom: 3200 lm • Maße: 597x597x12 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Stahl • Enthält Driver Philips

Pack LED Außenstrahler

LED PACKS

	<p>Pack LED Strahler Slim Glas 10W Weiß (25) <i>Pack LED Außenstrahler</i></p>	<p>» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 900 lm • Maße: 120x88x27 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	<p>Pack LED Strahler Slim Glas 10W Schwarz (25) <i>Pack LED Außenstrahler</i></p>	<p>» Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac 25% - 50% - 75% - 100% • Lichtstrom: 900 lm • Maße: 120x88x27 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	<p>Pack LED Strahler Slim Glas 20W Weiß (25) <i>Pack LED Außenstrahler</i></p>	<p>» Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 25% - 50% - 75% - 100% • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: 163x118x29 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	<p>Pack LED Strahler Slim Glas 20W Schwarz (25) <i>Pack LED Außenstrahler</i></p>	<p>» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 25% - 50% - 75% - 100% • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: 163x118x29 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	<p>Pack LED Strahler Slim Glas 30W Weiß (10) <i>Pack LED Außenstrahler</i></p>	<p>» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 25% - 50% - 75% - 100% • Lichtstrom: 2700 lm • Maße: 195x142x30 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall
	<p>Pack LED Strahler Slim Glas 30W Schwarz (10) <i>Pack LED Außenstrahler</i></p>	<p>» Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: 25% - 50% - 75% - 100% • Lichtstrom: 2700 lm • Maße: 195x142x30 mm • Abstrahlwinkel: 110° • Werkstoff: Aluminium / Kristall



Pack LED Strahler Slim Glas 50W Weiß (10)

Pack LED Außenstrahler

- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4500K

- Regulierbar: 25% - 50% - 75% - 100%
- Lichtstrom: 4500 lm
- Maße: 235x163x36 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall



Pack LED Strahler Slim Glas 50W Schwarz (10)

Pack LED Außenstrahler

- » Neutrales Weiß 4500K
- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: 25% - 50% - 75% - 100%
- Lichtstrom: 4500 lm
- Maße: 235x163x36 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall



Pack LED Strahler Slim Glas 100W Weiß (4)

Pack LED Außenstrahler

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: 25% - 50% - 75% - 100%
- Lichtstrom: 9000 lm
- Maße: 300x220x48 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall



Pack LED Strahler Slim Glas 100W Schwarz (4)

Pack LED Außenstrahler

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: 25% - 50% - 75% - 100%
- Lichtstrom: 9000 lm
- Maße: 300x220x48 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall

Pack Glühbirnen/Lampen LED

LED PACKS



20er Pack LED-Lampe GU5.3 MR16 45° 5W COB Glas 12V (20)

Pack Lampen LED GU5.3 MR16

- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 484 lm
- Maße: Ø50x45 mm
- Werkstoff: Glass
- Spannung 12V DC
- Leistung 5 W



20er Pack LED-Lampe GU5.3 MR16 45° 5W COB Glas 220V (20)

Pack Lampen LED GU5.3 MR16

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 484 lm
- Maße: Ø50x45 mm
- Werkstoff: Glass
- Spannung 12V DC
- Leistung 5 W



20er Pack LED-Lampe GU10 45° 5W COB 220V Kristall (20)

Pack Lampen LED GU10

- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 484 lm
- Maße: Ø50x55
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Spannung 220-240V AC



20er Pack LED-Lampe GU10 45° 7W COB 220V Glas (20)

Pack Lampen LED GU10

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 520 lm
- Maße: Ø50x55 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP20



4er Pack LED-Lampe E27 A60 6W Klassisches Filament Dimmbar (4)

Pack Glühbirnen LED E27

- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4000K

- Lichtfarbe: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac
- Maße: 60x105 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass



4er Pack LED-Lampe E27 A60 6W Klassisches Filament Gold Dimmbar (4)

Pack Glühbirnen LED E27

- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4000K

- Lichtfarbe: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac
- Maße: 60x105 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass



20er Pack LED Lampen G9 2.5W (20)

Pack Glühbirnen LED G9

- » Kaltes Weiß 6000K-6500K
- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Warmes Weiß 3000K-3500K

- Lichtstrom: 200 lm
- Maße: 16x12x47 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: PC
- Spannung 220-240V AC



20er Pack LED Lampe G9 3W (20)

Pack Glühbirnen LED G9

- » Warmes Weiß 2700K
- » Kaltes Weiß 6000K-6500K
- » Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 300 lm
- Maße: Ø15x52 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Epoxy Harz



Pack Bombilla LED G9 5W (20)

Pack Glühbirnen LED G9

- » Kaltes Weiß 6000K-6500K
- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Warmes Weiß 3000K-3500K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 500 lm
- Maße: Ø15x64 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Epoxy Harz

Pack LED-Streifen 220V-240V AC

LED PACKS



2er Pack LED Lichtschlauch Rolle 220V AC SMD5050 60 LED / m (2)

Pack LED-Streifen 220V-240V AC

- » Warmes Weiß
- » Kaltes Weiß
- » Neutrales Weiß

- Maße: 14x7mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
- Enthält Strom Adapter
- Schutzart IP: IP65



2er Pack LED Lichtschlauch Rolle 220V AC SMD5050 60 LED / m RGB (2) » RGB

Pack LED-Streifen 220V-240V AC

- Maße: 14x7mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
- Enthält Strom Adapter
- Schutzart IP: IP65

Konventionelle Beleuchtung

Konventionelle Glühbirnen

KONVENTIONELLE BELEUCHTUNG

	Natrium-Glühbirne Philips E40 SON 250W <i>Natriumdampfbirnen</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 30900 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 250 W
	Natrium-Glühbirne Philips E40 SON 150W <i>Natriumdampfbirnen</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 16100 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 150 W
	Natrium-Glühbirne Philips E40 SON 100W <i>Natriumdampfbirnen</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 9700 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 100 W
	Natrium-Glühbirne Philips E27 SON 70W <i>Natriumdampfbirnen</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 5600 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 70 W
	Natrium-Glühbirne Philips E40 SON-T 150W <i>Natriumdampfbirnen</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 17700 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 150 W
	Natrium-Glühbirne Philips E40 SON-T 100W <i>Natriumdampfbirnen</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 10700 lm • Leistung 100 W
	Natrium-Glühbirne Philips E27 SON-T 70W <i>Natriumdampfbirnen</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 6600 lm • Maße: Ø36x156 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Spannung 220-240V AC
	Leuchtstoffglühbirne Philips G24q 26W <i>Leuchtstofflampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: 164x21 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 26 W
	Leuchtstoff Glühlampe Philips G24d 26W <i>Leuchtstofflampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1800 lm • Maße: 164x21 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 26 W
	Halogen-Glühbirne Philips E40 CDM-T 360W <i>Halogen-Metaldampflampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 35270 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 360 W
	Halogen-Glühbirne Philips E40 CDM-E 360W <i>Halogen-Metaldampflampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 34100 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 360 W
	Halogen-Glühbirne Philips E40 CDM-T 230W <i>Halogen-Metaldampflampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 21900 lm • Leistung 230 W
	Halogen-Glühbirne Philips E40 CDM-E 230W <i>Halogen-Metaldampflampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Nein • Lichtstrom: 21140 lm • Leistung 230 W

Konventionelle Röhren

KONVENTIONELLE BELEUCHTUNG

	10er Pack Leuchtstoffröhren Philips T8 600mm Zweiseitige Einspeisung 18W (10 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1350 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 18 W
	10er Pack Leuchtstoffröhren Philips T8 1200mm Zweiseitige Einspeisung 36W (10 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3350 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 36 W
	10er Pack Leuchtstoffröhren Philips T8 1500mm Zweiseitige Einspeisung 58W (10 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 5240 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 58 W
	10er Pack Leuchtstoffröhren Philips T5 HE 550mm Zweiseitige Einspeisung 14W (10 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1200 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 14 W
	10er Pack Leuchtstoffröhren Philips T5 HE 1150mm Zweiseitige Einspeisung 28W (10 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 2600 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 28 W
	10er Pack Leuchtstoffröhren Philips T5 HO 550mm Zweiseitige Einspeisung 24W (10 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1700 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 24 W
	10er Pack Leuchtstoffröhren Philips T5 HO 1150mm Zweiseitige Einspeisung 54W (10 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 4400 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 54 W
	10er Pack Leuchtstoffröhre Philips T5 HO 1450mm Zweiseitige Einspeisung 49W (10 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 4375 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 49 W
	25er Pack Leuchtstoffröhre Philips T8 600mm Zweiseitige Einspeisung 18W (25 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1350 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 18 W
	25er Pack Leuchtstoffröhren Philips T8 1200mm Zweiseitige Einspeisung 36W (25 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3350 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 36 W
	25er Pack Leuchtstoffröhren Philips T8 1500mm Zweiseitige Einspeisung 58W (25 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 5240 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 58 W
	25er Pack Leuchtstoffröhren Philips T5 HE 550mm Zweiseitige Einspeisung 14W (25 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1200 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 14 W
	25er Pack Leuchtstoffröhren Philips T5 HE 1150mm Zweiseitige Einspeisung 28W (25 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 2600 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 28 W
	25er Pack Leuchtstoffröhren Philips T5 HO 550mm Zweiseitige Einspeisung 24W (25 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1700 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 24 W
	25er Pack Leuchtstoffröhren Philips T5 HO 1150mm Zweiseitige Einspeisung 54W (25 Stk) <i>Konventionelle Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 4400 lm • Abstrahlwinkel: 360° • Leistung 54 W



**25er Pack Leuchtstoffröhre Philips T5
HO 1450mm Zweiseitige Einspeisung
49W (25 Stk)**
Konventionelle Röhren

» *Neutrales Weiß 4000K*
» *Kaltes Weiß 6500K*

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 4375 lm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Leistung 49 W